

SISTEMAS INTRUSION

ELEMENTOS

CENTRAL



Central de 6 a 16 zonas y 2 particiones

PC1616 es una central bidireccional de 6 zonas y 2 particiones. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II y con la norma SIA 01 de prevencion de falsas alarmas. Central ampliable a 16 zonas (39 tipos de zona con 12 atributos cada una) usando el expansor PC5108 y zonas de teclado y hasta 32 zonas con el receptor via radio. Salida auxiliar de 700 mA. Entrada de detectores de humo a 2 hilos usando la PGM-2. Opcion de armado y desarmado global. Calendario de autodesarmado y vacaciones, auto-armado por particion y dia de la semana. 51 codigos de acceso. 14 salidas de tension programables con 32 opciones. Admite hasta 8 teclados. Comunicador digital con 8 forma de comunicacion (SIA, Contact ID, etc.), 3 numeros telefonicos. Sistema supervisado con 15 monitorizaciones. Memoria de 500 eventos con fecha y hora. Registro de actividades de zona. Admite Transmisores IP (ADSL y GPRS bidireccionales). Central suministrada sin teclado.



188,57 €

TECLADO



Teclado Power alfanumérico

Teclado Power con pantalla LCD alfanumerico, para centrales serie Power. Certificado EN50131, Grado 2 y Clase II . Controla hasta 64 zonas y 8 particiones. Dispone de un borne configurable como entrada de zona o seguimiento de una de las salidas PGM de la central. Diseno extra plano y con teclas mas grandes para facilitar la pulsacion del usuario. Dispone de menu en 8 idiomas. Muestra el estado de todas las particiones. 32 caracteres en 2 lineas. Visualizacion de etiquetas de zona, estado del sistema, condiciones de fallo, buffer de eventos e instrucciones del sistema, fecha y hora. Supervisado. 5 teclas funcionales de accion directa programables (15 opciones). Led indicador de Corriente Alterna (CA), Listo, Armado y fallo. Teclas de activacion de Alarma, Panico y Fuego. Sonidos distintos para la funcion ding dong. Teclado retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. Dispone de bisagra de montaje para facilitar su instalacion



190,00 €

GPRS/GSM



Transmisor de alarmas universal GPRS/GSM y mensajes de voz, bidireccional

Comunicador de alarma a traves de red GPRS/GSM/SMS y mensajes de voz. Clase 2 AT52.GPRS compatible con centrales de formato transmision Contact ID. Bidireccional con DSC-serie Power. No admite formatos de pulsos. Puede transmitir via GSM (canal de voz) hacia receptoras digitales o usar red GPRS con receptoras System I-IP/II y III de Sur-Gard. Puede registrar 8 mensajes de 16 segundos. Simula linea telefonica en caso de fallo de linea terrestre y trabaja de modo transparente para la central. Puerto RS232 para configuracion, diagnosticos. Memoria no volatil de 256 eventos. 3 terminales configurables como entradas o salidas y leds indicadores de fallo, nivel de cobertura GPRS y estado de comunicacion. Posibilidad de activacion de las salidas mediante identificacion de la llamada entrante. Alimentacion 9-14Vcc, consumo 120 Ma en reposo, reducido consumo de 200 mA en transmision



418,00 €

BAT7A



Batería 12 Voltios 1,2 Amperios

Batería 12V 1,2A



24,28 €

DETSM



Detector infrarrojo pasivo volumétrico con sensor dual e inmunidad a

Mascotas

Detector infrarrojo pasivo volumetrico, con sensor dual, con una cobertura de 12m/90o. Certificado EN50131 Grado 2. Procesado digital de senal. Lente fresnel holografica. Diseno estilizado DesignLine. Rapida instalacion. Sensibilidad inmunidad a mascotas seleccionable hasta 20 Kg y hasta 35 Kg. Incorpora RFL de 3K3. Compensacion automatica de temperatura. Ideal para aplicaciones residenciales de bajo coste. Altura de montaje: 1,5 a 2,3 m. Alimentacion de 9,0 a 15,0Vcc. Consumo max.: 8,7 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 oC. Dimensiones: 123 x 66 x 42 mm. Garantia de 2 anos. Soporte con rotula opcional (6545-BP).



32,85 €

MAGSM



Contacto magnético grado 3



Contacto magnetico de empotrar de baja potencia. Alta seguridad EN50131 Grado 3. Protegido contra sabotaje por campo magnetico. No apto para montar en materiales ferromagneticos. Distancia admisible entre 11 y 19 mm. Iman de neodimio axialmente polarizado. Fijacion con tornillos (suministrados). Incluye bases de plastico para fijacion contacto magnetico e iman. 2 contactos NC (alarma y tamper). Clase ambiental III, IP67. Temperatura de funcionamiento -25 a 70 oC. Tamano: contacto o 8 x 32 mm, iman o 8 x 25 mm.

42,57 €

BARRERA



Barrera de infrarrojos de doble haz



Barrera de infrarrojos de doble haz. Valida para interior o exterior. Deteccion por corte simultaneo de los 2 haces. 4 frecuencias o canales seleccionables. Control automatico de ganancia. Puntero optico para facilitar la alineacion. Regulacion horizontal/vertical simultanea de todos los haces. Proteccion anti-empanamiento. Salida de medicion de alineacion para un ajuste preciso.

Tiempo de respuesta ajustable. Alimentacion 10,5-28 Vcc. Dimensiones: 82 x 196,5 x 73,5

179,00 €

SIREXT



Sirena exterior



Sirena electronica para exterior de 2 piezas con lanzadestellos estroboscopico de Xenon. Electronica protegida mediante carcasa interior de policarbonato color azul de alta resistencia (BS4737). Potencia acustica de 118 dB a 1 m. Bateria de NiMH 6 Vcc/280 mAh. Antisabotaje de tapa y pared. Leds verde y rojo intermitentes o fijos, para indicacion del estado de tamper, bateria y presencia de tension de mantenimiento. Temporizacion de seguridad de alarma de 3 o 15 minutos. Supervision cables sirena y flash. 2 modos de trabajo SAB y SCB. Facil configuracion de todas las funciones mediante puentes. Compatible con tapas serie Multibox. Consumo reposo: 50 mA. Consumo total: 280 mA. Certificada EN50131 Grado 3. Dimensiones base: 175 x 140 x65 mm.

105,56 €

SIRINT



Sirena interior



Sirena piezoelectrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Potencia sonora de 101 dB a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. Alimentacion: 10 a 14,2 Vcc. Consumo en alarma: 120 mA. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm. Temperatura de funcionamiento: -25 a +55 oC. Caja en plastico ABS de color blanco.

25,35 €

PRESUPUESTOS AJUSTADOS A SUS NECESIDADES

PARA PRESUPUESTOS CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@seguretatsm.com