# **Elementos CCTV**

**TUB420** 



# Cámara tubular 420



Cámara tubular D&N de 1/3" CCD Sony, 420 líneas de resolución. Óptica fija de 3,6 mm. Distancia IR 15 metros, 20 LEDs. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared.

79,84 €

**TUB600** 



#### Cámara tubular 600



Cámara tubular D&N de 1/3" CCD Sony, 600 líneas de resolución. Óptica fija de 3,6 mm. Distancia IR 15 metros, 20 LEDs. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared o techo. Alimentación 12Vdc.

148,90 €

**TUBVAR** 



#### **Tubular varifocal**



Cámara tubular D&N de 1/3" CCD Sony. LEDs IR tipo Piraña con una duración media 5 veces superior a los LEDs convencionales. 600 líneas de resolución. Compensación contraluces avanzada con WDR. Óptica varifocal de 2.8-12 mm. Menú en pantalla OSD. Distancia IR 25 metros (4 x Power LEDs). Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared/techo. Alimentación

37,61 €

# **Tubular 550 varifocal**



Cámara tubular D&N de 1/3" CCD Sony Super HAD con ICR (filtro mecánico), 550 líneas de resolución

Óptica varifocal DC Iris de 3.7-12 mm. Distancia IR hasta 40 metros ajustables (3 niveles), 42 LEDs IR, Menú OSD, modo espejo y máscaras de privacidad. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables. Alimentación 12Vdc.

277,66 €

MID

**TUB550** 



# Mini domo





Mini-domo D&N de 1/3" CCD Sony con 20 LEDs IR (20m). 420 líneas de resolución, óptica fija de 3,6 mm. Instalación en interior. 12Vdc. Medidas: 93 (Ø) x 84 (H) mm

62,76 €

**DX26** 



# Domo zoom óptico x 26



Domo D&N de 1/4" CCD Sony con ICR para exterior. Zoom óptico x26 (3,5 - 91 mm) y electrónico x12. 470 líneas de resolución. 0,14 lux en color y 0,05 lux en B/N. 128 presets, 4 secuencias de preset y 4 rutas. Receptor de telemetría multiprotocolo compatible con Pelco, Panasonic y Samsung entre otros. 7 entradas y 2 salidas de alarma. Construido en aluminio, protección IP66.

1205,21 €

# Grabador digital 4 canales



DVR4



Grabador digital H.264 de 4 cámaras basado en Linux con grabación a tiempo real en resolución D1 por canal. 1 HDD interno S-ATA (max 2TB) con gestión en RAID de particiones. Función

Conexión IP con doble stream. Telemetría RS485 compatible Pelco. 2 puertos USB para backup y ratón. 2 salidas de monitor (BNC + VGA) sin loop. 4 entradas/1 salida audio (RCA)

#### Videosensor,

4 entradas alarma/1 salida relé. Envío a FTP por evento (ideal conexión a CRA). Compatible DDNS, menús en Español. Mando IR incluido. Web Server y software remoto CMS X-PRO (solo gama AVZ PRO). Cliente iPhone/iPad, Black Berry, Android y en breve Windows Mobile y Nokia. Watermark. Alimentación 12Vdc (10W). Medidas: 240 (W) x 330 (D) x 58 (H) mm.

299,75 €

#### **Grabador digital 8 canales**

Grabador digital H.264 de 8 cámaras basado en Linux con grabación a tiempo real resolución D1 para 2 cámaras y el resto a 25ips en CIF. 1 Disco Duro interno S-ATA (max 2TB) con gestión en RAID de particiones. Función Pentaplex. Conexión IP con doble stream. RS485 compatible Pelco. 2 puertos USB para backup y ratón. 2 salidas de monitor (BNC + VGA) sin loop. 8 IN/1 OUT audio (RCA). Videosensor, alarmas (4 IN/1 OUT). Envío a FTP por evento (ideal conexión a CRA). Compatible DDNS, menús en Español. Mando IR incluido. Web Server y software remoto CMS X-PRO (gama AVZ PRO). Cliente iPhone/iPad, BBerry, Android y en breve W.Mobile y Nokia. Watermark. Alimentación 12Vdc (10W). Medidas: 240 (W) x 330 (D) x 58 (H) mm

561,42 €

#### Grabador digital 16 canales



DVR16

DVR8



Grabador digital H.264 de 16 cámaras basado en Linux con grabación a tiempo real y resolución CIF por canal. 2 Discos Duro internos S-ATA (max 4TB) con gestión en RAID de Discos. Función Pentaplex. Conexión IP con doble stream. Telemetría vía RS485 compatible Pelco. 2 puertos USB para backup y ratón. 2 salidas de monitor (BNC + VGA) sin loop. 16 entradas/1 salida audio (RCA). Videosensor, 4 entradas alarma/1 salida relé. Función de envío a FTP por evento. Compatible DDNS, menús en Español. Mando IR incluido. Web Server y software remoto CMS X-PRO (solo gama AVZ PRO). Cliente iPhone/iPad, BBerry, Android y en breve Windows Mobile y Nokia. Watermark. Alimentación 12Vdc (10W). Medidas: 240 (W) x 330 (D) x 58 (H) mm.

873,90 €

# **Monitores**

MON19



# Monitor 19" LCD



Monitor LCD de 19" con entrada VGA y DVI. Resolución 1280 x 1024, Contraste 1000:1, Brillo 300 cd/m2. Dimensiones: 439 Ancho x 368 Alto x 18.5 Fondo [mm]. Las características pueden variar sin previo aviso.

198,20 €

# AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

PARA PRESUPUESTOS CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@seguretatsm.com