

# Extintores portátiles

## Extintores portátiles de polvo químico

TP1KG		<b>Extintor de polvo ABC de 1 kg</b>  Extintor de Polvo Quimico ABC de 1 kg de capacidad, completo, pintado en color rojo RAL-3000. Homologado y Certificado por BUREAU VERITAS. Eficacia 5 A 34 B C, con manómetro de latón, válvula de disparo rápido y soporte incluido para vehículo. Diámetro: 85 mm. Altura: 340 mm. Soldadura en parte inferior del cilindro. Temp utilización: -20°C / +60°C. Peso cargado: 2,3 kgs. Presión prueba: 21 Bar. Fabricado según EN-3/96. Casco marcado CE <b>29,84 €</b>
P2		<b>Extintor de polvo ABC de 2 kg</b>  Extintor de Polvo Quimico ABC de 2 kgs completo pintado en rojo RAL-3000. Homologado y Certificado. Eficacia 8 A 34 B C. Incluye manómetro, válvula de disparo rápido, base de plástico y soporte metálico para vehículos. Casco marcado CE. Fabricado según EN-3/96. Temperatura de utilización: -20°C / +60°C. Peso cargado: 3,8 kgs. Presión de Prueba: 20 Bar. <b>38,90 €</b>
TP3KG		<b>Extintor de polvo ABC de 3 kg</b>  Extintor de Polvo Quimico ABC de 3 kgs de capacidad, completo, pintado en rojo RAL-3000. Incluye manómetro de latón, base de plástico y soporte mural. Diámetro: 130 mm Altura: 420 mm. Soldadura en la parte inferior del cilindro. Homologado y Certificado por BUREAU VERITAS. Fabricado según EN-3/96. Casco marcado CE. Eficacia 13 A 89 B C Peso cargado: 4,5 kgs Presión de prueba: 21 Bar <b>37,61 €</b>
TP6KG		<b>Extintor de polvo ABC de 6 kg</b>  Extintor de Polvo Quimico ABC de 6 kgs completo pintado en rojo RAL-3000. Incluye manguera, base de plástico, soporte mural, manómetro de latón y válvula de disparo rápido. Soldadura en la parte inferior del cilindro. Homologado y Certificado por BUREAU VERITAS. Fabricado según EN-3/96. Casco marcado CE. Eficacia 27 A 183 B C Diámetro: 160 mm. Altura: 530 mm. Peso cargado: 9,3 kgs. Presión de Prueba: 21 Bar <b>57,66 €</b>
TP6KGAE		<b>Extintor de polvo ABC de 6 kg ALTA EFICACIA 34A 233B</b> <b>(Homologado para tensiones electricas de hasta 50.000V)</b>  Extintor de Polvo Quimico ABC <b>ALTA EFICACIA</b> de 6 kgs completo pintado en rojo RAL-3000. incluye manguera, base de plástico, soporte mural, manómetro de latón y válvula de disparo rápido. Soldadura en la parte inferior del cilindro. Homologado y Certificado por BUREAU VERITAS. Fabricado según EN-3/96. Casco marcado CE. Eficacia 34 A 233 B C Diámetro: 160 mm. Altura: 530 mm. Peso cargado: 9,3 kgs. Presión de Prueba: 21 Bar. <b>Homologado para tensiones electricas de hasta 50.000 V.</b>

TP9KG		<p style="text-align: right;"><b>72,76 €</b></p> <hr/> <p><b>Extintor de polvo ABC de 9 kg</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Extintor de Polvo Químico ABC de 9 kgs completo, pintado en rojo RAL-3000. Incluye soporte mural, base de plástico, válvula de disparo rápido, manguera y manómetro de latón. Eficacia 34 A 233 B C. Soldadura en la parte inferior del cilindro. Homologado y Certificado por BUREAU VERITAS. Diámetro. 180 mm. Altura: 610 mm. Fabricado según EN-3/96. Casco marcado CE. Peso cargado: 12,7 kg. Presión de prueba: 21 Bar.</p> <p style="text-align: right;"><b>70,21 €</b></p>
P12		<p><b>Extintor de polvo ABC de 12 kg</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Extintor de Polvo Químico ABC de 12 kg, completo, pintado en rojo RAL-3000. Incluye válvula de disparo rápido, manguera, soporte mural, manómetro y base de plástico. Fabricado según EN-3/96. Homologado y Certificado. Casco marcado CE. Eficacia 43 A 233 B C. Diámetro: 670 mm. Altura: 590 mm. Temperatura de utilización: -30°C / +60°C Peso cargado: 17,3 kg Presión de prueba: 20 Bar</p> <p style="text-align: right;"><b>79,75 €</b></p>
TP25KG		<p><b>Extintor de polvo ABC de 25 kg sobre ruedas</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Extintor de Polvo Químico ABC de 25 kg sobre ruedas. Incluye manómetro, válvula de disparo rápido, manguera, chasis tubular soldado al extintor con ruedas y manguera. Pintado en rojo RAL-3000. Fabricado según EN-3/96. Diámetro: 800 mm Altura: 900 mm Anchura: 250 mm (400 mm con ruedas). Peso cargado: 42,5 kg Presión de Prueba: 21 Bar.</p> <p style="text-align: right;"><b>231,42 €</b></p>
TP50KG		<p><b>Extintor de polvo ABC de 50 kg sobre ruedas</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Extintor de Polvo Químico ABC de 50 kg sobre ruedas. Incluye válvula de disparo rápido, manómetro, manguera y chasis tubular soldado al extintor con ruedas. Fabricado según EN-3/96. Equipo pintado en rojo RAL-3000. Diámetro: 990 mm Altura: 1040 mm Anchura: 290 mm (400 mm con ruedas). Peso cargado: 75,5 kg. Presión de Prueba: 21 Bar.</p> <p style="text-align: right;"><b>323,90 €</b></p>

## Extintores de CO2

CO22KG		<p><b>Extintor de CO2 de 2 kg</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Extintor Portátil de CO2 completo, de 2 kgs de capacidad, con eficacia A 34 B C. Soporte de pared incluido, válvula de disparo rapido y vaso difusor especial para CO2. Diámetro: 103,5 mm Altura: 580 mm. Peso con carga: 7 kgs. Temp de utilización: -20°C / +60°C Presión de Prueba: 250 Bar. Fabricado según EN-3/96. Certificado y Homologado por BUREAU VERITAS. Casco marcado CE. Válvula de seguridad incluida</p> <p style="text-align: right;"><b>98,20 €</b></p>
--------	---	--

CO25KG



### Extintor de CO2 de 5 kg



Extintor completo de CO2 de 5 kgs con eficacia A 89 B C. Incluye soporte de pared, válvula de disparo rápido, manguera y trompa difusora de PVC. Diámetro: 136 mm Altura: 760 mm. Peso cargado: 13 kgs Temperatura de utilización: -20°C / +60°C Presión de Prueba: 250 Bar. Fabricado según EN-3/96. Producto homologado y certificado por BUREAU VERITAS. Casco marcado CE

**139,16 €**

CO210KG



### Extintor de CO2 de 10 kg



Extintor de CO2 de 10 kgs de capacidad, completo. Incluye manguera + trompa difusora y válvula de disparo rápido. Puede ser transportado con carro para botella (consultar en carro para 1 botella). Alto: 1700 mm diámetro: 145 mm Presión de Prueba: 250 Bar. Peso cargado: 30 kgs Temperatura de Utilización: -20°C / +60°C.

**242,50 €**

CO210KGC



### Extintor de CO2 de 10 kg con carro



Extintor completo de CO2 de 10 kgs formado por botella de 10 kgs + Carro para 1 botella, dotándole de perfecta movilidad. Características: presión de Prueba: 250 Bar. Temp de trabajo: -20°C / +60°C. Equipo completo formado por botella de 10 kgs + manguera con trompa + carro para 1 botella.

**400,40 €**

CO220KGC



### Extintor de CO2 de 20 kg con carro



Extintor de CO2 de 20 kgs formado por 2 botellas de 10 kgs de CO2 + 2 mangueras con trompa difusora + Carro para transportar 2 botellas de 10 kgs. Equipo completo. Características: peso aprox: 80 kgs. Presión de prueba de cada botella: 250 Bar. Temperatura de Trabajo: -20°C / + 60°C

**700,70 €**

CARCO2



### Carro para 1 botella de CO2 de 10 kg



Carro metálico de estructura tubular pintado en rojo RAL-3000 para transporte de 1 botella de CO2 de 10 kgs. Incluye juego de tornillos, ruedas y todo lo necesario para el montaje de la botella en él. (extintor no incluido)

**157,30 €**

CARDCO2



### Carro para 2 botellas de CO2 de 10 kg



Carro metálico de estructura tubular, para transporte de 2 botellas de CO2 de 10 kgs cada una (extintor de CO2 de 20 kgs). Pintado en color rojo RAL-3000. Incluye juego de tornillos, ruedas y todo lo necesario para el montaje de las botellas. (extintor no incluido)

**214,50 €**

## Extintores automáticos de polvo

TP6AUT



### Extintor automático de polvo ABC de 6 kg



Extintor Automatico de Polvo Quimico ABC de 6 kgs (Sprinkler). Pintado en rojo RAL-3000. Completo. Incluye cadena metálica para su montaje en techo y rociador instalado con temperatura de disparo estándar (68°C). Fabricado según EN-3/96. Incluye manómetro externo para comprobación de presión.

**88,74 €**

TP9AUT



### Extintor automático de polvo ABC de 9 kg



Extintor de Polvo Quimico ABC Automatico (Sprinkler) de 9 kgs de capacidad. Pintado en rojo RAL-3000, incluye cadena metálica para su montaje en techo y rociador de temperatura estándar (68°C) de disparo. Equipo completo para su montaje final. Fabricado según EN-3/96. Incluye manómetro exterior para comprobación de presión

**100,75 €**

## Extintores de agua + aditivos

H-9



### Extintor de agua + aditivos de 9 l.



Extintor de Agua + A-FFF(3%) de 9 Ltrs de capacidad. Completo, con soporte mural y manguera. Pintado en rojo RAL-3000. Homologado y Certificado. Eficacia 13 A 233 B C. Incluye válvula de disparo rápido, manómetro y base de plástico. Casco marcado CE. Recubrimiento interior de PVC anti-oxidante. Diámetro: 180 mm Altura: 590 mm Peso cargado: 14,4 kgs. Temperatura de utilización: -5°C / +60°C. Presión de Prueba: 23 Bar. Fabricado según EN-3/96.

**102,86 €**

## Extintores portátiles serie marina

TP2KGM



### Extintor de polvo químico de 2 kg serie marina



Extintor Serie Marina, de Polvo Quimico ABC de 2 kgs completo de Altas Prestaciones. Incluye asidera para su fácil manejo y botón percutor de disparo rápido. Extintor completo, pintado en color rojo RAL-3000, con válvula de disparo rápido, manómetro, soporte para pared o suelo de PVC reforzado. Fabricado según EN-3/96. Homologado y Certificado. Casco marcado CE. Eficacia 8 A 70 B C. Diámetro: 350 mm. Altura: 350 mm. Temperatura de utilización: -30°C / +60°C. Peso cargado: 3,7 kg. Presión de Prueba: 20 Bar. Homologado por la Dirección General de Marina Mercante.

**90,09 €**

TP6KGM



### Extintor de polvo químico de 6 kg serie marina



Extintor Serie Marina, de Polvo Químico ABC de 6 kgs completo. Pintado en color rojo RAL-3000, con válvula de disparo rápido, manómetro, soporte mural y manguera. Fabricado según EN-3/96. Homologado y Certificado. Casco marcado CE. Eficacia 21 A 113 B C. Diámetro: 475 mm. Altura: 500 mm. Temperatura de utilización: -30°C / +60°C. Peso cargado: 9.5 kg. Presión de Prueba: 23 Bar. Homologado por la Dirección General de Marina Mercante

**78,65 €**

CO22KGM



### Extintor de CO2 de 2 kg serie marina



Extintor Portátil de CO2 completo, de 2 kgs de capacidad, con eficacia A 34 B C. Soporte de pared incluido y trompa difusora especial para CO2. Diámetro: 103,5 mm Altura: 580 mm Espesor de botella: 2,5 cm. Peso con carga: 7 kgs. Temp de utilización: -20°C / +60°C Presión de Prueba: 250 Bar. Fabricado según EN-3/96. Certificado y Homologado. Casco marcado CE. Válvula de seguridad incluida. Homologado por la Dirección General de Marina Mercante

**Consultar**

CO25KGM



### Extintor de CO2 de 5 kg serie marina



Extintor completo de CO2 de 5 kgs con eficacia A 89 B C. Incluye soporte de pared, manguera y trompa difusora de PVC. Diámetro: 136 mm Altura: 760 mm Espesor de botella: 2,5 cm. Peso cargado: 13 kgs Temperatura de utilización: -20°C / +60°C Presión de Prueba: 250 Bar. Fabricado según EN-3/96. Producto homologado y certificado. Casco marcado CE. Homologado por la Dirección General de Marina Mercante

**Consultar**

## Peana especial para extintores

SOPPIE



### Soporte-Peana para extintores (Valido para todos los modelos de extintor)



Soporte peana para todo tipo de modelos de extintor (polvo/agua o CO2). Construida en chapa de acero pintada en color negro texturizado. Posibilidad de colocar extintores de polvo, agua o CO2. Base ovalada a suelo para su sujeción. No necesita montaje de ningún tipo.

**85,57 €**