

# Especificaciones técnicas

<b>HorizonLine 5H</b>	
<b>Dimensiones (sin embalaje)</b>	
Altura (con la barra del manillar hacia abajo)	113,03 cm
Ancho	100,0 cm
Longitud (con la plataforma plegada)	174,63 cm
Peso (seco, sin pintura)	200 kg
<b>Ruido (dBa)</b>	
Potencia de sonido, según la norma ISO 3744:	103,1
Cuerpo entero (según norma ISO 2631)	86,5
<b>Vibración (m/seg<sup>2</sup>) (exposición de 8 horas al día)</b>	
Mano-brazo (según norma ISO 5349)	1,6
Cuerpo entero (según norma ISO 2631)	0,4
<b>Motor HONDA GX270</b>	
Regimen nominal de potencia	9,0 CV ( a 3600 rpm)
<b>Características de la bomba</b>	
Caudal máximo	8,15 lpm
Tamaño máximo de la boquilla:	0,033
Filtro de aspiración de pintura de entrada	1190 micras
Filtro de pintura de salida	297 micras
Tamaño de la entrada de la bomba	1 in NSPM (m)
Tamaño de la salida de la bomba	3/8 NPT (h)
Presión máxima de funcionamiento	227 bar, 22,8 MPa
Presión máxima de trabajo del fluido	227 bar, 22,8 MPa
Suministro máximo de caudal libre	8,14 lpm
Ciclos por galón/litro	16,4 cpl
Capacidad del depósito hidráulico	4,73 litros
Presión hidráulica	124 bar
Capacidad eléctrica	84 W a 3800 rpm
Batería de arranque	12 V, 22 Ah, ácido de plomo sellada, ciclo profundo

Piezas húmedas: PTFE, nailon, poliuretano, V-Max polietileno, UHMWPE, fluoroelastómero, acetal, cuero, carburo de tungsteno, acero inoxidable, cromado, acero al carbono niquelado, cerámica