

FICHA TECNICA PUERTAS CORTAFUEGOS

6D

BARRERAS DE CONTROL DE
HUMO, CALOR Y FUEGO MOVILES



6d. BARRERA IGNÍFUGA PARA CONTROL DE HUMO, CALOR Y FUEGO E30, E60, E90, E120 y E180 con sistema de guiado

Barrera ignífuga móvil para control de humo, calor y fuego con clasificación E30, E60, E90 E120 y E180 modelo TELFOC de TYC TORRES, compuesta de tejido ignífugo resistente al fuego e impermeable al humo color gris. Cajón en chapa galvanizada de medidas 200x190 mm (variable según altura barrera), tambor de enrollado de acero, tapa inferior de cierre de chapa galvanizada, motorización tubular y cuadro de maniobras programable a conectar con centralita de incendios. Contrapeso inferior de acero para tensado de tela. Sistema de guiado en chapa galvanizada de medidas 125x100 mm. Medidas a definir en proyecto.

Ensayada según norma UNE EN 1634 con ensayo de fuego (curva de temperatura/tiempo a 1.000° C según UNE-EN 1363).

Ensayo nº 10/1362-536 en Applus: barrera de 2.875X2.814 mm clasificación E30,60,90,120 y 180 minutos.

