

FICHA TECNICA PUERTAS CORTAFUEGOS

BARRERAS DE CONTROL DE
HUMO, CALOR Y FUEGO

6F

tyc PUERTAS
TORRES
EVOLUCIONANDO DESDE 1917

6f. CORTINA IGNÍFUGA PARA CONTROL DE HUMO, CALOR Y FUEGO EI 30, EI 60, EI 90 y EI 120. *con sistema de guiado e irrigación por agua*

Cortina ignífuga móvil con clasificación EI 120 de TYCTORRES, compuesta de tejido ignífugo resistente al fuego e impermeable al humo color gris. Cajón en chapa galvanizada de medidas 220 x 220 mm 1 rollo ó 420 x 220 doble rollo (según tamaño), tambor de enrollado de acero, tapa inferior de cierre de chapa galvanizada. Contrapeso inferior de acero para tensado de tela. Sistema de guiado en chapa galvanizada de medidas 105x100 mm. Sistema de irrigación de agua por una cara mediante boquillas pulverizadoras (opcional), sensores de temperatura para activación de electroválvula (opcional). Motorización tubular y cuadro de maniobras programable a conectar con centralita de incendios. Ensayo según la norma UNE EN 1634-1:2000 y UNE EN 13501-2:2004..

