

FICHA TECNICA PUERTAS INDUSTRIALES

1a

PUERTA BASCULANTE BAS



1a. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-1 y BAS-2.

Puerta basculante en 2 hojas tipo TYC TORRES, modelo BAS-1 y 2 homologada según norma EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado (BAS-1)** y **acabado bofetón (BAS-2)**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiplastamiento y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 4500 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780.

Acabados :

BAS-1 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAS-2 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada.

Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca.

1b. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-3 y BAS-4.

Puerta basculante en 2 hojas tipo TYC TORRES, modelo BAS-3 y 4 homologada según norma EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado (BAS-3)** y **acabado bofetón (BAS-4)**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiplastamiento y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 6000 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780.

Acabados :

BAS-3 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAS-4 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada.

Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca.

