



## Equipos de elevación \ Elevador magnético

### Imán de elevación NEO permanente

Triple seguridad

#### Aplicación:

Para la elevación segura de chapas metálicas, perfiles, paneles, piezas redondas y en forma de barra o para las operaciones de carga y descarga de máquinas.

#### Características:

- Con 2 postes longitudinales y doble prisma
- Material magnético de neodimio de alta calidad
- Saliente de carga grande

#### Ventaja:

- Gran capacidad de elevación con tara baja y pequeñas dimensiones
- Robusto, bajo mantenimiento, fácil de usar
- Fácil de encender y apagar con la palanca de mano, con bloqueo de seguridad

#### Suministro:

Con certificado de prueba



Diseño especial para canalones metálicos bajo pedido.

	150	300	600	1200	2000
Capacidad de transporte de carga (kg)	150	300	600	1200	2000
Capacidad de transporte de carga para materiales redondos (kg)	50	125	250	500	1000
Peso de ruptura certificado (kg)	400	800	1600	3200	6000
Para el Ø mínimo/máximo del material redondo	50-100 mm	60-200 mm	65-270 mm	100-300 mm	150-350 mm
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la chapa metálica (mm)	2	4	6	10	15
Longitud del área de superficie (mm)	95	151	246	306	480
Anchura del área de superficie (mm)	60	100	120	146	165
Altura hasta el gancho de carga (mm)	110	168	168	216	253
Ref. 77301...	011	013	015	017	020
Pr./unid., €	5 12,84	779,10	1 136,71	1 945,92*	3 899,62*

## Equipos de elevación \ Gancho y grillete

### Gancho de carga de seguridad Joker

Para eslingas redondas y correas de elevación

#### Aplicación:

para la conexión de dos eslingas o como gancho de punto de eslinga final.

#### Características:

- acero forjado
- con una cerradura
- el color corresponde al código de color CEN para eslingas textiles

- apertura de gancho diseñada para ajustarse a los puntos de eslinga habituales

#### Ventaja:

- fácil de utilizar gracias al diseño y al color
- ningún riesgo de confusión
- especialmente robusto
- protege el mecanismo de elevación de tejido



Capacidad de transporte de carga (kg)	Color	Anchura exterior (A) (mm)	Öffnungsweite (B.) (mm)	Innenbreite (B.) (mm)	Dimensión f (mm)	Dimensión G (mm)	Dimensión H (mm)	Dimensión L (mm)	77203... Ref.	
1000	Violeta	78	26	31	16	17	20	123	011	57,71
2000	Verde	91	31	40	17	21	26	148	021	75,68
3000	Amarillo	113	37	50	25	25	32	175	031	104,45
4000	Gris	133	43	59,5	36	36	40	223	041	202,42
5000	Rojo	133	43	59,5	36	36	40	223	051	222,62
6000	Marrón	133	43	59,5	36	36	40	223	061	228,79
										Pr./unid., €

