

# IDROPAVESE



## ELITE



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA  
COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER - HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA



**CARATTERISTICHE**

- L'idropulitrice ELITE è dotata di una pompa acqua con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrodibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigocciolio, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.
- **SPEGNIMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO** di serie
- Serbatoio detergente integrato nella struttura.
- Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione.
- Cavo elettrico da mt 2,5.



**FEATURES**

- ELITE high pressure washer have a water pump with ensuring reliability and minimum maintenance. All this is made possible thanks to a careful selection of materials and, by special features including: head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons, main components of easy accessible for maintenance. The pump is assembled to the engine via a direct coupling.
- **STOP AUTOMATIC TEMPORIZET** standard
- Detergent tank is integreted into the handle.
- Detergent suction and dispending in low pressure.
- Electric cable: 2.5 meters



**CARACTERÍSTICAS**

- La Hidrolimpiadoras "ELITE" está equipada con una bomba de agua con una garantía de fiabilidad y mínimo mantenimiento.
- Todo se hace posible gracias a la asamblea preciso con materiales de alta calidad y características especiales de construcción, incluyendo: cabeza de la bomba, con ocho puntos de anclaje, las partes en contacto con el agua con un material resistente a la corrosión, anti-goteo y sellos autolubricantes, pistones de cerámica, principales piezas de fácil acceso. La bomba se monta en el motor a través de un acoplamiento directo.
- **TEMPORIZADOR DE APAGADO MOTOR AUTOMÁTICO.**
- Depósito de detergente integrado en la estructura.
- Aspiración y salida de detergente en baja presión.
- 2,5 mt de cable de alimentación.

**Dispositivi di sicurezza • Safety equipment • Dispositivos de Seguridad**



- Con il sistema **S.A.T. (Spegnimento Automatico Temporizzato)** la macchina si arresta al rilascio della leva della pistola ma non immediatamente, infatti grazie ad un temporizzatore l'arresto del motore avviene dopo alcuni secondi ,perciò solo quando effettivamente l'operatore smette le operazioni di lavaggio. Ciò evita inutili arresti dannosi se non necessari. **Per far ripartire la macchina basta premere nuovamente la leva della pistola.**
- With **S.A.T. system (Stop Automatic Temporized)**, the machine stops when you release the trigger of the gun but not immediately, in fact thanks to a timer the motor stops after few seconds, so only when actually the operator finishes the cleaning operations. **This prevent unnecessary stops harmful if not needed. To restart the machine just press the trigger.**
- Con el sistema **SAT (apagado automático temporizado)**, la máquina se para a la liberación del gatillo de la pistola, pero no de inmediato, de hecho, gracias al temporizador el paro se detiene después de unos segundos. Esto evita paradas innecesarias perjudiciales si no es necesario. **Para reiniciar la máquina, pulse el gatillo de la pistola.**

□ STANDARD □ ESTÁNDAR: **MOD. • Tutti • All • Todos**

**Dati tecnici • Technical data • Datos tecnicos**

codice code codigo												Ph			V		Hz		HP		kW		Bar		l/h		Rpm		°C		lt		kg		(LxWxH) cm	
												1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
<b>ELITE-120.11</b>	LWK3016	Idropavese	1	230	50	3	2,2	120	660	<b>1450</b>	40°	8	50	50x75x95																						
<b>ELITE-150.9</b>	LWK2020	Idropavese	1	230	50	3	2,2	150	540	<b>1450</b>	40°	8	50	50x75x95																						
<b>ELITE-160.15-NMT</b>	NMT1520	Hawk	3	400	50*	5,5	4	160	900	<b>1450</b>	40°	8	50	50x75x95																						
<b>ELITE-160.15-IP</b>	WS151	Interpump	3	400	50*	5,5	4	160	900	<b>1450</b>	40°	8	50	50x75x95																						
<b>ELITE-160.21-NMT</b>	NMT2120	Hawk	3	400	50*	7,5	5,5	160	1260	<b>1450</b>	40°	8	60	50x75x95																						
<b>ELITE-160.21-IP</b>	WS202	Interpump	3	400	50*	7,5	5,5	160	1260	<b>1450</b>	40°	8	60	50x75x95																						
<b>ELITE-200.15-NMT</b>	NMT1520	Hawk	3	400	50*	7,5	5,5	200	900	<b>1450</b>	40°	8	60	50x75x95																						
<b>ELITE-200.15-IP</b>	WS201	Interpump	3	400	50*	7,5	5,5	200	900	<b>1450</b>	40°	8	60	50x75x95																						

**◇ SU RICHIESTA: Pompe a pistoni ad alta pressione per applicazioni fino ad 85°C (185°F) \***  
**◇ ON DEMAND: High pressure piston pumps for application up to 85°C (185°F) \***  
**◇ A SOLICITUD: Bombas de pistón de alta presión para aplicaciones hasta 85°C.\***

\* ● 60 Hz su richiesta ● 60 Hz on requeste ● 60 Hz a pedido.

**Optional ◊ Optional ◊ Opcionales**

**\* Serie Alta Temperatura. Pompe a pistoni ad alta pressione.**

- Pacco guarnizioni speciale studiato per tutte le applicazioni fino a 85° (185°F).
- Testata nichelata anti-corrosione per una maggiore protezione anche negli ambienti più aggressivi.


**\* High Temperature Series. High pressure piston pumps**

- Special seal packing designed all applications up to 85° C (185° F).
- Anti-corrosion, nickel-plated manifold provides protection from the harshest environments.


**\* Serie de alta temperatura, Bombas de pistón de alta presión.**

- Juntas especiales diseñadas para todas las aplicaciones hasta 85° C (185° F).
- Cabezal de la bomba niquelado para una mayor protección contra la corrosión, incluso en los ambientes más agresivos.

**Dotazione standard □ Standard accessories □ Equipamento de serie**

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos				
			120.11	150.9	160.15	160.21	200.15
78	● Tubo R1 5/16" da mt 10 • H.P. hose R1 5/16" 10 mt • Manguera R1 5/16" de mt 10		□	□			
79	● Tubo R2 5/16" da mt 10 • H.P. hose R2 5/16" 10 mt • Manguera R2 5/16" de mt 10		◊	◊	□	□	□
412	408 ● Lancia con testina detergente • Lance with detergent adjusting head • Lanza con cabeza para detergente		□	□	□	□	□
	407 ● Pistola con protezione • Gun with protection • Pistola con protección		□	□	□	□	□
81	● Ugello acqua 25° • Water nozzle 25° • Boquilla agua 25°		81/25-04	81/25-03	81/25-05	81/25-07	81/25-045

**Accessori Optional ◊ Optional accessories ◊ Accesorios opcionales**

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos				
			120.11	150.9	160.15	160.21	200.15
373		10 mt					
373/BIS	● Tubo antimacchia R2 5/16" • Non marking rubber H.P. hose R2 5/16" • Manguera para la industria alimentaria R2 5/16"	15 mt	◊	◊	◊	◊	◊
382		20 mt					
OPT14	● Kit avvolgitubo manuale • Manual hose reel kit • Kit enrollador de manguera	Max 20 mt	◊	◊	◊	◊	◊
385	● Kit sabbiente • Sand blasting kit • Kit arenador		◊	◊	◊	◊	◊

□ = STANDARD □ ESTÁNDAR

◊ = OPTIONAL ◊ OPCIONAL

● Imballo • Packaging • Empaque	
Cod.	L x W x H
SI02	83x65x113 cm

  


snc

By Paganini – Varesi

IDROPULTRICI – IDROSABBIATRICI

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – Italy

Strada Barianella, 1/D

Tel. +39 0523 881847 - 882596

Fax +39 0523 882185

Web: [www.idropavese.it](http://www.idropavese.it)

E-Mail: [info@idropavese.it](mailto:info@idropavese.it)

