

# IDROPAVESE



**HONDA**  
ENGINES



## TOP LINE



IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA A SCOPPIO  
COLD WATER H.P.W. WITH ENGINE EQUIPPED  
HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA CON MOTOR DE COMBUSTION

❖ **Top line:**  
 □ 170.11 - 3400 RPM



❖ **Top line:**  
 □ 170.11 - 1450 RPM  
 □ 200.15 - 3400 & 1450 RPM  
 □ 275.15 - 3400 & 1450 RPM



**CARATTERISTICHE**

- TOP LINE è costruita sfruttando l'esperienza su grandi macchine in una idro compatta. E' una macchina completa, compatta, di dimensioni contenute e dalle prestazioni eccezionali sia per la potenza che per il rendimento.
- Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione.
- **DI SERIE PER le versioni 1450 RPM:**  
 > **ACCELERATORE** automatico  
 > **ACCOPPIAMENTO POMPA-MOTORE** con riduttore di giri.



**FEATURES**

- TOP LINE: The experience on large machines in a compact unit. Is a complete and compact machine, small size and exceptional for both the power and the performance.
- Detergent suction and dispending in low pressure.
- **STANDARD for 1450 RPM versions :**  
 > **Automatic ACCELERATOR**  
 > **COUPLED PUMP/MOTOR** with reduction gear.







**CARACTERÍSTICAS**

- TOP LINE se construye a partir de la experiencia de grandes máquinas en una lavadora de presión compacto. es una máquina completa, compacta, tamaño pequeño y con un excepcional rendimiento.
- Aspiración y salida de detergente en baja presión.
- **Versiones estándar 1.450 RPM:**  
 > **ACELERADOR** automático  
 > Junto motor de la bomba con reductor de vueltas.





**Dati tecnici • Technical data • Datos tecnicos**

codice code codigo											
		Motori a Benzina • Petrol Engines • Motor a gasolina	CV	Bar	l/h	Rpm	°C	lt	lt	kg	(LxWxH) cm
<b>TOPLINE-170.11</b>	XMV3G25	Annovi GX 200	5,5	170	660	3400	40°	4	3,1	25	40x54x85
<b>TOPLINE-200.15</b>	XMV3.5G30	Annovi GX 270	9	200	900	3400	40°	-	5,3	55	57x70x67
<b>TOPLINE-275.15</b>	XMV3.5G30	Annovi GX 390	13	275	900	3400	40°	-	6,1	60	57x70x67
		<b>HONDA ENGINES</b>	CV	Bar	l/h	Rpm	°C	lt	lt	kg	(LxWxH) cm
<b>TOPLINE-170.11-1450</b>	SXM11.20	Annovi GX 200	5,5	170	660	1450	40°	-	3,1	35	57x70x67
<b>TOPLINE-200.15-1450</b>	SXM15.20	Annovi GX 340	11	200	900	1450	40°	-	5,3	55	57x70x67
<b>TOPLINE-275.15-1450</b>	RK15.28H	Annovi GX 390	13	275	900	1450	40°	-	6,1	60	57x70x67

**Dotazione standard** □ **Standard accessories** □ **Equipamento de serie**

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos		
			170.11	200.15	275.15
79	• Tubo R2 5/16" da mt 10 • H.P. hose R2 5/16" 10 mt • Manguera R2 5/16" de mt 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
412	408 • Lancia con testina detergente • Lance with detergent adjusting head • Lanza con cabeza para detergente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	407 • Pistola con protezione • Gun with proteccion • Pistola con proteccion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	• Ugello acqua 25° • Water nozzle 25° • Boquilla agua 25°		81/25-035	81/25-045	81/25-04

**Accessori Optional** ◊ **Optional accessories** ◊ **Accesorios opcionales**

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos			
			170.11	200.15	275.15	
OTP19	• Kit avvolgitubo manuale • Manual hose reel kit • Kit enrollador de manguera	Max 20 mt		◊		
OPT14					◊	◊
385	• Kit sabbiente • Sand blasting kit • Kit arenadora			◊	◊	◊
368	• Tubo pulizia tubazioni • Drain cleaning Hose • Manguera limpieza tuberias	10 mt				
368/BIS		15 mt		◊	◊	
369		20 mt				
367	• Ugello talpa • Drain cleaning nozzle • Boquilla limpieza tuberias			◊	◊	

□ = STANDARD □ ESTÁNDAR

◊ = OPTIONAL ◊ OPCIONAL

NF= NON FORNIBILE • NOT AVAILABLE • NO SUMINISTRADO



• Honda GX è un motore monocilindrico OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, cilindro inclinato di 25° raffreddamento ad aria forzata, cilindri in ghisa (GX270 e Gx390).

• **Avviamento a strappo con autoavvolgente (elettrico opzionale).**

• Honda GX have single cylinder OHV, horizontal shaft, Otto cycle, 4-stroke 25° inclined cylinder forced air cooling, cast iron cylinders (GX270 e GX390).

• **Starting: Tear with recoil starter (electric optional).**

• Honda GX es un motor con un solo cilindro OHV eje horizontal, de ocho ciclos, 4 tiempos, ángulo entre cilindro de 25° enfriamiento de aire forzado, cilindros de hierro fundido (GX 270 GX 390).

• **Arranque manual con retroceso (eléctrico opcional).**



• Imballo • Packaging • Empaque

Cod.	L x W x H
S126	83x65x113 cm


snc

By Paganini – Varesi

IDROPULTRICI – IDROSABBIATRICI

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – Italy

Strada Barianella, 1/D

Tel. +39 0523 881847 - 882596

Fax +39 0523 882185

Web: [www.idropavese.it](http://www.idropavese.it)

E-Mail: [info@idropavese.it](mailto:info@idropavese.it)

