

LARGA DURACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF^a 4419 FT N^o: 0005



MAR-2012(WE0005)



- **Bondex Larga Duración** es un **aceite pigmentado**, hidrófugo en base agua, resultado de una mezcla de diferentes aceites naturales, indicado para el mantenimiento, protección y decoración de todas las maderas exóticas y/o tratadas en autoclave (mobiliario de jardín, bancos, muebles, suelos, cercas, etc.)

- Brillo **Satinado**
- Disponible en **Natural, Teca y Gris**

0,75L

2,5L

5L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Aceite pigmentado	Interior / Exterior	Maderas

PROPIEDADES

Hidrófugo y deja respirar la madera

Transitable

Resistencia a los UV's

Resistencia al agua con cloro

Inodoro

BENEFICIOS

Cuidar la madera

Excelente resistencia al desgaste

Mayor durabilidad

De fácil utilización

Sin olor

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
12 m²/L (por mano) variable según el tipo de madera o estado de la superficie
- SECADO AL TACTO:
30 min (20°C)
- SECADO ENTRE MANOS:
aprox 3 h (20°C)
- SECADO TOTAL:
aprox 24h (en invierno podrá ser más elevado)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **0,835 - 0,84**
- SÓLIDOS EN PESO: **aprox 31%**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **No inflamable**

LARGA DURACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF^a 4419 FT N^o: 0005

MAR-2012(WE0005)

Preparación de Superficies

- La superficie de la madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo y suciedades, así como libre de cualquier barniz, pintura o ceras.
- Sobre maderas viejas o con revestimiento degradado: lijar, decapar, raspar, cepillar, eliminar el polvo o retirar todas las partículas no adherentes.
- Para maderas nuevas exóticas se recomienda dejar envejecer de 3 a 6 meses antes de aplicar cualquier producto.

Aplicación

- Homogeneizar muy bien el producto antes de aplicar.
- Aplicar de 2 o 3 manos hasta que el soporte este saturado de producto, en el sentido de la vena, cruzando las pasadas. El exceso de producto, será necesario retirarlo con un paño.
- Si se debe realizar una aplicación de mantenimiento, aplicar 1 a 2 manos de producto, en función de la especie de la madera, la exposición y el tipo de obra.

Sistema de aplicación

- Brocha, pincel o equipo de pulverización adecuado, sin dilución.

Limpieza de herramientas

- Agua y jabón.

Indicaciones importantes

- Se recomienda efectuar los trabajos empleando un mismo lote de producto.
- El color final depende del tipo/color de la madera donde se aplicado.
- No aplicar sobre madera tratada previamente con un hidrófugo.
- El producto puede realzar sensiblemente el color natural de ciertas especies de madera.
- No aplicar acabados (barnices, lasures, esmaltes) sobre BONDEX Larga Duración.
- Después de la aplicación, proteger la madera de la lluvia durante por lo menos 24 horas.
- Trabajar al resguardo de los rayos solares.
- La madera a tratar debe tener un grado de humedad inferior al 15%.
- La aplicación debe ser hecha en temperaturas superiores a 10 °C y una humedad relativa inferior al 50%.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).