

# PG

L2545/L2550/L2555

## Flexibilidad y tecnología, diseño compacto, prestaciones avanzadas

Alta tecnología, elevada flexibilidad, diseño compacto y prestaciones avanzadas: son algunas de las principales características de estas impresoras monocromo Olivetti.

**PG L2545, PG L2550, y PG L2555**, han sido proyectadas para ofrecer una respuesta profesional a cualquier exigencia operativa y se dirigen a una gran tipología de uso: desde profesionales a grupos de trabajo, o a estructuras departamentales.

La velocidad de impresión, respectivamente de **45 ppm, 50 ppm o 55 ppm** se completa con una resolución de 1.200x1.200 ppp y con tiempos de primera copia extremadamente reducidos.

El potente procesador y la capacidad de memoria hasta 2.560 Mb permiten gestionar rápidamente elevados niveles de trabajo. La **seguridad** está garantizada por lectores de tarjetas para autenticación, funciones de impresión privada, o protección del disco duro. Además estos nuevos modelos ofrecen la opción de impresión inalámbrica para usuarios en movilidad.

La adopción de componentes de larga duración, la reducción de consumo energético, y la utilización de tóner como único consumible, conforman esta serie de impresoras como una oferta **eco-sostenible**.

### VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD

SISTEMAS ECO-SOSTENIBLES, GRACIAS A LA ADOPCIÓN DE COMPONENTES DE LARGA DURACIÓN Y REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 1200X1200 ppp

CONTROLADOR EFICIENTE CON PROCESADOR DE 1,2 GHz

RED GIGABT DE SERIE, WI-FI Y WI-FI DIRECT (OPCIONAL)

COMPATIBILIDAD MÓVIL-AIRPRINT®, OLIVETTI PRINT MOBILE APP

TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA EXTREMADAMENTE REDUCIDO

### Impresoras Láser Monocromo

VELOCIDAD



COMPACTA



RED



CALIDAD



SEGURIDAD



MOVILIDAD



WI-FI Y WI-FI DIRECT \*

\* opcional



PG L2545 en la configuración con 4 bandejas opcionales





Potencia y fiabilidad



Panel de control y pantalla LCD retroiluminada



Compactas y manejables



Cassette de gran capacidad y soporte

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PG L2545	PG L2550	PG L2555
<b>GENERAL</b>			
Tipo	Impresora de sobremesa		
Tecnología	Láser B/N		
Panel de control	LCD de 5 líneas retroiluminado con teclado alfanumérico		
Velocidad de impresión	Hasta 45 páginas por minuto A4 y A5	Hasta 50 páginas por minuto A4 y A5	Hasta 55 páginas por minuto A4 y A5
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp		
Pre calentamiento	Aprox. 15 seg. o inferior	Aprox. 20 seg. o inferior	Aprox. 25 seg. o inferior
Primera página	Aprox. 5,9 seg. o inferior	Aprox. 6,2 seg. o inferior	Aprox. 6,6 seg. o inferior
Dimensiones (LxAxH)	380 x 410 x 285 mm	380x410x307 mm	
Espacio máximo ocupado (LxAxH)	396 x 421 x 307 mm	15,5 Kg	
Peso unidad básica	14,5 Kg		
Alimentación eléctrica	AC 220/240 V, 50/60 Hz		
<b>GESTIÓN DE PAPEL</b>			
Capacidad de carga de papel	Bypass 100 hojas; 60-220 g/m <sup>2</sup> ; A4,A5,A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (70x148 mm -216x356 mm); cassette universal de 500 hojas, 60-120 g/m <sup>2</sup> ; A4,A5,A6,B5,Letter, Legal, Personalizado (140x210 - 216x356 mm) Máxima capacidad de papel con opciones: 2.600 hojas A4	Bypass 100 hojas; 60-220 g/m <sup>2</sup> ; A4,A5,A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (70x148 mm -216x356 mm); cassette universal de 500 hojas, 60-120 g/m <sup>2</sup> ; A4,A5,A6,B5,Letter, Legal, Personalizado (105x148 mm - 216x356 mm) Máxima capacidad de papel con opciones: 2.600 hojas A4	
Duplex	Impresión a doble cara A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (140x210 - 216x356), 60-120 g/m <sup>2</sup>		
Capacidad de salida de papel	Máx 250 hojas cara abajo con sensor de capacidad	Máx 500 hojas cara abajo con sensor de capacidad	
<b>CONTROLADOR</b>			
Procesador	1,2 GHz		
Memoria	RAM 512 Mb, Máx 2.560 MB		
Conexiones estándar	USB 2.0 (Alta Velocidad), 2 conexiones USB Host, Ethernet Gigabit (10/100/1000 base T), Ranura para print server opcional o disco duro SSD, ranura para tarjetas SD/SDHC opcionales		
Emulaciones	PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL3), XPS Direct Print, PDF print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con cambio automático de emulación		
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos actuales Windows, Mac OS X Versión 10.8 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo pedido		
Fuentes/Códigos de barras	93 fuentes escalables para PCL/PostScript (KPDLL3), 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente Bitmap, 45 tipos de códigos de barras (ej. EAN8, EAN13,EAN128) con generación automática de comprobación de errores y soporte de códigos de barras bidimensionales PDF 417 (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)		
Seguridad	IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, PDL Direct Print encriptado, Impresión privada, Impresión protegida vía SSL, Control de acceso a través de 100 códigos departamentales integrados. Data Security Kit E, protege los datos en el disco duro SSD opcional		
Soporte de impresión en movilidad	App Olivetti Mobile Print para IOS y Android; Airprint®		
<b>CONSUMIBLES</b>			
Cartucho de toner negro ISO 19752 (B1228)	Hasta 12.500 páginas A4. Toner de cortesía hasta 6.000 páginas A4		
Cartucho de toner negro ISO 19752 (B1229)	N/D	Hasta 15.500 páginas A4. Toner de cortesía hasta 8.000 páginas A4	
Cartucho de toner negro ISO 19752 (B1230)	N/D	N/D	Hasta 25.000 páginas A4. Toner de cortesía hasta 10.000 páginas
Kit de Mantenimiento (B1231)	Fino a 300.000 pagine A4	N/D	N/D
Kit de Mantenimiento (B1232)	N/D	Hasta 500.000 páginas	
<b>OPCIONES</b>			
Cassette PF-320, Máx 4 (B4364)	500 hojas; 60-120 g/m <sup>2</sup> A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (148x210 mm -216x356 mm)		
Cassette PF-3100 alta capacidad (B3404) + PB-325 base soporte (B4367)	Máx 2.000 hojas; 60-220 g/m <sup>2</sup> , no compatible con PF-320		
Bandeja de salida PT 320 (B4365)	N/A	Hasta 250 hojas cara arriba	
<b>Expansiones de memoria</b>			
- MDR3-1024 (B3472)	1.024 MB		
- MDDR3 2GB (B3519)	2.048 MB		
- HD-6 Disco duro SSD (B4369)	32 GB		
- HD-7 Disco duro SSD (B4844)	128 GB		
Data security Kit (E) (B5679)	Encripta los datos memorizados en una SSD (opcional)		
Card Authentication Kit (B) (B8403)	Soporta varios tipos de tarjetas de identificación		
<b>Conexiones opcionales:</b>			
- IB-36 (B3406)	Red inalámbrica (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct		
- IB-50 (B4805)	Ethernet Gigabit: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)		
- IB-51 (B4933)	Red inalámbrica (802.11b/g/n)		
- IB-32B (B3405)	Kit de conexión paralelo IEEE1284		

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.

Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.

Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

PG L2545, PG L2550, PG L2555 son productos distribuidos por Olivetti S.p.A.

(04/2017) - Código : 49593-00-w