


Novedad

ASY 25-35 Ui-LLCE

Altos valores SEER y SCOP

Valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC Inverter de Fujitsu.




Altos valores SEER y SCOP.

Incremento del rango de funcionamiento en modo frío

Rango de funcionamiento ampliado desde -10°C hasta 43°C.

“Super Quiet”

El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.




Funcionamiento en máxima potencia.

Funcionamiento en máxima potencia

Alcanza la temperatura seleccionada rápidamente.

Modo de funcionamiento económico

El termostato sube la temperatura seleccionada gradualmente 1°C en refrigeración y ayuda a controlar el gasto energético.



Modo de funcionamiento económico.

Características técnicas:

Modelos			ASY 25 UI-LLCE	ASY 35 UI-LLCE
Código			3NGF8750	3NGF8755
Potencia frigorífica		kcal/h	2150 (774-2580)	2924 (774-3268)
		W	2500 (900-3000)	3400 (900-3800)
Potencia calorífica		kcal/h	2752 (774-3268)	3440 (774-4300)
		W	3000 (900-3800)	4000 (900-5000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		6,90 / 4,00	6,60 / 3,80
Clase energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,73 / 0,74	1,08 / 1,13
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	3,5 / 3,5	5,2 / 5,4
Alimentación eléctrica			(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud.int.	Máx. / Min.	m³/h	325 / 720	325 / 720
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	1670	1830
Presión sonora Ud.int.	A / M / B / SQ	dB (A)	43 / 38 / 33 / 22	43 / 38 / 33 / 22
Presión sonora Ud.ext.		dB (A)	47	50
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	820 / 206 / 262	820 / 206 / 262
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	663 / 293 / 535	663 / 293 / 535
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	7 / 24	7 / 26
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante			R410A	R410A
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20

SPLIT PARED INVERTER LLCE

SERVICIOS OPCIONALES*



ASY 25-35 Ui-LLCE




-
-
-
-
-
-
-
-
-



ASY 25-35 Ui-LLCE

Rango funcionamiento



Funcionamiento óptimo a baja temperatura. (Low ambient operation)

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.