

■ Autospazzatrice - Lavastrade ■ Suction road sweeper - Street washer ■



UNIECO
40.6
COMBI



La spazzatrice lavastrade

U.C.M.
unieco costruzioni meccaniche

40.6
C O M B I

La spazzatrice lavastrade **UNIECO**

Dati tecnici / Technical specifications

MOTORE

Iveco 4 cilindri turbo diesel intercooler - potenza 93 kW (126,5 cv)

TRASMISSIONE

Idrostatica Linde a comando automatico elettroidraulico con controllo elettronico

FRENI

Anteriori e posteriori a tamburo con servofreno idraulico

SOSPENSIONI

Anteriori idropneumatiche autolivellanti

STERZATURA

Idraulica servoassistita

ASPIRAZIONE

Portata d'aria 14.000 m³/ora - bocca di aspirazione in acciaio inox AISI 304 con dispositivo automatico di raccolta rifiuti voluminosi

DIMENSIONI

Lunghezza mm 4.550 - lunghezza c/spazzola anteriore mm 5.260 - larghezza mm 1.830 - altezza mm 2.500 - passo mm 2.200

PESI*

Tara kg 4.610 - portata legale kg 6.190 - Massa complessiva kg 10.800

SERBATOI

Capacità serbatoio carburante litri 120

Capacità serbatoio acqua litri 1.800

CONTENITORE RIFIUTI

In acciaio inox AISI 304 - capacità 3,3 m³ - scarico laterale destro - Altezza di scarico 1.700 mm

PRESTAZIONI

Larghezza di spazzamento mm 2.400 - 3.200

Velocità di spazzamento km/h 0 - 20

Velocità di trasferimento km/h 0 - 40

ENGINE

Iveco 4-cylinder turbo diesel intercooler - power 93 kW (126,5 hp)

TRANSMISSION

Linde hydrostatic electro-hydraulic automotive drive with electronic control

BRAKES

4-wheel drum brakes with hydraulic servo-assisted system

SUSPENSIONS

Hydropneumatic self-levelling front suspensions

STEERING SYSTEM

Electro-hydraulic power steering

SUCTION SYSTEM

Mass flow 14.000 m³/hour - stainless steel AISI 304 suction mouth with automatic device for collecting large waste

DIMENSIONS

Lenght mm 4.550 - lenght with front brush mm 5.260 - width mm 1.830 - height mm 2.500 - wheelbase mm 2.200

WEIGHT*

Unloaded weight kg 4.610 - load capacity kg 6.190 - Total weight kg 10.800

TANKS

Fuel tank capacity 120 lt

Water tank capacity 1.800 lt

WASTE HOPPER

Made of AISI 304 stainless steel - capacity 3,3 m³ - right hand side dumping - dumping height 1.700 mm

PERFORMANCES

Sweeping width mm 2.400 - 3.200

Sweeping speed km/h 0 - 20

Running speed km/h 0 - 40

Optionals

BARRA DI LAVAGGIO ANTERIORE A COMANDO IDRAULICO

(in alternativa a terza spazzola)

- larghezza di lavaggio: mm 2.500 - 4.800

- alimentazione: pompa ad alta pressione 90 l/min-80 bar

IMPIANTO DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE CON BRACCIO ROTANTE

- alimentazione: pompa ad alta pressione 12 l/min-140 bar

- tubo alta pressione con avvolgitubo

- lancia idrolavaggio

Terza spazzola (in alternativa a barra di lavaggio anteriore)

Tubo aspirafogliame / pulizia caditoie

Sistema ingrassaggio centralizzato

Doppia guida con doppi comandi

Sospensioni posteriori idropneumatiche

Aria condizionata

Telecamera posteriore

FRONT ADJUSTABLE HYDRAULIC WATER JETTING BAR

(alternative to third front brush)

- washing width mm 2.500 - 4.800

- feeding: high pressure pump 90 l/min-80 bar

HIGH PRESSURE WATER JETTING UNIT WITH ROTATING ARM

- feeding: high pressure pump 12 l/min-140 bar

- high pressure hose with recoil hose reel

- water jetting lance

Third front brush (alternative to front water jetting bar)

Leaf suction / drains cleaning hose

Centralised greasing system

Double drive with dual control

Rear hydropneumatic suspensions

Air conditioning

Rear-view camera

* A seconda della versione / Depending on the version



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000

U.C.M.

unieco costruzioni meccaniche

U.C.M. S.r.l. - Via Balduino, 3 - 42010 Rio Saliceto (RE) Italy

Tel: +39 0522/699421 - Fax: +39 0522/649453

E-mail: ucm@unieco.it - www.ucm.unieco.it

UNA SOCIETÀ DI
UNIECO