

ALPHA

SERIES

| HMK 102B | HMK 1025



HIDROMEK®

ALPHA DISEÑADA PARA SATISFACER
TODAS LAS NECESIDADES.





ALPHA

LA SERIE ALPHA ES LA RESPUESTA A SUS EXPECTATIVAS.

Una máquina eficiente que aprovecha al máximo el combustible, proporcionando una productividad muy alta.

Confort superior y máximo rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes.

Alta eficiencia para el operador, incluso en las jornadas más largas de trabajo.

¡LA SERIE ALPHA ESTÁ PENSADA PARA USTED!

Los diferentes modelos de la Serie ALPHA darán respuesta a sus necesidades de bajo consumo de combustible, rendimiento, producción, larga vida útil y alto valor de reventa.

Una relación calidad – precio excelente.

Alto confort para el operador.

Alta comodidad y rendimiento por hora de trabajo, por muy larga e intensiva que sea la jornada.

* Las especificaciones y el equipo pueden variar dependiendo de los modelos.



Motor

El motor que equipa la Serie ALPHA es uno de los más económicos en cuanto a consumo de combustible y duraderos en su clase. Va equipada con un Motor de 4.400 cm³ con turbocompresor con par elevado incluso a bajas vueltas de motor.

Transmisión Automática 6 Velocidades Al Frente – 3 Velocidades Hacia Atrás.

La transmisión automática de 6 velocidades al frente y 3 velocidades hacia atrás, que monta la Serie ALPHA, permite una conducción suave. El convertidor autoblocante opcional (lock-up) en la quinta y sexta velocidad permite ahorrar combustible, especialmente en traslación por carretera.

MSS – Sistema De Amortiguación De Pala

El MSS o Sistema de amortiguación de pala (opcional), actúa en los cilindros de elevación de la cargadora para amortiguar el balanceo al llevar la pala cargada y circular por terrenos irregulares evitando derramar la carga y consiguiendo una conducción rápida, productiva, cómoda y segura.

Ejes Tipo Heavy Duty

La Serie ALPHA monta de serie ejes de tipo Heavy Duty (para aplicaciones severas). De esta forma se incrementa la fiabilidad, durabilidad y capacidad de carga de la máquina.

ALTA EFICIENCIA, DECISIÓN CORRECTA

Bomba De Pistones De Caudal Variable Con Detección De Carga (Load Sensing Ls) Y Flowsharing (Caudal Compartido).

La bomba hidráulica de pistones y caudal variable (opcional), proporciona la potencia hidráulica que el operador necesita con precisión, independientemente de la carga y rpm del motor, trabajando con una eficiencia del 95%.

Las válvulas FLOWSHARING (caudal compartido – opcionales), proporcionan un excelente control hidráulico independientemente de la cantidad de carga y las habilidades del operador, para diversos trabajos de campo como la colocación de tuberías, apertura de zanjas y alisamientos.

Permiten mover simultáneamente la pluma, balancín y cazo incluso a bajas revoluciones y ofrecen la oportunidad de trabajar en zonas de ruido restringido, como en hospitales, escuelas o en el centro de la ciudad.

Válvulas Regenerativas

Las válvulas regenerativas (opcional), montadas en las líneas de pluma y balancín, nos proporcionan más eficiencia hidráulica y evitan la cavitación.

Lsd: Deslizamiento Limitado Y Bloqueo De Diferencial

Usted dispondrá de una fuerza de tracción máxima con el LSD (diferencial con deslizamiento limitado) que actúa sobre el eje delantero y con el bloqueo del diferencial en el eje trasero.

Ambos sistemas evitan el patinamiento en terrenos muy sueltos, con grava, barro y en superficies heladas. Gracias a estos sistemas, la vida útil de los neumáticos se prolonga notablemente, se mejoran los ciclos de trabajo y se optimiza el consumo de combustible.

MÁS ESPACIO, MÁS CONFORTABLE.




INTERIOR DE LA CABINA

- Columna de dirección ajustable.
- Alfombra estanca.
- Paneles desmontables.
- Sistema de calefacción y sistema avanzado de aire acondicionado (Opcional).
- Cofre refrigerado (en máquinas con aire acondicionado).
- Bandeja en el techo.
- Mandos y freno de mano ergonómicos.
- Equipo de música con MP3.
- Pedal para el martillo con diseño ergonómico.
- Ventana trasera de una sola pieza y sin marco.
- Mando bloqueo de pluma.
- Cabina construida con certificados FOPS y ROPS.



Trabajos Con Equipo Retroexcavador En Máquinas Convencionales

En las cabinas de las retro cargadoras convencionales, para labores de excavación, el operador debe de girar la cabeza 90° hacia su izquierda para comprobar los indicadores.




Posición Para Excavación En La Serie ALPHA

En la Serie ALPHA, el operador en posición de excavación, puede comprobar fácilmente los indicadores a través de la pantalla LCD situada en la parte posterior izquierda (área de excavación). Esta ubicación permite al operador trabajar más cómodamente y por períodos más largos, sin sufrir dolores de cuello ni espalda.



Trabajos Con Pala Frontal En Máquinas Convencionales

En las cabinas de retro cargadoras convencionales, en las operaciones de pala frontal, el operador mira al frente y al mismo tiempo debe de girar la cabeza 90° a su derecha, para controlar los indicadores.



Posición Pala Frontal En La Serie ALPHA

En la Serie ALPHA, el operador en posición de pala frontal o conducción, puede comprobar fácilmente los indicadores a través de la pantalla LCD situada al frente, sin dejar de mirar la dirección de conducción. Esta ubicación permite al operador trabajar más cómodamente y por períodos más largos, sin sufrir dolores de cuello ni espalda.





¡DEJE LOS TRABAJOS DIFÍCILES PARA LA SERIE ALPHA!

La Serie ALPHA para las condiciones de trabajo más exigentes.

Una de las características que hace que las máquinas de las Serie ALPHA sean diferentes, es el alto rendimiento en los trabajos con pala frontal. Gracias a la pala y la fuerza de arranque de los brazos de la Serie ALPHA, la maniobrabilidad de la máquina en labores de carga se realiza sin estrés.

Los brazos contruidos para trabajos severos, han sido diseñados para rendir al máximo toda la vida útil de la máquina

La pala frontal "6 en 1", con capacidad de 1,1 m³, proporciona un rendimiento excepcional gracias a su multifuncionalidad.

Gracias a la geometría de la pala, obtenemos una alta eficacia para la capacidad de carga.

La cuchilla "Bulldózer" de doble uso, va atornillada para facilitar el intercambio por el operador.

Las articulaciones en los extremos de los cilindros de apertura y cierre de la mordaza, están protegidos por los laterales de la pala, evitando roces laterales en labores de arranque y conducción de la máquina.

Gracias a los botones de control proporcional de apertura y cierre de la mordaza, situados sobre el mono mando de control de la pala frontal, al operador le resulta fácil ajustar la velocidad de apertura y cierre y ángulo de la mordaza.


Todos estos minuciosos detalles e innovaciones, se han pensado para que usted ahorre tiempo y costos de maniobras.

TIPSHIFT (Control inversor de marcha al frente o atrás)

El pulsador del inversor de marcha al frente o atrás, se encuentra en el mono mando de control de la pala, permitiendo al operador hacer operaciones más rápidas en las maniobras de carga. El operador podrá hacer las maniobras con mayor facilidad y podrá prestar más atención en la carga.

En los trabajos de carga convencionales y maniobrabilidad en espacios reducidos, el operador podrá mover el mando de la pala y el botón del inversor al frente o atrás con la misma mano, sin perder el manejo del volante.

Al operador le proporciona seguridad y confort el no perder contacto con el volante y la pala.





Excavar, Nivelar o Zanjear...

El brazo retroexcavador de la Serie ALPHA está preparado y diseñado para condiciones de trabajo en terrenos duros y pesados. Su construcción sólida y el eficiente sistema hidráulico, aumenta la productividad y proporciona la máxima fuerza de arranque, incluso a bajas revoluciones, con un caudal máximo de 163 L. / Min.

Los Joysticks traseros (mandos pilotados para trabajo con el brazo retroexcavador) son opcionales en los modelos ALPHA, permitiendo al operador un fácil control en las maniobras de elevación y descenso que requieren precisión.

Las consolas de los Joysticks se pueden ajustar de forma independiente el uno del otro, proporcionando un espacio de trabajo ergonómico para cada operador.

Las largas horas de trabajos de excavación se convierten en placer en la nueva cabina de la Serie ALPHA gracias a su excelente visibilidad y ergonomía.

La Serie ALPHA tiene una excelente distribución del peso y equipa unos estabilizadores anchos que permiten trabajar en terrenos desnivelados con absoluta seguridad.

Como estándar, la Serie ALPHA equipa una línea hidráulica auxiliar para martillo hidráulico u otros implementos, ubicada de tal forma que no entorpezca la visibilidad durante la excavación ni pueda sufrir daños en excavaciones profundas.

El sistema de amortiguación de fin de carrera en los cilindros de la pluma y balancín, suaviza los movimientos en el extremo del brazo excavador, absorbiendo los impactos y prolongando la vida de la máquina.

El brazo telescópico alcanza una profundidad de excavación de hasta 5,80 m. siendo de gran utilidad en excavaciones profundas y de largo alcance.



¿Qué puede ser más agradable que trabajar sin ningún problema?



COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE

El volante con diseño ergonómico y ajustable, permite al operador trabajar durante horas de forma cómoda y controlando con facilidad la máquina.



FUNCIONES INTEGRADAS EN EL MONO-MANDO DE CONTROL DE PALA FRONTAL

4 funciones básicas están integradas en el mono-mando de la pala frontal que se utilizan frecuentemente durante los trabajos con la cargadora y son:

El **TIPSHIFT** (Inversor marcha al frente o atrás) facilitando un rápido cambio de sentido de la marcha. El botón de “kick-down” permite cambiar la velocidad.

RTD (Retorno automático recogida de pala) permite reducir tiempos de maniobra.

Botones proporcionales de abertura y cierre de la pala 6 en 1.

Al estar integrados en el mismo punto facilitan los trabajos con la cargadora.



MANDOS PILOTADOS PARA CONTROL DEL EQUIPO RETROEXCAVADOR

De manera opcional se pueden equipar mandos pilotados para el control del equipo retroexcavador. Con ellos se obtiene un espacio de trabajo aún más cómodo y productivo para el operador.



ALFOMBRA ESTANCA

El tipo de alfombra estanca facilita la limpieza de la cabina.



JOYSTICKS DE CONTROL DE LOS ESTABILIZADORES

Son ergonómicos y están situados en una posición ideal que el operador puede utilizar fácilmente.



PANEL DE CONTROL

El panel de control y sus opciones, han sido diseñados ergonómicamente para ser usados por el operador de la manera más adecuada y simple.





VENTANAS LATERALES Y TRASERA

Junto a la ventana trasera que se puede abrir de una pieza fácilmente y proporciona una importante visibilidad del entorno de trabajo, la apertura de ventanas de las puertas laterales proporciona una circulación de aire ideal y un entorno de conducción segura, ya que no es necesario abrir la puerta durante el trabajo.



COMPARTIMENTOS, BOLSAS

Los espacios portaobjetos de diferentes tamaños y formas se encuentran distribuidos por toda la cabina, y son espacios ideales para guardar documentación y otros enseres de la máquina o del operador.



PORTAOBJETOS DESMONTABLES

Bandejas lavables han sido ubicadas en varios puntos de la cabina de la Serie ALPHA proporcionando al operador múltiples opciones para poner objetos.



SISTEMA AVANZADO DE AIRE ACONDICIONADO

Se han instalado rejillas de ventilación en las zonas óptimas de la cabina para que el operador trabaje con mayor comodidad. Además de ofrecer un entorno cómodo, se evita el empañamiento de los cristales.



COMPARTIMENTO REFRIGERADO

Mantiene la temperatura de las bebidas e incluso las refrigera (en las máquinas equipadas con aire acondicionado).



TECHO DE CABINA / EQUIPO DE MÚSICA

El equipo de música con reproductor mp3 de serie, ofrece un ambiente agradable para el operador. La bandeja del techo de alta capacidad, es una oportunidad ideal de almacenamiento de hasta 10 kilos.









CON SMARTLINK®, PODRÁ
SABER TODO SOBRE SU
MÁQUINA AL INSTANTE.
¡IMPORTANTE PARA SU
GESTIÓN Y SU BOLSILLO!

Si se pregunta ¿dónde está mi máquina? o, ¿en qué
lugares ha trabajado durante el día?
Hoy Hidromek ofrece respuestas a sus preguntas de
forma muy fácil.

En las retroexcavadoras de la Serie ALPHA equipadas con Hidromek SmartLink, podemos
conocer con un solo clic, parámetros básicos de funcionamiento, informes de servicios,
uso de la máquina por cada operador, resulta de gran utilidad en empresas con pequeñas
flotas.

El sistema de seguimiento de datos Hidromek SmartLink mediante GPS le ofrece
entre otros datos, los tiempos de trabajo, posicionamiento geográfico, consumos de
combustible, tiempos para mantenimiento, y códigos de error tanto al servicio técnico
Hidromek como a usted, vía Internet.

Este sistema permite una gestión más eficaz de la máquina y su mantenimiento.





ALPHA

¿Dónde está mi máquina ahora?

¿Cuántas horas faltan para el mantenimiento?

¿En qué horas se ha parado y cuántas horas ha trabajado en el día?

¿Necesita un asistente que elabore informes sobre las máquinas?



A close-up photograph of a construction worker's torso and arm. The worker is wearing a blue and white plaid shirt and a bright orange safety vest with two horizontal reflective yellow stripes. They are holding a white hard hat with both hands, which are wearing blue and white work gloves. The hard hat has the word "HIDROMEK" printed in bold black capital letters. The background is a blurred construction site with a yellow dump truck and a steel framework.

HIDROMEK®

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!

Las máquinas de la Serie ALPHA han sido desarrolladas, en base a la experiencia de Hidromek en ingeniería de 37 años e incorpora múltiples medidas de seguridad.

Las grandes ventanas de cabina junto a los 4 faros delanteros y los 4 faros traseros, proporcionan una visibilidad excepcional, permitiendo al operador ver el espacio de trabajo lo más amplio, nítido y cómodo posible.

Para el control de los indicadores de funcionamiento de la máquina durante la conducción, se ha instalado una pantalla LCD en la consola delantera, de manera que el operador puede conducir la máquina sin distraerse.

La cabina está construida con los sistemas certificados FOPS (Protección del espacio de cabina por caída de objetos) y ROPS (Protección del espacio de cabina por vuelco de la máquina).

El cinturón de seguridad integrado en la butaca permite al operador mantenerse en ella sin perder el control cuando la máquina trabaja en terrenos irregulares o en movimientos bruscos.

En los trabajos de mantenimiento en la zona del motor, una barra de bloqueo integrada en el cilindro de uno de los brazos de la pala garantiza la seguridad del mecánico u operador.

Para evitar que los estabilizadores se aflojen desequilibrando la máquina en labores de retro, se montan válvulas de seguridad en dichos estabilizadores.


Luces y faros normalizados permiten que la máquina circule y sea claramente identificada en el espacio de trabajo durante trabajos nocturnos o con escasa visibilidad.

Detalles como peldaños anchos y con superficie antideslizante situados entre el paso de ruedas y el amplio acceso a la cabina, son aspectos pensados para la seguridad del operador.

Para el desplazamiento de la máquina, la Serie ALPHA está equipada con un bloqueo mecánico del brazo excavador, permitiendo una conducción segura y estabilidad trasera de la máquina.

FRENO DE SEGURIDAD

El sistema de frenos incorpora unos acumuladores hidráulicos que permiten frenar la máquina pisando con normalidad los pedales de freno en situaciones extremas, como un fallo repentino del sistema hidráulico o parada inesperada del motor.





**HIDROMEK
SERVIS**

Magyarországi Kirendeltség
444 6 485 (HUNG)
Hidromek Kft.
0312 280 87 48
www.hidromek.com.hu

FÁCIL MANTENIMIENTO Y SERVICIO

La cubiertas del capó delantero y laterales, han sido diseñadas para reducir al máximo las pérdidas de tiempo en mantenimientos y servicios, ofreciendo una accesibilidad multidireccional.

Una de las características más importantes de la Serie ALPHA que hace que sea superior que sus competidores, es que las mangueras hidráulicas están ordenadas y su acceso es fácil. Esta característica reduce los períodos de servicio y aumenta los periodos de trabajo de las máquinas.

La parrilla delantera se puede abrir fácilmente con una llave para acceder al acumulador y el grupo de refrigeración. Esta característica reduce los períodos de mantenimiento de rutina diaria.

Todos los puntos de mantenimiento y servicio se han situado en lugares de fácil acceso y también fácilmente accesibles desde el nivel del suelo.

Con el distribuidor hidráulico tipo sándwich, en caso de daños, solamente la parte dañada se cambia y por lo tanto se reducen los costes de mantenimiento (Opcional).

Las mangueras hidráulicas están colocadas de manera que quedan protegidas de posibles daños, durante el trabajo.

El panel de fusibles se ha situado de manera que el operador pueda llegar fácilmente para chequeo, reparación y mantenimiento.



MOTOR

Marca, Modelo	PERKINS	PERKINS
Tipo	1104D - 44TA Motor Diésel	1204E - E44TA Motor Diésel
Emisión gases	Etapa III - A / (Tier 3)	Etapa III - B / (Tier 4i)
Numero de cilindros	4 en línea	4 en línea
Diámetro x Carrera	105 x 127 mm	105 x 127 mm
Volumen	4.400 cc	4.400 cc
Máx. Potencia	74.5 kW, 100 hp (2200 r/min)	74.5 kW, 100 hp (2200 r/min)
Máx. Par	410 Nm (1400 r/min)	450 Nm (1400 r/min)
- Sistema de arranque en frío. - Pre-filtro de aire autolimpiante (Opcional). - Producto de última tecnología, seguro, altas prestaciones de potencia y par motor, refrigerando por agua, turboalimentado, intercooler, con un bajo mantenimiento y asegurando un consumo de combustible extremadamente bajo. - It is in compliance with Phase-III-A and US EPA Tier 3 Emission regulations.		

SISTEMA HIDRÁULICO

- Sistema hidráulico simple, fiable y de centro abierto, de alto rendimiento, con bomba de engranajes de tipo tándem (Estándar). - Sistema hidráulico de centro cerrado de caudal variable, sistema de flow sharing (caudal compartido) y válvulas regenerativas (Flowcharger), con bomba de pistones axiales (Opcional).		
	Estándar	Opcional
Bomba principal a	2200 r/min	2200 r/min
Caudal de	90 l/min	163 l/min
Presión máx.	227 bar	227 bar
Bomba auxiliar a	2200 r/min	
Caudal	57 l/min	
Presión máx.	190 bar	
- Válvulas auxiliares y de anti cavitación. - El sistema con bomba de engranajes en tándem, incorpora una electroválvula de descarga del caudal de la bomba auxiliar y evita el consumo innecesario de energía en la circulación por carretera o cuando el operador considere necesario. - Joysticks instalados ergonómicamente para la retro, diseñados especialmente para que el operador trabaje con comodidad y mínimo esfuerzo (Opcional). - El radiador del sistema hidráulico, asegura un funcionamiento sin problemas en climas cálidos. - Filtro del aceite hidráulico de 10 micrones.		

FRENOS

Frenos de servicio	• Auto ajustable, tipo multidisco sumergido en aceite, ubicado en eje trasero, actuando hidráulicamente sobre las 4 ruedas.
Freno de estacionamiento	• Mando mecánico, actuando sobre transmisión de eje trasero.

PESO

Máquina estándar peso operativo	9.100 kg	9.375 kg
---------------------------------	----------	----------

TRANSMISIÓN

• Transmisión automática para trabajos extremos.
• 6 velocidades al frente 3 velocidades hacia atrás.
• Control eléctrico de selección tracción 2 ó 4 ruedas.
• Relación del convertidor de par de 2,38:1
• Por seguridad sólo se puede poner en marcha la máquina cuando la transmisión está en punto muerto.
• Refrigerador aceite de transmisión.
• Convertidor autoblocante (Lock-up) (Opcional).

CAPACIDADES DE LLENADO

Aceite motor	8	8,8
Sistema refrigeración motor	18,5	18,5
Tanque combustible	140	150
Tanque de aceite hidráulico	70	70
Aceite transmisión	17	17
Diferencial eje delantero	6,3	6,3
Cubos reductores eje delantero	0,85x2	0,85x2
Diferencial eje trasero	17	17

ESPECIFICACIONES PALA FRONTAL

Pala 6-en-1 con capacidad de	1.1 m ³
Fuerza de arranque	7209 kgf
Fuerza de arranque del brazo	6515 kgf
Capacidad de elevación a máxima altura	3170 kgf
Máxima capacidad elevación 7' 4" (2.23 m)	3992 kg
Máxima capacidad elevación 7' 8" (2.33 m)	3923 kg

ESPECIFICACIONES RETRO

	TB (Extendido)	TB (Recogido)
Capacidad del cazo	0.17 m ³	0.17 m ³
Capacidad del cazo	6364 kgf	6364 kgf
Fuerza máxima de arranque del balancín	2026 kgf	2867 kgf

VELOCIDAD DE TRASLACIÓN

A 2200 rpm		
1ª Velocidad	5.6	km/h
2ª Velocidad	8.9	km/h
3ª Velocidad	11.4	km/h
4ª Velocidad	18.1	km/h
5ª Velocidad	24.1	km/h
6ª Velocidad	40	km/h

EJES

• Tipo trabajo duro (Heavy Duty).
• Eje delantero, oscilación total 16°.
• Reductores de traslación tipo fueraborda con 4 planetarios.
• Equipado con sistema LSD (Diferencial de deslizamiento limitado) y bloqueo de diferencial.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12 V
Batería	165 Amp/h., tipo trabajo duro (Heavy Duty)
Motor de arranque	3.2 kW
Alternador	85 Amp

DIRECCIÓN

• Sistema hidrostático con detección de carga.
• Opcionalmente hidrodinámico con detección de carga.
• Volante suave (Soft-Touch).


NEUMÁTICOS

	Standard	Opcional
• Neumáticos delanteros	16/70-20 (12 lonas)	14.5-20 (12 lonas)
• Neumáticos traseros	16.9-28 (12 lonas)	Optional 18.4-26 (12 lonas)

ESPECIFICACIONES GENERALES

		Telescópico Extendido	Recogido
A	-Máxima capacidad de excavación (mm)	5627	4409
B	- Distancia máxima sobre el suelo desde el eje trasero (mm)	8183	7033
C	-Distancia máxima sobre el suelo desde el punto de volteo (mm)	6845	5695
D	-Distancia excavación en altura máxima desde punto de volteo (mm)	3106	2259
E	-Distancia máxima excavación desde el centro de la máquina (mm)	7456	6307
F	-Altura máxima de excavación (mm)	6611	5730
G	-Altura máxima cazo cerrado (mm)	4735.5	3854
H	-Carrera total del kingpost (mm)	1187	
J	-Rotación del cazo (grados)	187°	
K	-Ancho pala frontal (mm)	2440	
L	-Ancho de máquina parte trasera (mm)	2292	
M	-Altura del diente pala elevada y volteada (mm)	2613	
N	-Altura del diente pala elevada y horizontal (mm)	3233	
O	-Altura punto de rotación pala elevada (mm)	3461	
P	-Alcance a punto de rotación pala levantada (mm)	587	
Q	-Alcance a punta diente pala bajada (mm)	1494	
R	-Alcance a punta diente pala levantada y horizontal (mm)	1532	
S	-Alcance a punta diente pala levantada y volteada (mm)	1060	
T	-Profundidad excavación pala (mm)	183	
U	-Ángulo de recogida de pala (grados)	38°	
V	-Ángulo de máximo volteo a horizontal de pala (grados)	47.3°	
Y	-Altura del centro eje delantero al suelo (mm)	548.5	
Z	-Ángulo salida parte trasera (grados)	24.5°	
W	-Altura del centro del eje trasero al suelo (mm)	705	
X	-Altura del punto de rotación pala al suelo (mm)	250	
AA	-Longitud de máquina en posición desplazamiento (mm)	6049.6	
BB	-Distancia entre ejes (mm)	2190	
CC	-Distancia entre punto de rotación retro con centro eje trasero (mm)	1336	
DD	-Altura de base de zapata estabilizador al suelo (mm)	401.5	
EE	-Altura del Kingpost al suelo (mm)	536.8	
FF	-Altura de centro volante al suelo (mm)	2050	
GG	-Altura de techo cabina al suelo (mm)	2950	
HH	-Altura total en posición desplazamiento (mm)	3593	

ALPHA



ADVERTENCIA: HÍDROMEK se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en los diseños y valores dados en este catálogo.

MOTOR

Marca, Modelo	PERKINS
Tipo	1104D - 44TA Motor Diésel
Emisión gases	Etapa III - A / (Tier 3)
Numero de cilindros	4 en línea
Diámetro x Carrera	105 x 127 mm
Volumen	4.400 cc
Máx. Potencia	74.5 kW, 100 hp (2200 r/min)
Máx. Par	410 Nm (1400 r/min)
- Sistema de arranque en frío. - Filtro de aire autolimpiable (Opcional). - Producto de última tecnología, seguro, altas prestaciones de potencia y par motor, refrigerando por agua, turboalimentado, intercooler, con un bajo mantenimiento y asegurando un consumo de combustible extremadamente bajo.	

SISTEMA HIDRÁULICO

- Sistema hidráulico simple, fiable y de centro abierto, de alto rendimiento, con bomba de engranajes de tipo tándem (Estándar).
- Sistema hidráulico de centro cerrado de caudal variable, sistema de flow sharing (caudal compartido) y válvulas regenerativas (Flowcharger), con bomba de pistones axiales (Opcional).

	Estándar	Opcional
Bomba principal a	2200 r/min	2200 r/min
Caudal de	90 l/min	163 l/min
Presión máx.	227 bar	227 bar
Bomba auxiliar a	2200 r/min	
Caudal	57 l/min	
Presión máx.	190 bar	

- Válvulas auxiliares y de anti cavitación.
- En el sistema con bombas de engranajes en tándem, incorpora una electroválvula de descarga del caudal de la bomba auxiliar y evita el consumo innecesario de energía en la circulación por carretera o cuando el operador considere necesario.
- Joysticks instalados ergonómicamente para la retro, diseñados especialmente para que el operador trabaje en comodidad y el mínimo esfuerzo (Opcional).
- El radiador del sistema hidráulico, asegura un funcionamiento sin problemas en climas cálidos.
- Filtro del aceite hidráulico de 10 micrones.

FRENOS

Frenos de servicio	• Auto ajustable, tipo multidisco sumergido en aceite, ubicado.
Freno de estacionamiento	• Mando mecánico, actuando sobre transmisión eje trasero.

PESO

Máquina estándar peso operativo	9.550 kg
---------------------------------	----------

TRANSMISIÓN

- Transmisión automática para trabajos pesados.
- 6 velocidades al frente 3 velocidades hacia atrás.
- Control eléctrico de selección tracción 2 ó 4 ruedas.
- Relación del convertidor de par de 2,38:1
- Por seguridad solo se puede poner en marcha la máquina cuando la transmisión está en punto muerto.
- Refrigerador aceite de transmisión.
- Convertidor autoblocante (Lock-up) (Opcional).

CAPACIDADES DE LLENADO

Aceite motor	8	l
Sistema refrigeración motor	18.5	l
Tanque combustible	140	l
Tanque de aceite hidráulico	70	l
Aceite transmisión	17	l
Diferencial eje delantero	14	l
Cubos reductores eje delantero	1.7x2	l
Diferencial eje trasero	16	l

ESPECIFICACIONES PALA FRONTAL

Pala 6-in-1 con capacidad de	1.1 m ³
Fuerza de arranque	7209 kgf
Fuerza de arranque del brazo	6515 kgf
Capacidad de elevación a máxima altura	3170 kgf
Máxima capacidad elevación 7' 4" (2.23 m)	3992 kg
Máxima capacidad elevación 7' 8" (2.33 m)	3923 kg

ESPECIFICACIONES RETRO

	TB (Extendido)	TB (Telescópico)
Capacidad del cazo	0.17 m ³	0.17 m ³
Fuerza máxima de arranque del cazo	6364 kgf	6364 kgf
Fuerza máxima de arranque del balancín	2026 kgf	2867 kgf

VELOCIDAD DE TRASLACIÓN

A 2200 rpm		
1ª Velocidad	6.1	km/h
2ª Velocidad	9.8	km/h
3ª Velocidad	13	km/h
4ª Velocidad	20.8	km/h
5ª Velocidad	26.3	km/h
6ª Velocidad	40	km/h

EJES

- Tipo trabajo duro (Heavy Duty).
- Eje delantero, oscilación total 16°.
- Reductores de traslación tipo fueraborda con 4 planetarios.
- Equipado con bloqueo de diferencial eje trasero.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12V
Batería	165 Amp/h., tipo trabajo duro (Heavy Duty)
Motor de arranque	3.2 kW
Alternador	85 Amp

DIRECCIÓN

- Sistema hidrostático con detección de carga.
- Opcionalmente hidrodinámico con detección de carga.
- Volante suave (Soft-Touch).


NEUMÁTICOS

Delanteros / Traseros 16.9 – 28 (12 mallas)

ESPECIFICACIONES GENERALES

	Telescópico Extendido	Recogido
A	-Máxima capacidad de excavación (mm)	5703
B	-Distancia máxima sobre el suelo desde el eje trasero (mm)	8244
C	-Distancia máxima sobre el suelo desde el punto de volteo (mm)	6854
D	-Distancia excavación en altura máxima desde punto de volteo (mm)	3087
E	-Distancia máxima excavación desde el centro de la máquina (mm)	7452
F	-Altura máxima de excavación (mm)	6552
G	-Altura máxima cazo cerrado (mm)	4679
H	-Carrera total del kingpost (mm)	1187
J	-Rotación del cazo (grados)	187°
K	-Ancho pala frontal (mm)	2440
L	-Ancho de máquina parte trasera (mm)	2292
M	-Altura del diente pala elevada y volteada (mm)	2603
N	-Altura del diente pala elevada y horizontal (mm)	3260
O	-Altura punto de rotación pala elevada (mm)	3470
P	-Alcance a punto de rotación pala levantada (mm)	480
Q	-Alcance a punta diente pala bajada (mm)	1463
R	-Alcance a punta diente pala levantada y horizontal (mm)	1458
S	-Alcance a punta diente pala levantada y volteada (mm)	996
T	-Profundidad excavación pala (mm)	160
U	-Ángulo de recogida de pala (grados)	43°
V	-Ángulo de máximo volteo a horizontal de pala (grados)	45°
Y	-Altura del centro eje delantero al suelo (mm)	650
Z	-Ángulo salida parte trasera (grados)	20°
W	-Altura del centro del eje trasero al suelo (mm)	625
X	-Altura del punto de rotación pala al suelo (mm)	250
AA	-Longitud de máquina en posición desplazamiento (mm)	6090
BB	-Distancia entre ejes (mm)	2280
CC	-Distancia entre punto de rotación retro con centro eje trasero (mm)	1395
DD	-Altura de base de zapata estabilizador al suelo (mm)	355
EE	-Altura del Kingpost al suelo (mm)	510
FF	-Altura de centro volante al suelo (mm)	2075
GG	-Altura de techo cabina al suelo (mm)	2985
HH	-Altura total en posición desplazamiento (mm)	3600

ALPHA







ADVERTENCIA: HÍDROMEK se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en los diseños y valores dados en este catálogo.



IMPLEMENTOS OPCIONALES

ALPHA

 Enganche Rápido	 Martillo Hidráulico	 Ahoyador	 Cazo Limpieza	 Cazo Angular																																													
 Pinza	 Riper	 Cazo Trapezoidal	 Cazos de Diferentes Medidas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho del Cazo en (mm)</th> <th colspan="2">Capacidad SAE en (m³)</th> <th>Peso En Vacío (+Dientes en Kg.)</th> <th>Número de Dientes</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Al límite</th> <th>Apretado</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>0.09</td> <td>0.081</td> <td>128.5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>0.10</td> <td>0.087</td> <td>141.5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>0.14</td> <td>0.112</td> <td>149.5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>0.17</td> <td>0.131</td> <td>167</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>0.22</td> <td>0.165</td> <td>185</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>0.26</td> <td>0.186</td> <td>200.5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>0.30</td> <td>0.211</td> <td>210.5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> Especificaciones de Los Cazos	Ancho del Cazo en (mm)	Capacidad SAE en (m³)		Peso En Vacío (+Dientes en Kg.)	Número de Dientes		Al límite	Apretado			350	0.09	0.081	128.5	3	400	0.10	0.087	141.5	3	500	0.14	0.112	149.5	3	600	0.17	0.131	167	4	700	0.22	0.165	185	4	800	0.26	0.186	200.5	5	900	0.30	0.211	210.5	5
Ancho del Cazo en (mm)	Capacidad SAE en (m³)		Peso En Vacío (+Dientes en Kg.)	Número de Dientes																																													
	Al límite	Apretado																																															
350	0.09	0.081	128.5	3																																													
400	0.10	0.087	141.5	3																																													
500	0.14	0.112	149.5	3																																													
600	0.17	0.131	167	4																																													
700	0.22	0.165	185	4																																													
800	0.26	0.186	200.5	5																																													
900	0.30	0.211	210.5	5																																													

 Enganche Rápido Pala	 Pala 6 en 1 Con Horquillas	 Pala Fija	 Pala 6 en 1 Para Enganche Rápido	 Horquillas Para Enganche Rápido	 Pala 6 en 1 Con Ahoyador
 Hoja Buldózer Orientable	 Hoja Buldózer	 Grapa	 Grapa Con Triple Pinza	 Grapa Con 5 Púas	 Grapa Con Horquillas

ADVERTENCIA:

Los implementos opcionales y estándar ofrecidos con la máquina, pueden ser diferentes según el país. Consultar al distribuidor oficial sobre implementos.

¡NO SÓLO CON NUESTRAS MÁQUINAS, SINO TAMBIÉN CON EL SERVICIO QUE OFRECEMOS, SOMOS DIFERENTES!



Servicio De Expertos

Nuestros técnicos especializados ofrecen el servicio más rápido y profesional para su equipo de alta gama.




Red Global De Servicio

Hidromek tiene una red de servicio global muy amplia, ofrece cientos de puntos de venta y servicio por todo el mundo.



Alta Satisfacción Del Cliente

En el centro todas nuestras operaciones está el cliente con el fin de satisfacerlo al más alto nivel, agregar valor a su actividad y ganar su lealtad.



- Hidromek International, Puntos De Venta Y Servicio
- Centros De Produccion Hidromek
- Agencias Internacionales Hidromek

HIDROMEK®

ADVERTENCIA: La información, imágenes o especificaciones indicadas en este folleto, son de serie u opcionales, dependiendo de las versiones. HIDROMEK se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en los diseños y valores dados en este catálogo.

Oficina Central: Ayaş Yolu 25. Km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Cad. No: 1 06935 Sincan - ANKARA/TURKEY Telephone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 E-mail: export@hidromek.com.tr

Hidromek West: C/La Máquina, 14 Polígono Industrial de Gavá 08850 - Gavá Barcelona – Teléfono de España: +34 93 638 84 65 Fax: +34 93 638 07 14 E-mail: info@hidromek.es

Hidromek Rus: Zhivopisna Rue 72, village Oktyabrsky, Krasnodar, Krasnodar Krai, 350032 Fédération de Russia Telephone: +7928 417 74 44

Hidromek Construction Equipment (Thailand) Ltd.: Amata Nakorn Industrial Estate Phase 7, 700/669 Moo 1, T.Phanthong A.Phanthong, Chonburi 20160, Thailand Telephone: +66(0)38 447 349 Fax: +66(0)38 447 355