


DUMPERS



D-4000

Descarga Hidráulica Frontal
Front Hydraulic Unloading

Motor - Engine	PERKINS 404 C - 4 cilindros, refrigerado por agua con una potencia de 52 Cv. PERKINS 404 C - 4 cylinders, water-cooled, 52 bhp.
Embrague - Clutch	No posee. None.
Transmisión - Transmission	Hidrostática de 2 velocidades. 2-speed hydrostatic.
Tracción - Traction	Hidrostática a las 4 ruedas mediante motores ruedas y sistema automático de antipatinaje patentado. 4-wheel hydrostatic system with wheel motors and patented automatic anti-skid system.
Frenos - Brakes	Freno de servicio hidrostático mediante Inching. Freno de estacionamiento y emergencia hidráulico por baño en aceite. Hydrostatic inching service brakes. Hydraulic oil bath/emergency brake.
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic.
Chasis - Frame	Rígido de diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Solid design with uniform resistance, specially-made to withstand the stresses related to activities carried out by a self-loading dumper.
Puesto de Conducción - Driving post	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. Contoured, certified, adjustable to adapt to weight of driver and with an approved seatbelt.
Ruedas Delanteras y Traseras - Front and Back Wheels	11.5/80-15.3"14PR.
Tolva - Hopper	Descarga frontal a 1.100 mm. Front unloading at 1,100 mm.
Nivel de Agua - Water Level	1.380 Litros.
A ras - Level	1.880 Litros.
Colmada - Heaped	2.000 Litros.
Carga Útil - Working Load	4.000 Kg.
Carga máxima arrastre - Maximum Towing Load	De remolque sin frenos 750 Kgs. De remolque con freno auxiliar 2.500 Kgs. Unbraked trailer weight: 750 kg. Braked trailer weight: 2,500 kg.
Peso en vacío - No-load Weight	2.255 Kgs.
Pendiente Máxima Superable - Maximum Slope Angle	44 % a plena carga. 44% with full load.
Radio exterior giro - Exterior Rotation Radius	3,8 m. 3.8 m.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamientos de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has a modular design in order to reduce maintenance costs as much as possible. The materials used have been treated so as to reduce the number of grease locations and amount of preventive maintenance.
Estructura protección antivuelco y techo protector Anti-roll Structure and Protective Roof	Las máquinas PIQUERSA cuentan con una estructura antivuelco que a la vez nos protege contra caída de objetos y de los rayos del sol. All PIQUERSA machines have an anti-roll structure which also protects users from falling objects and sunlight.
Equipamiento - Other Features	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, audible reverse warning signal.
Opciones - Options	Instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Installation of lights, hydraulic hammer and double seat.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.435	Longitud máxima / Maximum length
B	1.810	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	750	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.470	Altura máxima / Maximum height
F	1.810	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.500
		Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.500

PIQUERSA
LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA (ESPAÑA) • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL