

COLORANTES

Art. 7350

COLOANTES ROBBIMIX



DESCRIPCIÓN:

Pastas concentradas de pigmentos base solvente, destinadas para la tinción en maquinas tinto-métricos o tinción de productos en fábrica.

VENTAJAS:

- Alta concentración de pigmentos.
- Libre de aromáticos.
- Gran compatibilidad con diferentes resinas.

USOS RECOMENDADOS:

Colorantes de alta calidad para sistemas industriales. Compatible diferentes tipos de resinas: Alquídicas cortas, medias y largas, Poliuretanos (Acrílicos, Poliéster), Resinas de Epoxi, Resinas vinílicas y Resinas acrílicas base solvente. Compatibilidad limitada en sistemas Nitro celulósicos.

PRESENTACIÓN:

Colores:

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR INDEX	%, PIGMENTO
7350001	COLORANTE ROBBIMIX BLANCO - SW01	PW 6	70
7350002	COLORANTE ROBBIMIX AMARILLO OX. - SY02	PY 42	56
7350003	COLORANTE ROBBIMIX ROJO OXIDO - SR03	PR 101	65
7350004	COLORANTE ROBBIMIX NEGRO - SK04	PBk 7	12,5
7350005	COLORANTE ROBBIMIX AZUK - SB05	PB 15:4	19
7350006	COLORANTE ROBBIMIX VERDE - SG06	PG 7	21
7350007	COLORANTE ROBBIMIX MAGENTA - SM07	PR 122	13
7350008	COLORANTE ROBBIMIX VIOLETA- SV08	PV 23	8
7350009	COLORANTE ROBBIMIX ROJO INTENSO- SR09	PR 254	28
7350010	COLORANTE ROBBIMIX AMARILLO ANARANJADO - SR10	PY 139	29
7350011	COLORANTE ROBBIMIX AMARILLO LIMON - SA11	PY 138/184	44
7350012	COLORANTE ROBBIMIX ROJO BURDEOS- SR12	PR 48:4	25
7350601	COLORANTE ROBBIMIX AMARILLO CR- SY61	PY 34	67
7350602	COLORANTE ROBBIMIX AMARILLO MEDIO CR - SY62	PY 34	69
7350603	COLORANTE ROBBIMIX NARANJA - SO63	PR 104	65

Formatos: 1 Lt y 4 Lt Blanco SW01, Amarillo OX. SY02, Negro SK04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	vehículo fijo	Resinas Aldehídicas –cetónicas
	pigmentos	Pigmentos orgánicos e inorgánicos.
	disolvente	Esteres
Densidad		1,13 ± 0.10 Kg./L
Viscosidad		0.3-10 Poises
Finura		0-10 micras
Fuerza Colorante		100 ± 5
Diferencia Color DE		0 - 0.6

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

	Limpieza	Disolvente X (Sintético secado rápido) Art. 760200
	Temp. de Uso	Temperatura ambiental de 10 a 30°C.
		Agitar convenientemente antes de su aplicación.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero-10

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es