

SHIMANO

E-CORE STREET

500 WH

black matt/ black
776-44048



SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ Herren 48 cm/ 53 cm/ 58 cm/ 61 cm, ♀ Damen 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm **Gabel / Fork** SR Suntour NCX E LO Air CTS, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano RD-M8050-GS Di2 **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Di2 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-40T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Fizik Nisene **Felgen / Rims** BULLS XC-21D tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Marathon Racer, 40-622, 28 x 1,50 **Pedale / Pedal** Wellgo **Gewicht / Weight** ca. 20,8 Kg **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-44048	black matt/ black	28	48	Herren	500 Wh
776-44053	black matt/ black	28	53	Herren	500 Wh
776-44058	black matt/ black	28	58	Herren	500 Wh
776-44061	black matt/ black	28	61	Herren	500 Wh
776-44545	black matt/ black	28	45	Damen	500 Wh
776-44550	black matt/ black	28	50	Damen	500 Wh
776-44553	black matt/ black	28	53	Damen	500 Wh
776-44558	black matt/ black	28	58	Damen	500 Wh



black matt/ black
776-44545



E-CORE 2 27,5+

500 WH

grey matt
776-45041



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Recon Silver Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M781-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M610 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Speichen / Spokes** Nirosta-Speichen **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Performance, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,4 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-45041	grey matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
776-45046	grey matt	27,5+	46	Herren	500 Wh
776-45051	grey matt	27,5+	51	Herren	500 Wh
776-45056	grey matt	27,5+	56	Herren	500 Wh

E-CORE 2 29

500 WH

black matt
776-45541



SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Recon Silver Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M781-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M610 I-Spec **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 30, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Smart Sam, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 21,7 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-45541	black matt	29	41	Herren	500 Wh
776-45546	black matt	29	46	Herren	500 Wh
776-45551	black matt	29	51	Herren	500 Wh
776-45556	black matt	29	56	Herren	500 Wh



E-CORE 2 FS 27,5+

black matt
776-46042



500 WH

TESTURTEIL **ElektroBIKE**
SEHR GUT

Modell 2017 getestet



SHIMANO
STOPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 42 cm/ 44 /cm 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Recon Silver Solo Air, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M781-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Performance, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-46042	black matt	27,5+	42	Herren	500 Wh
776-46044	black matt	27,5+	44	Herren	500 Wh
776-46049	black matt	27,5+	49	Herren	500 Wh
776-46054	black matt	27,5+	54	Herren	500 Wh

E-CORE Di2 27,5+

500 WH

grey matt
776-47041



SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Recon Silver Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BBULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron Performance, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 20,6 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-47041	grey matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
776-47046	grey matt	27,5+	46	Herren	500 Wh
776-47051	grey matt	27,5+	51	Herren	500 Wh
776-47056	grey matt	27,5+	56	Herren	500 Wh



E-CORE D12 29

500 WH

black matt
776-47541



 SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Smooth welded, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle, Telescope Seatpost Ready **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Recon Silver Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremse 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen/Rims** Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622, 29 x 2.35 **Pedale / Pedal** Wellgo **Gewicht / Weight** ca. 19,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-47541	black matt	29	41	Herren	500 Wh
776-47546	black matt	29	46	Herren	500 Wh
776-47551	black matt	29	51	Herren	500 Wh
776-47556	black matt	29	56	Herren	500 Wh

E-CORE 2 FS 29

500 WH

black matt
776-46542



SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle **Rahmenhöhe / Framesize** 42 cm/ 44 cm/ 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Recon Silver Solo Air, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT RD-M781-GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M610 I-Spec **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 30 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622, 29 x 2.35 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,2 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-46542	grey matt	29	42	Herren	500 Wh
776-46544	grey matt	29	44	Herren	500 Wh
776-46549	grey matt	29	49	Herren	500 Wh
776-46554	grey matt	29	54	Herren	500 Wh



E-CORE DI2 FS 29

500 WH

black matt
776-48541



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 Akku / **Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 44 cm/ 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Yari RC Solo Air, 120 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 30 tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622, 29 x 2.35 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 21,2 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-48541	black matt	29	41	Herren	500 Wh
776-48544	black matt	29	44	Herren	500 Wh
776-48549	black matt	29	49	Herren	500 Wh
776-48554	black matt	29	54	Herren	500 Wh

E-CORE Di2 FS 27,5+

500 WH

black matt
776-48041



Modell 2017 getestet



SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 14,0 Ah / 500 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 175 km **Ladedauer / Charging time** ca. 4,0 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, Tapered steerer, internal cable routing, Boost, thru axle **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 44 cm/ 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Yari RC Solo Air Federgabel, 150 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 150 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron Performance, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 21,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
776-48041	black matt	27,5+	41	Herren	500 Wh
776-48044	black matt	27,5+	44	Herren	500 Wh
776-48049	black matt	27,5+	49	Herren	500 Wh
776-48054	black matt	27,5+	54	Herren	500 Wh



E-CORE EVO CROSS STREET

375 WH

grey matt/ black
787-62145



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** ♂ 48 cm/ 53 cm/ 58 /cm 61 cm, ♀ 45 cm/ 50 cm/ 53 cm/ 58 cm **Gabel / Fork** SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS, 63 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050R **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** Fizik Nisene **Felgen / Rims** BULLS XC-21D tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Marathon Racer, 40-622, 28 x 1,50 **Pedale / Pedal** Wellgo Aluminium **Scheinwerfer / Headlight** Fuxon R-66-EB **Rücklicht / Taillight** Fuxon R-99 LED **Gepäckträger / Rack** Aluminium i-Rack Systemgepäckträger **Gewicht / Weight** ca. 25,3 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-61848	grey matt/ black	28	48	Herren	375 Wh
787-61853	grey matt/ black	28	53	Herren	375 Wh
787-61858	grey matt/ black	28	58	Herren	375 Wh
787-61861	grey matt/ black	28	61	Herren	375 Wh
787-62145	grey matt/ black	28	45	Damen	375 Wh
787-62150	grey matt/ black	28	50	Damen	375 Wh
787-62153	grey matt/ black	28	53	Damen	375 Wh
787-62158	grey matt/ black	28	58	Damen	375 Wh



grey matt/ black
787-61848



E-CORE EVO 2 27,5+

375 WH

black matt/ metallic red/ chrome
787-62441



MONKEY LINK
Mit MonkeyLink-System ausgestattet



SHIMANO STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro 35 RL-R, 120mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin, TLE, Addix SPGrip, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,4 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-62441	black matt/ metallic red/ chrome	27,5+	41	Herren	375 Wh
787-62446	black matt/ metallic red/ chrome	27,5+	46	Herren	375 Wh
787-62451	black matt/ metallic red/ chrome	27,5+	51	Herren	375 Wh
787-62456	black matt/ metallic red/ chrome	27,5+	56	Herren	375 Wh



E-CORE EVO 2 29

375 WH

black matt/ metallic red/ chrome
787-62741



**MONKEY
LINK**

Mit MonkeyLink-
System ausgestattet



**SHIMANO
STEPS**



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Bulls Lytro RL-R, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires** Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin, TLE, Addix SPGrip, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,4 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-62741	schwarz matt/ metallic red/ chrome	29	41	Herren	375 Wh
787-62746	schwarz matt/ metallic red/ chrome	29	46	Herren	375 Wh
787-62751	schwarz matt/ metallic red/ chrome	29	51	Herren	375 Wh
787-62756	schwarz matt/ metallic red/ chrome	29	56	Herren	375 Wh



ELECTRIC | SHIMANO

E-CORE EVO TR 2 27,5+

375 WH

red / black matt
787-63041



**MONKEY
LINK**

Mit MonkeyLink-
System ausgestattet



**SHIMANO
STEPS**



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** BULLS Lytro RL-R, 120mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore RD-M6000GS **Gänge / Gear** 10 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore SL-M6000 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8000 **Cassette / Freewheel** Shimano CS-HG500-10 11-42T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/ MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / tires** SnakeSkin, TLE, Apex, Addix SpGrip, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-63041	red/ black matt	27,5+	41	Herren	375 Wh
787-63046	red/ black matt	27,5+	46	Herren	375 Wh
787-63051	red/ black matt	27,5+	51	Herren	375 Wh
787-63056	red/ black matt	27,5+	56	Herren	375 Wh
787-63141	black matt/ metallic	27,5+	41	Herren	375 Wh
787-63146	black matt/ metallic	27,5+	46	Herren	375 Wh
787-63151	black matt/ metallic	27,5+	51	Herren	375 Wh
787-63156	black matt/ metallic	27,5+	56	Herren	375 Wh



black matt/ metallic
787-63141



E-CORE EVO DI2 27,5+

375 WH

grey matt/ black
787-63641



**MONKEY
LINK**

Mit MonkeyLink-
System ausgestattet



**SHIMANO
STEPS**



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 Akku /
Powerpack 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite /**
Range of performance bis 100 km **Ladedauer /**
Charging time ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable
routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize**
41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox
Revelation RC Boost Solo Air, 120 mm **Schaltwerk /**
Gearshift Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS
Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung
Schalthebel / Shifter Shimano Deore XT Di2
SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano
FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT
CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/
MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm
Lenker / Handlebar BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink
Sattelstütze / Seatpost BULLS **Sattel / Saddle** BULLS
Naben / Hubs STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS
Eccentric 35, tubeless ready **Bereifung / Tires**
SnakeSkin, TLE, Addix SpGrip, 70-584, 27,5 x 2.8
Pedale / Pedal Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa
Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-63641	grey matt/ black	27,5+	41	Herren	375 Wh
787-63646	grey matt/ black	27,5+	46	Herren	375 Wh
787-63651	grey matt/ black	27,5+	51	Herren	375 Wh
787-63656	grey matt/ black	27,5+	56	Herren	375 Wh



ELECTRIC | SHIMANO

E-CORE EVO DI2 29

375 WH

grey matt/ black
787-63941



SHIMANO
STEPS



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Frame-size** 41 cm/ 46 cm/ 51 cm/ 56 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Revelation RC Boost Solo Air, 120 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5/MT4 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** BULLS **Sattelstütze / Seatpost** BULLS **Sattel / Saddle** BULLS **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS Eccentric 35 tubeless ready **Bereifung / Tires** SnakeSkin, TLE, Addix SpGrip, 57-622, 29 x 2.25 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-63941	grey matt/ black	29	41	Herren	375 Wh
787-63946	grey matt/ black	29	46	Herren	375 Wh
787-63951	grey matt/ black	29	51	Herren	375 Wh
787-63956	grey matt/ black	29	56	Herren	375 Wh



E-CORE EVO AM Di2 27,5+

375 Wh

grey matt/ black
787-64239



**MONKEY
LINK**

Mit MonkeyLink-System ausgestattet



**SHIMANO
STEPS**



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** 39 cm/ 44 cm/ 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Yari RC Solo Air, 150 mm **Dämpfer / Shock** Rock Shox Deluxe RT Hinterbaudämpfer, 150 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Kind Shock LEV Integra (39/44 100 mm / 49/54 125 mm) **Sattel / Saddle** Selle Royal Rampage **Naben / Hubs** STYX Aluminium **Felgen / Rims** BULLS AS-35P ECCTRIC **Bereifung / Tires** Schwalbe Nobby Nic Snake Skin TLE Addix Spgrrip, Apex, 70-584, 27,5 x 2.8 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-64239	grey matt/ black	27,5+	39	Herren	375 Wh
787-64244	grey matt/ black	27,5+	44	Herren	375 Wh
787-64249	grey matt/ black	27,5+	49	Herren	375 Wh
787-64254	grey matt/ black	27,5+	54	Herren	375 Wh

E-CORE EVO AM RS DI2 27,5+

375 WH

metallic matt/ black matt
787-64539



**MONKEY
LINK**

Mit MonkeyLink-
System ausgestattet



**SHIMANO
STEPS**



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** 39 cm/ 44 cm/ 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Fox 36 Float Factory FIT4, 150 mm **Dämpfer / Shock** FOX Float Factory DPS 3Pos. Hinterbaudämpfer, 150 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Magura MT7 hydraulische Scheibenbremsen, 203/180 mm **Lenker / Handlebar** FSA Gradient Riser **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Fox Transfer Factory Travel Internal Kashima (39/44 100 mm / 49/54 125 mm) **Sattel / Saddle** Selle Royal Verve **Laufgradsatz / Wheelset** DT-Swiss HX1501 Spline One **Bereifung / Tires** Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, TLE, Apex, Addix Soft, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-64539	metallic matt/ black matt	27,5+	39	Herren	375 Wh
787-64544	metallic matt/ black matt	27,5+	44	Herren	375 Wh
787-64549	metallic matt/ black matt	27,5+	49	Herren	375 Wh
787-64554	metallic matt/ black matt	27,5+	54	Herren	375 Wh



E-CORE EVO EN DI2 27,5+

375 WH

black matt/ white
787-64844



**MONKEY
LINK**

Mit MonkeyLink-
System ausgestattet



**SHIMANO
STEPS**



Antrieb / Drivetrain Shimano Steps E8000 **Akku / Powerpack** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh **Reichweite / Range of performance** bis 100 km **Ladedauer / Charging time** ca. 3,5 Stunden bis 100%

Art.Nr.	Colour	Zoll	FS cm	Frame	Powerpack
787-64844	black matt/ white	27,5+	44	Herren	375 Wh
787-64849	black matt/ white	27,5+	49	Herren	375 Wh
787-64854	black matt/ white	27,5+	54	Herren	375 Wh

Rahmen / Frame Aluminium 7005, internal cable routing, tapered steerer **Rahmenhöhe / Framesize** 44 cm/ 49 cm/ 54 cm **Gabel / Fork** Rock Shox Lyrik RC Boost Debonair, 180 mm **Dämpfer / Shock** FOX Float X2 Air Hinterbaudämpfer, 180 mm **Schaltwerk / Gearshift** Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus **Gänge / Gear** 11 Gang Kettenschaltung **Schalthebel / Shifter** Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 **Kurbelgarnitur / Crankset** Shimano FC-E8050 **Cassette / Freewheel** Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T **Bremsen / Brakes** Shimano BR-M820 hydraulische Scheibenbremsen, 203/203 mm **Lenker / Handlebar** BULLS **Vorbau / Stem** MonkeyLink **Sattelstütze / Seatpost** Kind Shock LEV Integra (39/44/49 150 mm / 54 175 mm) **Sattel / Saddle** Selle Royal Verve **Laufbandsatz / Wheelset** DT-Swiss HX1501 Spline One **Bereifung / Tires** Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, TLE, Apex, Addix Soft, 65-584, 27,5 x 2.60 **Pedale / Pedal** Wellgo **Sonstiges / Miscellaneous** Axa Lock for Shimano E8000 **Gewicht / Weight** ca. 22,9 Kg



ELECTRIC | SHIMANO