



LIFTKAR3
EAN 8435075654360

Ruedas mayores para exteriores sinuosos.



Todos los modelos con cabezal incorporado.



LIFTKAR4
EAN 8435075654377

Silla plegable, con material de fácil limpieza. Para servicios profesionales de evacuación.



LIFTKAR5
EAN 8435075644384

Con silla de ruedas adaptada directamente.

Es necesario también la compra de la silla.



3 Velocidades (10, 14, 18 escalones/minuto).
 Altura máxima escalones: 230 mm.
 Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones.
 Mínimo anchura silla de ruedas: 320 mm interior.
 Baterías: 2 x 12v x 5Ah.

	LIFTKAR 1	LIFTKAR 2	LIFTKAR 3	LIFTKAR 4	LIFTKAR 5
CAPACIDAD	130 kg	130 kg	120 kg	130 kg	130 kg
PESO TOTAL	34,8 kg	27,6 kg	37,7 kg	28 kg	24,7 kg
PESO PIEZA MÁS GRANDE	21 kg	16,7 kg	24,9 kg		15,2 kg
ALTURA TOTAL	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
ANCHO TOTAL	505 mm con brazos	760 mm	505 mm con brazos	482 mm	620 mm
FONDO TOTAL	675 mm	385 mm	675 mm	660 mm	385 mm
ESPACIO NECESARIO DESCANSILLO	0,8 x 0,9 m	1,1 x 0,9 m	0,8 x 0,9 m	0,8 x 0,9 m	0,9 x 0,9 m

LIFTKAR

El LIFTKAR permite superar diferentes tipos de escaleras, tanto para uso interior como exterior.

Las empuñaduras se pueden ajustar a la posición que más le convenga a la persona que lo maneja, y el sistema de mandos está en la propia empuñadura a mano del acompañante.

Su innovador mecanismo permite superar escaleras de pendiente pronunciada, estrechas e incluso de caracol.

Se puede utilizar en cualquier lugar independientemente del material de las escaleras, madera, plástico o cemento.

Dispone de 3 velocidades para adaptarse a todas las necesidades. También dispone de escalón por escalón.

Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.



El LIFTKAR se compone de 3 piezas muy ligeras para su transporte. El material es de aluminio.

Visite nuestros videos en:
www.obea.es



LIFTKAR2

EAN 8435075654353

Para sillas de ruedas universales. Las ruedas traseras tanto de 600 mm como de 315 mm. También distintas anchuras de sillas.

Todo en el mismo Liftkar, sin poner ni quitar ningún elemento.



LIFTKAR1

EAN 8435075654315

Con sillita incorporada.

Necesita de transferencia, pero es el que menos espacio de giro necesita.



Consultar para
más pesos



LIFTKAR PTR

ORUGA SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA

LIFTTANK

EAN 8435075605768

La oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR esta concebida para el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida por escaleras.



Elemento de control - Manillar



Abrazadera regulable para la silla de ruedas

INCLUIDOS



Elemento de control - Unidad básica

PATINES PTR

AACC025

EAN 8435075605959

Para sillas con ruedas de 315mm.



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio para facilitar su transporte **sólo 39Kg.**
- Protección electrónica contra sobrecarga.
- Sensor electrónico de inclinación con control de velocidad.
- Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.
- Sistema operativo controlado por microprocesador.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Gran autonomía: hasta 50 pisos.
- Indicador LED de dirección de desplazamiento.
- Interruptor con llave.
- Interruptor parada de emergencia.
- Sistema de liberación de freno de emergencia.
- Escalones de hasta 24cm.



La oruga sube-escaleras Liftkar PTR es un aparato desarrollado especialmente para la movilización sobre escaleras rectas. Proporciona más libertad de movimientos a las personas con movilidad reducida a la vez que reduce el impacto sobre la espalda de la persona encargada de operar la oruga.

Por medio de dos palancas, la oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR se desmonta fácilmente en dos unidades aptas para transporte.



DATOS TÉCNICOS

Peso total oruga sube-escaleras:	39 kg
Peso manillar:	11 kg
Peso unidad básica:	28 kg
Carga máxima (silla de ruedas y persona):	130 kg
3 velocidades (por minuto):	4.5 m / 5.5 m / 6.5 m
Ángulo máximo de la escalera:	35°
Altura:	930 mm
Ancho:	650 mm
Largo total unidad básica:	980 mm
Largo total incl. manillar:	1380 mm
Baterías:	2 x 12v x 12Ah
Dimensiones mín. del rellano:	970 mm x 970 mm

