



ONDINA

Eficiente
y compacta



Fuente de sobremesa.
Excelente relación entre
tamaño y rendimiento.
Agua fría, a temperatura
ambiente y fría con gas.
Filtración.



APLICACIONES

ONDINA es ideal para hoteles,
restaurantes, bares, cafeterías, comedores...

ONDINA

Código 304480 60
Código 304481 60 GAS



CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Caudal de agua fría:
60 l/hora.
Hasta 18 l de suministro
en continuo.

FILTRO EVERPURE AC

Retiene partículas
de hasta 0,5 micras,
elimina olores y
mejora el sabor
del agua.




Ciclo del filtro: 2.800 l.



PULSADORES

En acero inoxidable,
resistentes al uso.



ALTURA DEL ÁREA DE SUMINISTRO

A pesar de su pequeño
tamaño, ONDINA permite
llenar botellas de hasta
27 cm en el modelo
estándar.

TIPOS DE AGUA

Agua fría, a temperatura
ambiente y fría con gas
(mod. gas).



PORTION CONTROL


Se puede personalizar
el volumen de suministro
para cada tipo de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ONDINA 60	ONDINA 60 GAS
Tipo	Fuente de sobremesa	
Caudal agua fría	60 l/h	
Producción en continuo	18 l	
Temperatura agua fría	5 – 10 °C	
Tecnología enfriamiento	Banco de hielo. Serpentin en acero inoxidable	
Capacidad del banco de hielo	7 l	
Condensación	Mediante ventilación forzada	
Termostato ajustable	Sí	
Gas refrigerante	HFC R134a	
Bomba carbonatador	No	Sí
Altura área suministro	270 mm	
Alimentación eléctrica	230 V – 50 Hz	
Consumo	350 W	
Temperatura ambiente	Mín. 5 °C – Máx. 42 °C	
Reductor de presión de CO ₂	No	Sí, externo al equipo

	ONDINA 60	ONDINA 60 GAS
Dispensadores	Agua fría	Agua fría con gas
	Agua a temperatura ambiente	
Pulsadores	Mecánicos en acero inoxidable	
Alarmas	No hay caudal de agua No hay flujo de gas	
Materiales	Acero inoxidable y aluminio	

Alto (A)	467 mm
Ancho (B)	333 mm
Fondo (C)	489 mm
Peso	32 kg



La producción puede variar de acuerdo a la presión y temperatura del agua.
Nota: la botella de gas alimentario (necesaria en el modelo gas) no está incluida en el equipo.



Tel. 971 121 051 · info@aqualo.es · www.aqualo.es