

### PROTECTOR PORO ABIERTO AL AGUA:

Barniz de acabado a poro abierto satinado, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie. Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en la exterior.

### PROPIEDADES

- Resistencia a los productos de limpieza doméstica.
- No modifica el color natural de la madera.
- Resistencia a los efectos nocivos de la intemperie.
- Buena flexibilidad.
- Terminación a poro abierto.
- Sin olor.
- Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en la exterior.
- Dilución y limpieza con agua.

### USOS

- Interior – exterior.
- Ideal para la de decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva.
- Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como:
  - o Puertas.
  - o Ventanas.
  - o Contraventanas.
  - o Barandillas.
  - o Marcos, etc...

### DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado.
Aspecto	Transparente.
Nivelación	Excelente.
Adherencia	Excelente.
Colores	Carta de colores XANOL.
Densidad	1.02 ± 0.05 Kg./litro.
Volúmen en sólidos	50 %
Rendimiento	10 – 15 m2/litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).
Secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 2 a 3 horas

### NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: primera mano, diluir hasta un 5 % de agua, la segunda mano se aplica sin diluir.
- No aplicar ni en días lluviosos ni a pleno sol. Tampoco a temperaturas inferiores a 10º C ni por encima de los 35º C.

### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

#### Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se liján perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicación de una mano de XANOL FONDO PROTECTOR y lijár suavemente.
- Terminar con dos manos diluidas de XANOL, lijando suavemente entre capas.

### SUPERFICIES PINTADAS:

#### Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijár suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante QUITAPINTURAS UNIVERSAL.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

#### Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro QUITAPINTURAS UNIVERSAL
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

### APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

### ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

### SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.