



invelco@invelco.com



TRANSCPTOR DE VHF 100W MOD. TR-660-A



- Rango de frecuencia: 154,4 A 163,75MHz.
- Modos de operación: Simplex, Semiduplex y Duplex.
- Tipos de Modulación: G3EJN.
- Canalización 25KHz. (Otras canalizaciones opcional).
- Todos los canales internacionales marítimos incluidos. Canales USA opcional.
- Operación: Local y Remota.
- Bus de control remoto RS-232-C.
- Alimentación: 110/220VAC. Otras fuentes de alimentación opcional.
- Potencia nominal de salida: 100W.
- Construcción modular de fácil mantenimiento.
- Posibilidad de control remoto de todos sus parámetros.
- Completa protección contra antena abierta o en cortocircuito.



EQUIPO TRANSCPTOR DE VHF BANDA MARINA PARA ESTACIONES COSTERAS

TRANSECTOR DE VHF 100W MOD. TR-660-A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rango de frecuencia (canalizado)	De 154,4 a 163,75MHz.
Todos los canales internacionales marítimos incluidos.	
Canalización	25KHz (otras opcionales).
Tipos de modulación	G3EJN.
Modos	Simplex, Semiduplex, Duplex.
Estabilidad de frecuencia	1 ppm.
Control remoto	Bus RS-232-C.
Diseño totalmente digital salvo parte de potencia.	
Canales usados en USA	Opcional
Protección completa contra antena abierta o cortocircuito.	

DEL TRANSMISOR

Potencia de salida	100W \pm 1dB.
Potencia reducida	W/2; W/4; 1W.
Impedancia de salida	50 Ω .
Supresión de armónicos	Mejor de -50dBc.
Desviación de frecuencia	\pm 5KHz.
Respuesta de audio	300 a 3000Hz.
Preénfasis	6dB/octava -75 μ s.
Distorsión	Menor del 5%.
Entrada de audio independiente	Micrófono. Línea. Datos (línea 600 Ω).
Compresor de audio	Incorporado.
Nivel de entrada modulación	-20dBm -0dBm.
Distorsión menor	5%.
Relación S/N	Mejor de 50dB.

DEL RECEPTOR

Impedancia de entrada	50 Ω .
Sensibilidad	-0,25 μ V para 12dB SINAD.
Potencia salida audio altavoz	5W.
Salida línea (ajustable)	600 Ω ; -40dBm a 0dBm.
Distorsión	Menor del 5%.
Ancho de banda audio	300 a 3000Hz \pm 1dB.
Salida de línea 600 Ω para datos (ajustable).	
Rechazo al canal adyacente	>70dB.
Deénfasis	6dB/octava -75 μ s.
Rango dinámico de entrada	-119dBm a 0dBm.
Silenciador audio	Ajustable (7 niveles).
Medidor de nivel RF con salida exterior para selección de la mejor señal recibida.	
Filtro de F.I. digitales especiales para recepción de datos.	
Detección de tonos CTS	Opcional.
Preselector con filtros selectivos para suprimir señales fuera de banda.	
Supresión de señales de FM	Mejor 120dB.
Tiempo de apertura silenciador	10ms.
Intermodulación	70dB.

ALIMENTACIÓN

Alimentación	110/220VAc.
Otras alimentaciones	Opcional.
Potencia de alimentación	300W.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y MECÁNICAS

Temperatura de trabajo	-20°C a +60°C.
Humedad relativa	95%.
Ancho	Rack 19".
Alto	3U (133,5 mm).
Fondo	340 mm.
Peso	4Kg.