

MSH-883



Sistemas inalámbricos de micrófonos true diversity en UHF.

CARACTERÍSTICAS	Receptor true diversity con micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca. Función auto scan. Transmisión del canal al micrófono por IR. Antenas desmontables.
RECEPTOR/ MICRÓFONO	40 canales seleccionables PLL UHF 863-865 MHz
RESPUESTA	40-18.000 Hz Audio:
SALIDAS	1 balanceada, XLR 1 desbalanceada, jack 6'3 mm
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 105 dB
MICRÓFONOS	MSHT-45P: 1 micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca con selector de sensibilidad de entrada micro/línea
POTENCIA	10 mW máximo
ALIMENTACIÓN	Receptor: 12'8 V CC, 250 mA, con adaptador incluido Micrófono transmisor: 2 pilas LR6-AA. Admite pilas recargables
MEDIDAS	Receptor: 210 x 45 x 156 mm fondo
PESO	1'7 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje de 2 receptores en 1 U rack 19" Cable jack 6'3 mm mono Pilas recargables MSC-2: estación de recarga de micrófonos inalámbricos
OPCIONAL	ANG-5L: soporte para montaje en rack 19"

