

## STA-700

**Amplificador estéreo,  
para aplicaciones generales.**

**Enfriamiento por ventilador**

**2 controles de nivel**

**Interruptor de masa**

**Conexión retardada de altavoces**

**Circuito de protección con indicación LED para la  
protección contra cortocircuito,**

**sobrecalentamiento y voltaje CC en las salidas**

**1 LED por canal para la indicación de sobrecarga  
(clip)**



### ESPECIFICACIONES

#### Potencias de salida

##### Potencia RMS

estéreo 4Ω;	2x 275 W <sub>RMS</sub>
estéreo 8Ω;	2x 200 W <sub>RMS</sub>
Potencia máx.	800 W <sub>MAX</sub>

#### Información general

Entradas	0,85 V/55 kΩ.
Banda pasante	10-20.000 Hz
Relación señal / ruido	85 dB
Atenuación	> 43 dB
Tasa de distorsión	
Alimentación	230 V~/50 Hz/1.100 VA
Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones (B x H x P)	482x98x296 mm, 2 U
Peso	11 kg
<b>Entradas</b>	1x jack 6,35 I/D
	1x RCA I/D

<b>Salidas</b>	2x SPEAKER 1x jack 6,35 I/D 2x pareja bornes de tornillo
----------------	--

---

Monacor España S.A.

©2012