

MULTI SPLIT

COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS SOPORTES



Split Essence DJ



Conducto



Cassette

La línea Multisplit de Hisense está pensada para aquellos que desean ahorrar espacio, a través de una máquina exterior ultrapotente.



AHORRO EN ESPACIO Y EFICIENCIA

Multisplit de Hisense se convierte en la mejor alternativa para aquellos que desean disfrutar de las ventajas de la climatización, manteniendo la estética del edificio en la zona exterior.

CARACTERÍSTICAS



- Amplio rango operativo
- Compresor Inverter
- Hasta 5 unidades interiores
- Eficiencia A++/A
- Amplia gama de combinaciones



MODELO	CASSETTE		CONDUCTO			SPLIT PARED		
	AMC-12UX-4SAA	AMC-18UX-4SAA	AMD-09UX-4SJD	AMD-12UX-4SJD	AMD-18UX-4SJD	AST-09UW4SVEDJ10	AST-12UW4SVEDJ10	AST-18UW4SVEDJ10
Capacidad de Refrigeración kW	3,5	5	2,6	3,2	5	2,6	3,5	5
Capacidad de Calefacción kW	4	5,5	3	3,7	5,5	2,8	3,8	5,3
Alimentación V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Potencia de entrada W	70	70	44	44	66	42	44	90
Intensidad A	0,32	0,32	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5
Protección eléctrica	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class	I	Class
Grado de protección	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Caudal de aire m ³ /h	800	800	520	520	700	500	600	900
Nivel de presión sonora dB(A)	47/40	47/40	35/25	35/25	39/27	56	56	60
Presión estática externa Pa	-	-	30-oct	30-oct	30-oct	38/25	39/25	46/39
Diámetro tubería (líquido) mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Diámetro tubería (gas) mm	9,52	12,7	9,52	9,52	12,7	9,52	9,52	12,7
Peso neto (unidad interior) kg	21	21	20	20	21	8,5	8,5	12
Peso bruto (unidad interior) kg	25,5	25,5	24	24	25	11	11	15
Dimensiones netas - unidad interior (LxAxP)	650x270x570	650x270x570	(700+70)x190x600	(700+70)x190x600	(700+70)x190x600	850x270x208	850x270x208	960x315x230
Dimensiones embalaje - unidad interior (LxAxP)	770x310x750	770x310x750	946x236x692	946x236x692	946x236x692	900x335x260	900x335x260	1022x380x302
Dimensiones netas - Panel (LxAxP)	650x30x650	650x30x650						
Dimensiones embalaje - Panel (LxAxP)	730x130x730	730x130x730						
PVPR	620 €	639 €	465 €	484 €	523 €	224 €	271 €	380 €



MULTI SPLIT

Hisense

Composición			hasta 2 uds. interiores	hasta 2 uds. interiores	hasta 3 uds. interiores	hasta 3 uds. interiores	hasta 4 uds. interiores	hasta 4 uds. interiores
Modelo			AMW2-16U4SGD1	AMW2-20U4SZD1	AMW3-20U4SZD1	AMW3-24U4S-AD1	AMW4-28U4S-AD1	AMW4-36U4S-AD1
Gas			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Características Técnicas								
Pdiseño refrigeración		kW	4,6	5,8	6	7	8,2	10
Pdiseño calefacción Media		kW	4,4	5,1	6,1	7,5	8,3	9
Capacidad	Refrigeración	kW	4.6 (1.4 °C 5.2)	5.8 °C 1.6 °C 6.4 °C	6.0 (2.0 °C 7.5)	7.0(2.4~8.0)	8.2 °C 2.9 °C 9.0 °C	10.0 °C 3.0 °C 11 °C
		Kcal/h	3.956(1.204-4.472)	4.988(1.376-5.504)	5.160(1.720-6.450)	6.020(2.064-3.680)	7.052(2.494-7.740)	8.600(2.580-9.460)
	Calefacción	kW	5.3 (1.35 °C 6.4)	6.4(1.5 °C 7.0)	7.0 (1.5 °C 8.5)	8.4(2.1 °C 9.2)	9.0(2.5 °C 10.0)	11 °C 3.0 °C 12)
		Kcal/h	4.558(1.161-5.504)	5.504(1.290-6.020)	6.020(1.290-7.310)	7.224(1.806-7.912)	7.740(2.150-8.600)	9.460(2.580-10.320)
Air flow		m3/h	2400	3000	3000	4500	4500	4800
SEER			6,8	6,81	6,8	7,1	7,2	7,2
SCOP			4,08	4,05	4,05	4,1	4,1	4,01
EER		W/W	3,29	3,41	3,35	3,89	3,73	3,35
COP		W/W	4,08	3,66	3,70	3,82	4,09	3,65
Eficiencia Energética		Refrig-eración	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		Calefacción	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Nivel de potencia sonora		dB(A) (Max)	64	64	68	68	68	68
Nivel de presión sonora		dB(A) (Max)	56	56	57	59	59	59
Rango de operación	Refrigeración	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Calefacción	°C	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24
Características Eléctricas								
Alimentación		V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Consumo	Refrigeración	kW	1.4 (0.4 °C 2.0)	1.7 °C 0.39 °C 2.25 °C	1.8 °C 0.55 °C 2.65 °C	1.8 °C 0.66 °C 2.9 °C	2.2 °C 0.76 °C 3.0 °C	2.98 °C 1.0 °C 3.8 °C
	Calefacción	kW	1.3 (0.35 °C 1.9)	1.75(0.37 °C 2.1)	1.9(0.5 °C 2.6)	2.2(0.6 °C 2.9)	2.2(0.7 °C 3.3)	2.8(1.0 °C 4.0)
Intensidad absorbida	Refrigeración	A	6,1	7,7	8	8	9,6	13,2
	Calefacción	A	5,7	8,0	8,5	9,6	9,6	12,4
Protección eléctrica			Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Grado de protección			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones y peso								
Dimensiones netas (LxAxP)		mm	800×560×260	980×640×350	980×640×350	950×840×340	950×840×340	950×840×340
Peso neto		kg	36,5	46,5	53	66	67	67
Dimensiones embalaje (LxAxP)		mm	950×650×370	1050×700×400	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460	1110×980×460
Peso bruto		kg	40	52,5	57	76	77	77
Conexiones frigoríficas								
Tubería	Diámetro (Líquido)	mm	6.35×2	6.35×2	6.35×3	6.35×3	6.35×4	6.35×4
	Diámetro (Gas)	mm	9.52×2	9.52×2	9.52×3	9.52×3	9.52×4	9.52×4
	Long max(por ud.)	m	20	20	25	25	25	25
	Long max (Total)	m	40	40	70	70	70	70
	Altura máxima	m	15	15	15	15	15	15
Carga de refrigerante		g	1270	1400	1750	2200	2600	2600
Carga adicional de refrigerante		g/m	15g/m superior a 15m	15g/m superior a 15m	15g/m superior a 20m	15g/m superior a 20m	15g/m superior a 20m	15g/m superior a 20m
PVPR			1046 €	1163 €	1550 €	1879 €	1938 €	2093 €

Composición			de 2 a 5 uds. interiores
Modelo			AMW42U4SE
Gas			R410A
Características Técnicas			
Pdiseño refrigeración		kW	-
Pdiseño calefacción Media		kW	-
Capacidad	Refrigeración	kW	12.5 °C 3.8 °C 13.5 °C
		Kcal/h	10.750(3.268-11610)
	Calefacción	kW	14.5 °C 3.8 °C 15.0)
		Kcal/h	12.470(3.268-12.900)
Air flow		m3/h	5500
SEER			-
SCOP			-
EER		W/W	3,21
COP		W/W	3,62
Eficiencia Energética		Refrigeración	A
		Calefacción	A
Nivel de potencia sonora		dB(A) (Max)	-
Nivel de presión sonora		dB(A) (Max)	60
Rango de operación	Refrigeración	°C	7~43
	Calefacción	°C	-10~24
Características Eléctricas			
Alimentación		V/Hz/f	220~240/50/1
Consumo	Refrigeración	kW	3.90 °C 1.0 °C 5.0 °C
	Calefacción	kW	4.0(0.95 °C 5.0)
Intensidad absorbida	Refrigeración	A	18
	Calefacción	A	18,0
Protección eléctrica			Class I
Grado de protección			IPX4
Dimensiones y peso			
Dimensiones netas (LxAxP)		mm	950×1050×340
Peso neto		kg	82
Dimensiones embalaje (Lx-AxP)		mm	1110×1200×460
Peso bruto		kg	96
Conexiones frigoríficas			
Tubería	Diámetro (Líquido)	mm	Nesario el distribuidor BRANCH BOX F-15
PVPR			2480 €

AMW42U4SE



*Esta unidad exterior necesita el distribuidor F-15

DISTRIBUIDOR BRANCH BOX		F15E(E)
Gas		R410A
Características eléctricas		
Alimentación		220V-240V~/50Hz/1P
Consumo	kW	0,003
Intensidad abs.	A	0,05
Protección eléctrica		Class I
Grado de protección		IPX4
Presión (Max.)	MPa	4,15
Dimensiones y peso		
Dimensiones netas (LxAxP)	mm	400×265×160
Peso neto	Kg	7,4
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	615×430×230
Peso bruto	Kg	10
Conexiones frigoríficas		
BRANCH BOX	Diámetro exterior de la tubería	
	Gas(mm)	Líquido(mm)
a unidad exterior	15,88	9,52
a unidad int A	9,52	6,35
a unidad int B	9,52	6,35
a unidad int C	9,52	6,35
a unidad int D	9,52	6,35
a unidad int E	12,7	6,35
PVPR		368 €

BRANCH BOX F-15

