



**Automática Industrial**

Suministros Eléctricos e Industriales • Automatismos • Señalización y Seguridad

Juan J. Yerga García  
C/ Alicante nº 3 bajo  
46134 - FOIOS  
VALENCIA  
Telef. 629 620 059  
jyg@jyg.automatica-industrial.com

## CONTROL de PROCESOS.



Indicadores de panel para aplicaciones diversas:  
- Miniatura autoalimentado 4/20mA  
- Procesos, v, i (AC) y (DC). Pesaje.  
- Diversas salidas y alimentaciones.



	DIS2 Plus	 V, i, mV Termopar Pt100 NTC PTC SSR 2 Relés	<b>Controlador-indicador universal.</b> Doble display (2x4 dígitos). Panel 32x74. Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 2 relés + SSR. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. <i>opcional RS485 ..-T</i>
	DIS48 Plus	 V, i, mV Termopar Pt100 NTC PTC 0/10V 4/20mA 2 Relés, SSR NFC	<b>Controlador-indicador universal.</b> Doble display (2x4 dígitos grandes blancos). Panel 48x48. Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, 2 digitales Salidas: 2 relés + (4/20mA, 0/10V) + SSR. <i>opcional 3 relés ..-3</i> Aliment. universal: 24.. 230VAC/DC. <i>opcional RS485 ..-T</i>
	DIS96 Look.R	 V, i, mV Termopar Pt100 NTC PTC 0/10V 4/20mA 2 Relés, RS485 NFC	<b>Controlador-indicador gráfico-registrador-barras.</b> Display gráfico orientable multifuncional h/v 96x48. Entrada: RTD, Par, v, i, mV. Salida: 2 relés + 4/20mA + 0/10V + RS485 (Integrador, totalizador). Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Linealizador 16 tramos.
	DIS2 Conta DIS48 Conta	 3x NPN PNP TTL 4354 4854 2 Relés	<b>Contador-Frecuencímetro universal.</b> Panel 32x74. Doble display (2x4 dígitos). Entrada: 3x(NPN, PNP, TTL, ..). Salida: 2 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. <b>Contador universal.</b> Panel 48x48.
	DIS2 Taco	 3x NPN PNP TTL 4354 4854 2 Relés	<b>Tacómetro-Frecuencímetro universal.</b> Doble display (2x4 dígitos). Entrada 3x(NPN, PNP, TTL, ..). Salida: 2 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 32x74.
	DIS2 Crono	 3x NPN PNP TTL 4354 4854 2 Relés	<b>Cronómetro-Temporizador universal.</b> Doble display (2x4 dígitos). Entrada: 3x(NPN, PNP, TTL, ..). Salida: 2 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 32x74.
	DIS100/4- <input type="checkbox"/>	 420 CONTA mV RS4 cel 8.8.8.8	<b>Indicador gigante de 4 dígitos de 4/20mA, contador,</b> mV, RS485 o célula (según referencia). 100mm de altura. ROJO. Alta luminosidad. Control BCD (4 líneas) + LATCH para expandir. Alimentación: 230VAC (opcional 24/12VDC).

	P96.96/xx.xx	ADAPTADOR PANEL para indicadores de XX.XX a 96x96
	P96.48/74.32	ADAPTADOR PANEL para indicadores de 74x32 a 96x48
	P96.48/48.48	ADAPTADOR PANEL para indicadores de 48x48 a 96x48

