

CP-170 K

Chimenea Metálica de Pellets Aire Frontal 10kW



EQUIPAMIENTO

- Electrónica con Display de 6 botones.
- Quemador e intercambiador de fundición.
- Salida de humos macho de 80 mm lateral izquierdo y/o trasera.
- Programación semanal.
- Resistencia de encendido cerámica.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de cristal limpio.
- Elaborado en acero de hasta 5 mm.
- Revestimientos en pintura Epoxi.
- Equipo pintado con pintura anticorrosiva 800 °C.
- Emisiones de CO al 13% O2 de 0,01 - 0,02%.
- Volumen tolva de 23 litros.
- Cristal vitrocerámico 750°C.
- Entrada de aire primario de 50 mm de diámetro.
- Sistema RAC- Regulación automática de la combustión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica 10 - 6 kW.

Temperatura humos 153°C.

Peso 175 kg.

Voltaje 230 V AC.

Tipo de combustible Pellet de madera.

Dimensiones 80x69x(236:290)cm (AxFxH).

Volumen calefactable: 270 m3.

Rendimiento 92% - 95%.

Consumo máximo 2 - 1,30 kg/h.

ACCESORIOS

- Codo Reducido de 90 ° para salida de humos.
- Mando a distancia.
- Mando radiofrecuencia.
- Módulo WIFI 2.0.
- Bote de Spray de Pintura Anticorrosiva 800°C 375ml. Color Negro.
- Canalización de Aire Caliente de 190 m3/h y 55 W, diámetro 80 mm.

CP-170 K

Ficha técnica

