

CH-8 R

Estufa de leña de básica Rincón con Horno 9,5 kW



EQUIPAMIENTO

- Equipo con Puertas y Parrilla de fundición.
- Puertas con fibra de vidrio y cordón vitrocerámico
- Salida de humos de 150 mm superior en fundición.
- Pintura anticalórica de color NEGRO: 800°C.
- Cristal vitrocerámico: 750 °C.
- Interior en vermiculita.
- Regulación de aire primario.
- Regulación de aire secundario.
- Sistema de cristal limpio.
- Sistema de doble combustión.
- Tamaño del tronco de 65 cm.
- Boca de entrada de leña: 426 x 310 mm.
- Horno superior con puerta y con el interior en acero inoxidable.
- Base del horno con ladrillo refractario.
- Termómetro de vaina.
- Profundida cámara de combustión: 430 mm.
- Boca de entrada Horno: 487 x 203 mm.
- Profundidad del horno: 402 mm.
- Elaborado con chapa de acero de hasta 4 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica 9,5 kW.
Temperatura humos máxima 173°C.
Peso 128 kg.
Emisiones de Co al 13% O2 0,09%
Tipo de combustible Leña.
Dimensiones 992x710x1136 mm (A x F x H).
Volumen calefactable: 238 m3.
Rendimiento 80,90 %.
Consumo máximo 2,76 kg/h.

ACCESORIOS

- Maguito anticondensaciones de 150 mm de diámetro. Negro vitrificado.
- Bote de pintura en Spray Anticalórica 800°C, 375 ml. Color Negro.
- Bandeja de Acero Inoxidable 450 x 350 x 60 mm. Espesor de 0,8 mm.
- Placa de Acero protector de Pared 900 x 705 mm. En color Negro.
- Tubo de 1 metro con anticondensados y cortatiros de 150 mm de diámetro. Negro vitrificado.
- Manguito hembra-Macho de 150 mm de diámetro. Color negro.
- Parrilla Horno Inoxidable 450 x 350 mm.
- Parrilla asados giratoria Inoxidable 310 x 300 mm.

CH-8 R

Ficha técnica

