

Ficha tecnica SOLANGE



VENTILACIÓN
FORZADA

CANALIZABLE

FUNCIÓN
NOCHE

DATOS TÉCNICOS

• Clase de eficiencia energetica	A+
• Volumen calentable	m ³ 170 - 295
• Potencia termica nominal (min. - max.)	kW 4,7 - 10,2
• Rendimiento termico (min. - max.)	% 88,2 - 88,1
• Consumo nominal (min. - max.)	kg/h 1,1 - 2,3
• Salida de humos de serie O	cm 8
• Capacidad del deposito	kg 32
• Dimensiones ANCH. x PROF. x ALT.	cm 62 x 59 x 124,5
• Peso estufa	kg 160

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefaccion ventilacion forzada canalizable
- Revestimiento acero pintado
- Tapa superior fundicion con insercion de mayolica
- Monobloque acero
- Hogar fundicion
- Deflector de humos fundicion
- Brasero fundicion
- Puerta fundicion
- Manilla acero pintado abrible con sistema de mano fria
- Salida de humos de serie posicion posterior
- Salida de humos opcional lateral dch. - lateral izq.
- Mando a distancia opcional
- Panel de control con mandos digitales- si

Ficha tecnica SOLANGE

- Regulacion de potencia 5
- Sonda ambiente para la gestion de la temperatura de serie
- Cronotermostato con programacion 6 franjas horarias diarias
- Difusion de aire caliente frente superior
- Humidificador opcional
- Cristal ceramico resistente a 750°C
- Limpieza del cristal flujo de aire continuo
- Limpieza ciclica del brasero- si
- Indicador de nivel del pellet -si
- Kit canalizacion de aire caliente opcional
- Termostato ambiente opcional gestion separada de la ventilacion
- Cajon de cenizas extraíble- si
- Modulo WiFi-Bluetooth para App MYSUPERIOR opcional
- Energy Saving- si
- Funcion Eco- si
- Funcion Noche -si
- Instalacion pared - rincon