

Ficha técnica Camilla



VENTILACIÓN
FORZADA

HERMÉTICA

FUNCIÓN
NOCHE

WIFI

BLUETOOTH

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR /
SUPERIOR COAXIAL OPCIONAL

DATOS TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética
- Volumen calentable
- Potencia térmica nominal (min. - max.)
- Rendimiento térmico (min. - max.)
- Consumo nominal (min. - max.)
- Salida de humos de serie O
- Capacidad del depósito
- Dimensiones ANCH. x PROF. x ALT.
- Peso estufa

A+

m³ 100 - 175

kW 2,8 - 6,0

% 90,3 - 91,3

kg/h 0,64 - 1,36

cm 8

kg 16,5

cm 52 x 49 x 96

kg 90

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción ventilación forzada
- Revestimiento acero pintado
- Tapa superior acero pintado
- Monobloque estanco de acero
- Hogar acero
- Deflector de humos Skamolex
- Braser fundición

Ficha técnica Camilla

- Puerta fundición
- Manilla acero pintado abrible con sistema de mano fría
- Salida de humos de serie posición posterior
- Salida de humos opcional lateral dch. - lateral izq. - superior - superior coaxial
- Mando a distancia EASY con display LCD opcional
- Panel de control con display y mandos digitales si
- Regulación de potencia 5
- Sonda ambiente para la gestión de la temperatura de serie
- Cronotermostato con programación 6 franjas horarias diarias
- Difusión de aire caliente frente superior
- Humidificador opcional
- Cristal cerámico resistente a 750°C
- Limpieza del cristal flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del brasero- si
- Indicador de nivel del pellet- si
- Cajón de cenizas extraíble- si
- Módulo WiFi-Bluetooth para App MYSUPERIOR de serie
- Energy Saving- si
- Función Eco- si
- Función Noche -si
- Función Pellet Quality System- si
- Función Air Combustion System- si
- Instalación pared – rincón

