

**NORMA S IDRO D.S.A.**

## **Termoestufa de leña**



### **Características:**

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)

## **NORMA S IDRO D.S.A.**

### **Termoestufa de leña**

- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	<b>19,5 kW</b>
POTENCIA CEDIDA AL AGUA	<b>14,9 kW-H<sub>2</sub>O</b>
m <sup>3</sup> CALEFACTABLES	<b>559 m<sup>3</sup></b>

Rendimiento	78,6 %
Dimensiones (L-H-P)	720x1242x575 mm
Peso Neto	249 kg
Gasto horario	5,8 kg/h
Dimensiones salida humos	160 mm sup
Etiqueta energética	<b>A</b>