

P163 TH

Estufa Thermo de pellet con revestimiento de acero pintado y tapa superior de fundición. Disponible en los colores Bianco, Bordeaux, Grigio. Un producto dotado de todas las funciones necesarias. Mandos simplificados con panel digital en la tapa superior.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: producción de agua caliente
- Revestimiento: acero pintado
- Tapa superior: fundición
- Monobloque: acero
- Caldera: acero
- Hogar: acero - Aluker®
- Deflector de humos: acero
- Braseo: fundición
- Depósito de expansión: de serie
- Bomba de circulación de serie: alta eficiencia
- Válvula de seguridad y válvula de purga: de serie
- Puerta: fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C
- Tirador: acero con acabado níquelado
- Salida de humos opcional: lateral izq.
- Salida de humos de serie posición: posterior izq.
- Control de funciones: panel con display y mandos digitales
- Regulación de potencia: automática en 16 niveles según la temperatura seleccionada
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del braseo: sí
- Ahorro energético: sí
- Función Eco: sí
- Función anticongelante: sí
- Sonda para la gestión del acumulador: de serie
- Sonda para la gestión del acumulador ACS: de serie
- Conectable a termostato exterior: sí
- Mando AUX: sí
- Aspirador de cenizas: de serie
- Cajón de cenizas del hogar: extraíble
- Instalación: pared - ángulo
- Kit aire de combustión: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 5,6 - 15,0
- Rendimiento (mín. - máx.) % 89,6 - 92,6
- Presión máx. funcionamiento bar 1.5
- Descarga seguridad 3 bar Ø 1/2"
- Envío circuito térmico Ø 3/4"
- Retorno circuito térmico Ø 3/4"
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 1,1 - 3,0
- Peso kg 193
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo P163 TH

CUBIERTOS



BIANCO_ BORDEAUX_ GRIGIO_

