

P188 TH

Estufa Thermo de pellet con la posibilidad de introducir aire caliente en el ambiente. Revestimiento de acero pintado, tapa superior de mayólica. Disponible en los colores Bianco, Bordeaux, Brunito, Grigio. Dotada de un práctico sistema de limpieza del haz de tubos con elementos giratorios para mantener la máxima eficiencia.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: producción de agua caliente - ventilación forzada
- Revestimiento: acero pintado
- Tapa superior: mayólica y acero
- Monobloque: acero
- Caldera: acero
- Hogar: acero - Aluker®
- Deflector de humos: acero
- Conducto: acero
- Limpieza del intercambiador: sistema de limpiadores rotatorios, patentado
- Brasero: acero
- Depósito de expansión: de serie
- Bomba de circulación de serie: alta eficiencia
- Válvula de seguridad y válvula de purga: de serie
- Puerta: fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C
- Tirador: acero con acabado níquelado
- Salida de humos opcional: lateral izq
- Salida de humos de serie posición: posterior izq.
- Control de funciones: panel con display y mandos digitales
- Regulación de potencia: automática en 16 niveles según la temperatura seleccionada
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del brasero: sí
- Ahorro energético: sí
- Función Eco: sí
- Función anticongelante: sí
- Sonda para la gestión del acumulador: de serie
- Sonda para la gestión del acumulador ACS: de serie
- Conectable a termostato exterior: sí
- Mando AUX: sí
- Aspirador de cenizas: de serie
- Cajón de cenizas de la cavidad de humos: extraíble
- Ventilación: opcional
- Válvula anticondensado de control electrónico: opcional
- Instalación: pared a ras de pared / ángulo
- Instalación a ras de pared: sí
- Kit aire de combustión: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 7,4 - 19,6
- Rendimiento térmico (mín. - máx.) % 94,4 - 93,0
- Presión máx. funcionamiento bar 1.5
- Descarga seguridad 3 bar Ø 1/2"
- Envío circuito térmico Ø 3/4"
- Retorno circuito térmico Ø 3/4"
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 1,6 - 4,3
- Peso kg 210
- Salida de humos de serie Ø cm 10
- Modelo P188 TH

CUBIERTOS



BIANCO_ BORDEAUX_ GRIGIO_

