

P985 TH

Estufa Thermo de pellet de diseño extremadamente compacto de sólo 32 cm. Revestida con un panel frontal de mayólica de gran tamaño, en los colores Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Tapa superior de mayólica, rolling top para una carga fácil del combustible. Ideal para instalar en pasillos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: producción de agua caliente
- Revestimiento: mayólica
- Rolling Top: tapa superior corredera
- Tapa superior: mayólica
- Monobloque: acero
- Caldera: acero
- Hogar: acero - Aluker®
- Deflector de humos: acero
- Conducto: acero
- Limpieza del intercambiador: sistema de limpiadores rotatorios, patentado
- Brasero: fundición
- Depósito de expansión: de serie
- Bomba de circulación de serie: alta eficiencia
- Válvula de seguridad y válvula de purga: de serie
- Puerta: acero - fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C
- Tirador: acero con acabado niquelado
- Salida de humos de serie posición: posterior dch - lateral dch - superior dch
- Mando a distancia con display LCD: sí
- Control de funciones: panel de control con mandos digitales
- Regulación de potencia: automática en 16 niveles según la temperatura seleccionada
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Vidrio cerámico: resistente a 750°C
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del brasero: sí
- Ahorro energético: sí
- Función Eco: sí
- Función anticongelante: sí
- Sonda para la gestión del acumulador: de serie
- Sonda para la gestión del acumulador ACS: de serie
- Conectable a termostato exterior: sí
- Mando AUX: sí
- Aspirador de cenizas: de serie
- Válvula anticondensado de control electrónico: opcional
- Instalación: pared - ángulo a ras de pared
- Instalación a ras de pared: sí
- Kit aire de combustión: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 5,6 - 13,2
- Rendimiento térmico (mín. - máx.) % 91,4 - 92,5
- Presión máx. funcionamiento bar 1,5
- Descarga seguridad 3 bar Ø 1/2"
- Envío circuito térmico Ø 3/4"
- Retorno circuito térmico Ø 3/4"
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 1,2 - 2,9
- Peso kg 215
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo P985 TH

CUBIERTOS

