

TERRY PLUS

Estufa de pellet canalizada con dos salidas separadas



Características:

- Bujía de cerámica
- Motoreductores brushless para carga pellet
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostatizable, excluible

TERRY PLUS

Estufa de pellet canalizada con dos salidas separadas

- Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Manilla ergonómica
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Modulo emergencia
- Cajón de ceniza extraíble
- Control con radiomando "de mano", con función termostato

Potencia térmica nominal	3,5-12,1 kW
m3 calefactables	347 m³
Gasto horario	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensiones salida humos	80 mm P
Dimensiones (L-H-P)	569x1151x598 mm
Peso Neto	206 kg
Rendimiento	92,0 - 94,0 %
Capacidad total depósit	29 kg
Etiqueta energética	A+