

M Series

SERIE M MUEBLES ANTIATRACO M SERIES ANTI-ROBBERY UNITS

La gama de submostradores ofrece la seguridad preventiva necesaria ante los atracos eventuales y rápidos que se sufren en oficinas y comercios.

MODELOS

B-2005/1M B-2005/2M B-2005/1E (Características generales)

- Cajón con cerradura exterior, sistema anti-extracción, compartimentado para billeteaje y trampilla basculante posterior para depósitos.
- Puerta inferior temporizada mecánicamente entre 1 y 15 minutos con avisador acústico de apertura.
- El **B-2005/2M** incorpora un cajón superior adicional con cerradura, pudiendo alojar una batea con cerradura para el traslado de efectivo.
- El **B-2005/1E** con la puerta inferior temporizada electrónicamente entre 1 y 60 minutos, display exterior de descuento de tiempo, toma de red 220 V. y tensión funcionamiento 12 V.

Opción Adaptable DISPOSITIVO OP-1

Condena de cajones y puerta. La apertura de la puerta inferior no se puede realizar si no se cierran los cajones y viceversa.

Opción Adaptable DISPOSITIVO OP-2

Anulación del retardo mediante cerraduras de doble intervención.

Our under-the-counter units offer the necessary preventative security against any possible robberies that can occur in offices and shops.

MODELS

B-2005/1M B-2005/2M B-2005/1E (General Characteristics)

- A Drawer with external lock, anti-extracting system, divided into compartments for monetary bills and flip trap for deposits.
- A lower door which can be mechanically timed for 1 to 15 minutes, including an acoustic opening warning.
- **B-2005/2M** with an additional upper drawer with lock to store a mobile safe with lock for transporting money.
- **B-2005/1E** with the lower door which can be electronically timed for 1 to 60 minutes, including an exterior display with the countdown, 220 V input and a 12 V output.

SAFETY CATCH OP-1 Adaptable Option

A drawer and door lock. The lower door cannot be opened if the drawers are not closed and vice versa.

SAFETY CATCH OP-2 Adaptable Option

Eliminate the delay feature with a double lock intervention.



Modelo Model	Dimensiones (AxAxH) Dimensions (HxWxD)
Todos/All	600 x 500 x 500