



#### Diagrama de cargas

| Monofásica |      |      |     |     |      |      |
|------------|------|------|-----|-----|------|------|
| Mod./Radio | 11,5 | 15   | 18  | 20  | 21,6 | 24,7 |
| 20/22/800  | 1500 | 1150 | 950 | 850 | 800  |      |
| 20/25/700  | 1500 | 1150 | 950 | 850 | 800  | 700  |

| Trifásica  |      |      |      |     |     |      |      |
|------------|------|------|------|-----|-----|------|------|
| Mod./Radio | 8,5  | 11,5 | 15   | 18  | 20  | 21,6 | 24,7 |
| 20/22/800  | 2000 | 1500 | 1150 | 950 | 850 | 800  |      |
| 20/25/700  | 2000 | 1500 | 1150 | 950 | 850 | 800  | 700  |

| Características               |           | Monofásica                               | Trifásica                       |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| Elevación                     | Velocidad | 3ª 32 m/min<br>2ª 18 m/min<br>1ª 5 m/min | 40 m/min<br>20 m/min<br>6 m/min |
|                               | Potencia  | 4 CV                                     | 10 CV                           |
|                               | Giro      | Velocidad                                | 1 rpm<br>0,3 rpm                |
| Distribución                  | Potencia  | 2 CV                                     | 2 CV                            |
|                               | Velocidad | 30 m/min<br>10 m/min                     | 30 m/min<br>10 m/min            |
| Potencia                      | Potencia  | 2,5 CV                                   | 2,5 CV                          |
| Potencia necesaria en trabajo |           | 5,5 Kw<br>220 V II+T                     | 11 Kw<br>380 V III+T            |
| Contrapeso montaje            |           | 4.500 Kg                                 | 4.500 Kg                        |
| Contrapeso trabajo            |           | 12.500 Kg                                | 12.500 Kg                       |
| Peso sin lastre               |           | 7.800 Kg                                 | 7.800 Kg                        |
| Reacción máx. sobre husillos  |           | 10.000 Kg                                | 10.000 Kg                       |
| Momento nominal               |           | 169,6 kNm<br>(< 170 kNm)                 | 169,6 kNm<br>(< 170 kNm)        |

# GRUA 20/25/700 - 20/22/800

**EURO CRANE**  
**Inherisa®**

CE

E C A  
R  
Empresa  
Registrada  
2780/ER0404  
ISO 9001:2000



**EURO CRANE**

**Inherisa**  
Tel. 976 10 42 09  
Fax. 976 10 42 49  
www.eurocrane.es  
info@eurocrane.es

**EURO CRANE, S.A.**  
Carretera Castellón, km 221  
Polígono Industrial «La Noria»  
50730 El Burgo de Ebro  
(Zaragoza)

Distribuidor:

E C A  
R  
Empresa  
Registrada  
2780/ER0404  
ISO 9001:2000