

Ficha técnica

Quick-Step Impressive Ultra

Edición	09.2014	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
Características generales			Con ranura en V pressada alrededor		12,0 mm 190 mm 1380 mm 5 1,3110 m ² /paquete Uniclic
Clase de uso	EN 13329				Clase 21,22,23 & 31,32,33*
CE	EN 14041				QL 0502
PEFC					PEFC clasificación
Garantía	doméstico	uso	humedad	Condiciones de la garantía en cada paquete	25 año
	comercial			Condiciones de la garantía en cada paquete	10 año sobre pedido
Taber - resistencia al desgaste	EN 13329				* met overlay klasse 33
Clase de resistencia	EN 13329				* met overlay AC5
Resistencia a la humedad	EN 13329	después 24h de inmersión a 20°C		18%	12 %
	Hydroseal			con tratamiento hidrófugo	
Aspecto general del suelo colocado	EN 13329	diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho		<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto	EN 13329			opgelet!	opgelet!
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25			Carga >= 3.0 N	5 N
Resistencia a las manchas	EN 13329	grupo 1,2 grupo 3 grupo 4		clase 5 clase 4 -----	clase 5 clase 5 clase 4
Resistencia a la luz UV	EN 13329	Referencia azul		clase 6	clase 6
Cigarillos encendidos	EN 438-2, 30			clase 4	clase 5
Desplazamiento patas de muebles	EN 424	pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg			sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas	EN 13329	25000 cycles		Type W(EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional	ISO 24339	variación longitud y latitud			<=0,10%
Anti-stática	EN 14041	carga del cuerpo humano 23°C y 25% humedad relativa			<=2,0kV
Resistencia anti-deslizante	EN13893				DS
Emisión formol	EN 717				E1 <0,025 ppm
Resistencia térmica	ISO 8302				0,0717 m ² .°K/W
Suelo radiante		con subsuelo adecuado		Pida información específica	OK
Acústica	ISO 712/2	2mm Quick-Step Unisound			ΔL _w = 16 dB
Clasificación al fuego	EN 14041				C _{fl} - s ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
 E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39