

bester®
by Lincoln Electric

NEW

BESTER 190C MULTI

- Excelente elección para la soldadura MIG, TIG lift y MMA
- Inverter portátil monofásico compacto, robusto y ligero.
- Display digital, frontal fácil de usar
- Cambiopolaridad
- Funciones: Arc Force, Hot Start, Antipegado
- 2 años garantía.
-



INCLUYE:
TORCHA MIG / MAG Y
CABLE DE MASA (3m)



bester[®]
by Lincoln Electric

Bester 190C MULTI

Referencia	B18259-1
Código EAN	5907709573734
Procesos	MIG/MMA/TIG lift
Tecnología	Inverter
Tensión alimentación	230+/-15% 1ph
Rango intensidad MIG	30-180A GMAW
Factor de marcha MIG	180A@25%
Rango intensidad MMA [electrodo]	15-180A
Factor de marcha MMA	180A@20%
Cebado TIG	Lift
Rango intensidad TIG	15-180A
Factor de marcha TIG	180A@25%
Bobinas tamaño	5kg
Gama diametro hilo (mm)	0.6-1.0
Arc Force	Si
Anti-pegado	Si
Hot Start	Si
Display Digital	Si
Protección voltaje	Si
Compatible generador (>10KVA)	Si
Cambio polaridad	Si
Garantía (años)	2
Cable alimentación (m)	3m
Clavija alimentación	16A
Longitud torcha MIG	3m
Longitud cable de masa	3m
Peso neto máquina	13,7 kg
Dimensiones máquina HxWxD	463*217*304 mm

ALIMENTACION – MONOFASICA

Tensión/Fases/ Frecuencia	Generador requerido [recomendado]	Intensidad máxima	Intensidad efectiva entrada
230+/-15% / 1/50/60 Hz	>10 kVA	35A	16A

DATOS DE SALIDA – SÓLO EN DC

Modo	Factor de Marcha ⁽¹⁾	Amperios	Relación Volt / Amp
GMAW	20%	180A	23V
	60%	115A	19,8V
	100%	90A	18,5V
SMAW	15%	180A	27,2V
	60%	95A	23,8V
	100%	75A	23,0V
GTAW	25%	180A	17,2V
	60%	120A	14,8,4V
	100%	90A	13,6V

El factor de marcha es a 40°C

RANGO DE DATOS DE SALIDA

Modo	Tensión de vacío	Gama Intensidad	Gama de Tensión
GMAW	88V	30A ÷ 180A	15,5V ÷ 23V
SMAW	88V	15A ÷ 180A	20,6V ÷ 27,2V
GTAW	88V	15A ÷ 180A	10,6V ÷ 17,2V

CONSUMIBLES RECOMENDADOS

Bester 6013

Bester 6012

Bester 7018

Bester Inox

Bester Cast

Bester 55

Tipo	Rutilo	Rutilo-celulosa	Basico	Inoxidable 308	Funcido	Recargue duro	Hilo
Diametros disponibles	2,5x350 3,2x350	2,5x350 3,2x350	2,5x350 3,2x350 4,0x350	2,0x300 2,5x350 3,2x350	2,5x300 3,2x350	3,2x350 4,0x350	
Paq. estandar [5kg]	✓	✓	✓				
Paq. medio [1,9kg]	✓	✓	✓				
Paq. pequeño [0,5kg]	✓	✓	✓			✓	
Blister [5/10pcs]				✓	✓		
Bobina 0,45 kg Bester Innershield							0,9
Bobina 5kg Bester SG2							0,6; 0,8; 1,0

