

TIJERAS ELECTRICAS

OPTIMUM 6, OPTIMUM 8



	Optimum 6	Optimum 8
Altura de trabajo (m)	6,45	7,7
Altura plataforma (m)	4,45	5,76
Capacidad máxima (kg)	270	230
Largo replegada (m)	1,88	1,88
Ancho (m)	0,76	0,76
Altura replegada (guardacuerpos) (m)	1,91	2
Altura replegada (plataforma) (m)	0,80	0,89
Dimensiones plataforma (m)	1,73 x 0,76	1,73 x 0,76
Peso total (kg)	1340	1425
Pendiente máxima (%)	25	25
Tiempo de subida/bajada (seg.)	25 / 18	30 / 23



COMPACT 8, COMPACT 10 N



	Compact 8	Compact 10 N
Altura de trabajo (m)	8,18	10
Altura plataforma (m)	6,18	8
Capacidad máxima (kg)	350	230
Largo replegada (m)	2,31	2,31
Ancho (m)	0,81	0,81
Altura replegada (guardacuerpos) (m)	1,99	2,25
Altura replegada (plataforma) (m)	0,87	0,99
Dimensiones plataforma (m)	2,30 x 0,80	2,3 x 0,8
Peso total (kg)	1730	2150
Pendiente máxima (%)	23	23
Tiempo de subida/bajada (seg.)	30 / 29	45 / 45

TIJERAS ELECTRICAS

OPTIMUM 6, OPTIMUM 8



	Optimum 6	Optimum 8
Altura de trabajo (m)	6,45	7,7
Altura plataforma (m)	4,45	5,76
Capacidad máxima (kg)	270	230
Largo replegada (m)	1,88	1,88
Ancho (m)	0,76	0,76
Altura replegada (guardacuerpos) (m)	1,91	2
Altura replegada (plataforma) (m)	0,80	0,89
Dimensiones plataforma (m)	1,73 x 0,76	1,73 x 0,76
Peso total (kg)	1340	1425
Pendiente máxima (%)	25	25
Tiempo de subida/bajada (seg.)	25 / 18	30 / 23



COMPACT 8, COMPACT 10 N



	Compact 8	Compact 10 N
Altura de trabajo (m)	8,18	10
Altura plataforma (m)	6,18	8
Capacidad máxima (kg)	350	230
Largo replegada (m)	2,31	2,31
Ancho (m)	0,81	0,81
Altura replegada (guardacuerpos) (m)	1,99	2,25
Altura replegada (plataforma) (m)	0,87	0,99
Dimensiones plataforma (m)	2,30 x 0,80	2,3 x 0,8
Peso total (kg)	1730	2150
Pendiente máxima (%)	23	23
Tiempo de subida/bajada (seg.)	30 / 29	45 / 45