



PR-200 INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate acrílica utilizada como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de paramentos verticales y horizontales en interiores de obras, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, etc.

PROPIEDADES FÍSICAS

- *Excelente Blancura y Opacidad.*
- *Excelente cubrición*
- *Permeable al aire y al vapor del agua.*
- *Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.*
- *Buena homogenización el producto y fácil aplicación*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Ligante</i>	<i>Acrílico</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Agua</i>
<i>Materia fija en peso</i>	<i>67%</i>
<i>Peso Específico</i>	<i>1,65 Kg/l</i>
<i>Viscosidad (22°C)</i>	<i>80 dPas +/- 10</i>
<i>Rendimiento Teórico</i>	<i>4 a 5 M²/Kg</i>
<i>Tiempos de Secado</i>	<i>Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas</i>
<i>Intervalo de Repintado</i>	<i>3 a 4 Horas, según temperatura ambiente</i>
<i>Acabado</i>	<i>Mate</i>
<i>Color</i>	<i>Blanco</i>

MODO DE EMPLEO

- *Agitar hasta su perfecta homogeneización.*
- *Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.*
- *Diluir la segunda y siguientes hasta un 5-10 % con agua.*



APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- *Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes.*
- *Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Eliminar la contaminación de moho con nuestro SANEADOR DE HONGOS Y ALGAS, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*
- *Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.*
- *Almacenar en lugares frescos y secos.*

PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 15 Litros.

