

# Maris Polymers®

## FICHA TÉCNICA

Fecha: 01.01.2010 - Versión 1

## MARITRANS® FABRIC



### Vellón técnico de fibra de vidrio

#### Descripción del producto

MARITRANS® FABRIC es un vellón técnico de fibra de vidrio, de 50 gramos, para el sistema Maritrans.

#### Aplicaciones

- Se usa como tejido de refuerzo en combinación con la membrana impermeable de aplicación líquida MARITRANS.
- Se puede aplicar localmente en juntas de paredes y suelos, en juntas móviles, en grietas, en desagües o chimeneas, en sifones de mangueras, etc.
- Reparación de grietas antes de aplicar la membrana impermeable MARITRANS.
- Sellado estanco de juntas móviles antes de la aplicación de la membrana impermeable MARITRANS.

#### Propiedades

- Fácil aplicación
- Altamente resistente
- Resistente a los rayos UVA
- Aumenta la cohesión de la membrana Maritrans
- Sigue manteniendo la elasticidad de la membrana Maritrans

#### Consumo

Si se aplica en toda la superficie se debe calcular un encabalgamiento de 5 a 10 cm. entre tiras de tejido.

#### Colores

MARITRANS® FABRIC se suministra en blanco.

#### Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	DATOS TÉCNICOS
PESO G/MM2	48 +/- 3 %
ESTILO DE TEJIDO	Plano
TIPO DE HILO EN LA URDIMBRE	EC5 11
DENSIDAD DE URDIMBRE Y/CM	20 +/- 3 %
TIPO DE HILO EN LA TRAMA	EC5 11
DENSIDAD DE LA TRAMA	20 +/- 3 %
FINAL / TAMAÑO	EP / UP

Los parámetros técnicos son comprobados durante el procesamiento y están sujetos a la tolerancia habitual. Esta información no implica ningún tipo de garantía y existe el derecho reservado de modificarlo sin previo aviso.

#### Aplicación

##### Reforzar la impermeabilización de la membrana MARITRANS.

Reforzar el MARITRANS con el MARITRANS FABRIC en toda la superficie a impermeabilizar, o en zonas con problemas locales como juntas de paredes y suelos, juntas móviles, grietas, desagües, chimeneas, sifones, mangueras, etc. Cuando el MARITRANS todavía esté húmedo, aplicar las piezas cortadas adecuadamente de MARITRANS FABRIC, presionar para que se enganche, y saturar otra vez con suficiente MARITRANS.

#### Presentación del Producto

MARITRANS FABRIC se suministra en rollos de (1,04x25)m. que deben ser almacenados en un lugar seco y fresco durante no más de 24 meses. Se debe proteger el material de la luz directa del sol.

#### Medidas de Seguridad

Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar las fichas de seguridad.