



FICHA TÉCNICA

Fecha: 01.01.2006 - Versión 5

MARITRANS® TILE-PRIMER

Promotor adhesivo para superficies vitrificadas y cristal

Descripción del producto

MARITRANS® TILE-PRIMER es un promotor adhesivo, transparente, monocomponente, basado en una solución que químicamente activa las superficies vitrificadas y el cristal proporcionando una excelente adhesión. Se seca por reacción con la superficie y la humedad del aire.

Usos

MARITRANS® TILE-PRIMER se utiliza principalmente encima de superficies no absorbentes como:

- Cristal
- Ladrillos de cristal
- Baldosas de cerámica vitrificadas

Ventajas

- Fácil aplicación
- Estable a los rayos UVA.
- Perfecta adherencia en cristal y superficies vitrificadas

Consumo

30-60 gr. /m² en una o dos capas. Estos datos se basan en una aplicación con rodillo en una superficie en óptimas condiciones. Factores como la porosidad de la superficie, temperatura, humedad, método de aplicación, etc., pueden alterar el consumo.

Aplicación

Preparación de la superficie

Una buena preparación de la superficie es esencial para un acabado final óptimo y de larga duración. La superficie debe ser limpiada y debe estar libre de cualquier tipo de contaminante que pueda afectar la adhesión. Antiguas aplicaciones, suciedad, grasa, aceites, o sustancias orgánicas deben ser eliminadas. La máxima humedad no debe exceder el 5%. Se deben eliminar también piezas sueltas de la superficie, polvo, etc.

Imprimación

Para obtener mejores resultados la temperatura durante la aplicación debe ser de 5°C a 35°C, y la humedad relativa debe estar entre el 50% y el 70%. Las bajas temperaturas y la humedad pueden retardar el tiempo de secado. Una humedad muy fuerte puede afectar el resultado final.

Aplicar MARITRANS® TILE-PRIMER empapando un trapo limpio y seco con el producto, y extender por la superficie. Cambiar a menudo de trapo. Con este procedimiento de aplicación, se asegura la activación química de la superficie, la cual también resultará efectivamente desengrasada. Es importante asegurarse que se aplica la cantidad suficiente de MARITRANS® TILE-PRIMER en toda la superficie sin dejarse ningún espacio.

Después de 1-2 horas, aplicar la siguiente membrana impermeabilizante.

Packaging

MARITRANS® TILE-PRIMER se suministra en botes de 4kg. Se debe almacenar el producto en un lugar limpio y seco por un tiempo superior a 9 meses. Se debe proteger el producto de la humedad y del sol directo. Temperatura de almacenaje: 5^o-30^oC. Los productos deben permanecer en su envase original, bien cerrados, manteniendo el nombre del fabricante, la designación del producto, el número de partida y las precauciones indicadas en las etiquetas.

Medidas de seguridad

MARITRANS® TILE-PRIMER contiene Isopropylalcohol. Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar las fichas de seguridad.

Maris Polymers®

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.