



C/ Galicia, 49
Serranillos del Valle
28979 MADRID
www.hidromaticosell.com
619 423 500
629 356 070

INVERNACION DE PISCINA--OCTUBRE/ENERO

-El mes de octubre es el aconsejado para hacer la invernación de la piscina, pues es conveniente que la temperatura ambiente haya descendido; seguramente después del día 15, hasta entonces, mantener la piscina con cloro a régimen más bajo.

Cepillar las paredes de la piscina si fuera necesario y pasar el limpiafondos.

Abrir sólo llave de fondo y hacer un buen lavado del filtro de arenas.

Vaciar la piscina por debajo de la toma de limpiafondos.

Con la llave de fondo abierta y la llave selectora en filtración, poner el equipo de bomba en marcha y sin parar el equipo, añadir la mitad del envase de invernador repartido por toda la piscina y mantener el equipo funcionando unas cinco o seis horas.

A continuación parar el equipo y añadir dos o tres pastillas de 500 grs, en el fondo de la piscina, estas pastillas suelen venir en envases individuales, retirar la tapa del envase e introducir en el agua con el envase.

Parar el equipo y cubrir la piscina con la manta de protección. Si estuviera cubierta, añadir los productos en las esquinas, retirando los tensores de las mismas.

-En las piscinas con sal se puede hacer del mismo modo, o de otra forma que sería dejar el equipo funcionando todos los días una o dos horas con el salinizador funcionando y no sería necesario poner las pastillas en el fondo de la piscina,

A últimos de enero o primeros de febrero, repetir la operación de adición del resto del envase de invernador y comprobar el estado de desgaste de las pastillas de cloro (añadir si fuera necesario), mantener la depuración durante seis horas, llaves de fondo abierta y cerradas restantes.

-Para evitar que las juntas se resequen y el agua del filtro se corrompa, poner en marcha el equipo con la llave selectora en filtración durante unos minutos cada 30 días aprox.

A primeros de mayo, reponer las pastillas de tricloro necesarias en el flotador destinado a las mismas y poner la depuradora en marcha unas horas cada fin de semana o un par de horas diarias, hasta la temporada de baño.

IMPORTANTE:

Si no dispusiésemos de cubierta de protección de la piscina, colocar en el agua algunos bidones o tablones de madera para impedir que el hielo formado en los días más fríos pudiera dañar las paredes de la piscina.

DUCHA SOLAR: Si tuviéramos ducha solar, cerrar la llave principal y vaciar la ducha quitando el tapón situado en la parte trasera inferior de la misma y el latiguillo de entrada.