

Producto

PRACTICABLE DE HOJA OCULTA (KL-FP)



• Las más altas prestaciones • Máxima elegancia •

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA



PRACTICABLE DE HOJA OCULTA

• Esbeltez y elegancia del aluminio • Superficie acristalada ideal •

VENTAJAS

- La solución óptima:
Uh 1,1 W/m².K + Scw 0,53 + TLw 66% (doble vidrio),
Uh 0,74 W/m².K + Scw 0,42 + TLw 59% (triple vidrio).
- Aislamiento acústico hasta RA,tr 41 dB*.
- Estanqueidad al aire reforzada mediante sellado automático de los ángulos (hoja(s) y marco):
clase A*4 estándar.
- Rendimiento adaptado a las exigencias energéticas de la normativa.
- Máxima esbeltez de la hoja oculta.
- Vidrio aislante de 24, 30, 42* o 48* mm.
- Marcos compatibles con todas nuestras carpinterías.
- Fabricación industrial a medida con una relación calidad/rendimiento/precio excepcional.

* Vidrios de 42 y 48 mm (doble y triple).



FICHA TÉCNICA

- Marco con rotura de puente térmico ensamblado a corte de inglete.
- Drenaje invisible desde el exterior.
- Marco con tapajuntas de 40, 60 ó 85 mm.
- Babero de apoyo inferior (formando barrera al agua) clipado después de la instalación de la carpintería.
- Hoja oculta con Rotura de Puente Térmico (32 a 39 mm) ensamblada a corte de inglete.
- Junquillos exteriores clipados integrando la junta del vidrio y del batiente.
- Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por 2 juntas de EPDM.
- Estanqueidad al aire reforzada en los ángulos inferiores.
- Vidrios de 24, 30, 42* ó 48* mm.
- Vidrio aislante con intercalario negro y relleno de gas argón.

* Vidrios de 42 y 48 mm (doble y triple).


Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web www.ventanaskline.com (PROFESIONALES)

+ RENDIMIENTO

CORRESPONDE AL AISLAMIENTO DE FACHADA	VIDRIO AISLANTE	FORMATO (mm)	U _g (W/m ² .K)	U _h (W/m ² .K)	FACTOR SOLAR S _w	FACTOR DE TRANSMISIÓN DE LUZ TL _w
30 dB	4 SW Inox 16 / TBE 1.04	1 hoja (1250 x 1480)	1.0	1,1	0,42	59 %
30 dB	4 / alu 16 argon / TBE 4	1 hoja (1250 x 1480)	1.1	1,3	0,53	66 %
		2 hojas (1530 x 1480)	1.1	1,4	0,50	63 %
		2 hojas (1530 x 2180)	1.1	1,4	0,52	65 %
		1 hoja (1250 x 1480)	1.1	1,2	0,53	66 %
	4 / WE 16 argon / TBE 4	2 hojas (1530 x 1480)	1.1	1,3	0,50	63 %
		2 hojas (1530 x 2180)	1.1	1,3	0,52	63 %
		1 hoja (1250 x 1480)	0.5	0,74	0,42	59 %
	4 TBE / SW inox 18 argon / 4 / SW inox 18 argon / TBE 4	2 hojas (1530 x 1480)	0.5	0,82	0,40	56 %
		2 hojas (1530 x 2180)	0.5	0,78	0,41	57 %
2 hojas (1530 x 1480)		1.1	1,4	0,48	61 %	
35 dB	8 / WE 18 argon / TBE 4	2 hojas (1530 x 2180)	1.1	1,3	0,49	63 %
		2 hojas (1530 x 1480)	1.1	1,4	0,45	60 %
38 dB	44.2s / WE 14 argon / TBE 8	2 hojas (1530 x 1480)	1.1	1,3	0,46	62 %
		2 hojas (1530 x 2180)	1.1	1,3	0,46	62 %

CERTIFICACIONES

- Clasificación AEV (aire, agua, viento): A*₄ E*_{7B} V*_{A3}
- Rendimiento térmico certificado según dimensiones DTA.




+ ESTÉTICA

- Hoja oculta (+ luminosidad).
- Pureza de líneas.
- Esbeltez de los perfiles de aluminio.
- Marco a la vista: sólo 63 mm.
- Batiente central de 86 mm.
- Perfecta armonía exterior fijo / hoja.
- Bisagras invisibles (opcional).
- Manillas en blanco, negro y acero.
- Bicolor:
(Blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor.



Manilla cuadrada





+ SEGURIDAD


- Vidrio antirrobo clase P5A. (Opcional).
- Balconera con montante con cerradura de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre (PS1 / PS2; excepto hojas de 42 y 48 mm). (Opcional).
- Puede incorporar seguridad (RC2).

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

• Simples



• Compuestas (ejemplos)





OPCIONES MÚLTIPLES

- 30 colores a elegir con opción Bicolor (blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor. Acabados lacados en colores (RAL, moteados y rugosos), imitación madera. Anodizado.
- Toda clase de vidrios (dobles o triples) de 24, 30, 42 ó 48 mm.
- Cuarterones integrados (aluminio bicolor o monocolor).
- Panel inferior (para hoja de 24 ó 30 mm).
- Rejillas de ventilación.
- Chasis especiales: curvas, trapezoidales, compuestas (ver fichas correspondientes).
- Oscilobatiente de manejo intuitivo.
- Opción balconera con montante con cerradura de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre (excepto hojas de 42 y 48 mm).
- Raíl de 20 mm adaptado a paso minusvalía.
- Monobloc K•LINE.
- Posibilidad de incorporar ScreenBlock.


DIMENSIONES INDICATIVAS

		VENTANAS				BALCONERAS			
		1 HOJA		2 HOJAS		1 HOJA		2 HOJAS	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
PRACTICABLE	L	350	1000	700	2000	350	1000	700	2000
	H	450	1650	450	1650	1651	2350	1651	2350
OSCILOBATIENTE	L	410	1500	800	2000	410	1400	800	2000
	H	550	1650	550	1650	1651	2350	1651	2350
ABATIBLE	L	400	1900						
	H	400	1150						
FIJA	L	300	3000						
	H	450	2550						

Para dimensiones fuera de estos límites, consultar.
L: Ancho entre obra acabada (mm).
H: Altura entre obra acabada (mm).



Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.



K•LINE
Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321
Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona)
aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com



+ (34) 935 735 320

K•LINE
LA VENTANA LUMINOSA