

# DESCRIPCION DE LA PUERTA EI<sub>2</sub> DE MADERA


## MARCOS

Bastidor de madera de alta densidad

Interior de tablero ignífugo

Acabado en tablero de MDF crudo o rechapado de madera a elegir

Junta intumescente color rojo (otros colores a consultar)



## HOJA

Tablero de MDF crudo o rechapado de madera a elegir



Burlete de goma marrón o negro (otros colores a consultar)

Nota: Para acústicas, EI 60 de 62 mm, EI90 y E120 burlete solo negro

Tablero de MDF crudo o rechapado de madera a elegir

Pernios IGLE, mínimo 4 unidades

Bisagras ocultas (opcional respecto a los pernios)



**OBLIGATORIO CIERRAPUERTAS  
Y SELECTOR DE HOJAS  
POR NORMATIVA**




# ACABADOS DE LA PUERTA EI<sub>2</sub> DE MADERA



## TABLA DE RESISTENCIAS Y MEDIDAS

Resistencia	Tipo Puerta	Medidas			
		Altura hoja	Ancho hoja	Grueso hoja	Cristal
EI30	1 HOJA	2200	1025	40	
	1 HOJA + CRISTAL	2030	825	40	Ø48
	1 HOJA + TARJA SUPERIOR	2200 + 630	925	40	
	1 HOJA MARCO METALICO	2110	925	40	
EI30 35 dB	1 HOJA	2110	925	55	
EI30 40 dB	1 HOJA	2110	925	55	





Resistencia	Tipo Puerta	Medidas			
		Altura hoja	Ancho hoja	Grueso hoja	Cristal
EI60	1 HOJA	2200	1025	50	
	1 HOJA CURVA	2400	1025	62	
	2 HOJAS	2200	925 + 925	50	
	2 HOJAS + TARJA SUPERIOR	2030 + 470	825 + 825	50	
	1 HOJA ESPECIAL	3000	925	62	
	2 HOJAS ESPECIAL	3000	925 + 925	62	
	1 HOJA+CRISTAL	2100	925	62	400 x 400
	2 HOJAS + CRISTAL	2100	925 + 925	62	400 x 400
EI90	1 HOJA	2400	1025	56	
	2 HOJAS	2800	1600 + 1600	56	
	1 HOJA + CRISTAL	2250	825	60	355 x 355
	2 HOJAS + CRISTAL	2500	825 + 825	60	550 x 550
EI20	2 HOJAS	2500	1500 + 1500	56	





**1 HOJA**



**2 HOJAS CON  
ANTIPANICO**



**1 HOJA CON  
MIRILLA**

09-23

