



PUERTA CORREDERA SECCIONAL LATERAL DE PANEL DE 40mm. DE ESPESOR CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO MODELO FAREM AGMA



Puerta que consta de varios paneles dobles 500 y 600 mm de espesor 40 mm, prepintado hoja de metal exterior y el lado interior con relleno uniforme en el interior del poliuretano, que proporciona un buen aislamiento térmico y acústico.

El material restante que forma la puerta son materiales de acero diferente espesor galvanizado, aluminio y accesorios varios de perfiles conexión, como varios tornillos, remaches, etc.



Las puertas operan horizontalmente, es decir, abierto en la reunión lateral y se cierra en la dirección opuesta.

Tienen un funcionamiento silencioso y fácil manejo debido a la operación suspendida en una guía poleas superior e nylon, guiadas una guía inferior



Los paneles están interconectados por bisagras de acero galvanizado. Debido a la configuración de los paneles las puertas en su operación no permitir que el acoplamiento de los dedos



Las puertas se activan manualmente o mediante un automatismo



Las puertas se pueden proporcionar en prepintado en el color existente de valores, o pintado en el color deseado por el cliente.

PUERTA CORREDERA LATERAL CON GUIA RIGIDA SUPERIOR



Puerta que consta de varios paneles dobles 500 y 600 mm con espesor de 40 mm, pré pintada placa el lado exterior e interior con relleno uniforme de interior de poliuretano, proporcionando un buen aislamiento térmico y acústico. Los diferentes paneles que constituyen están interconectados por un marco tubo de acero lacado el color de la GLV. Panel, formando un bloque rígido. Las puertas operan horizontalmente, es decir, abierto en la reunión lateral y se cierra en la dirección opuesta. Su funcionamiento es silencioso y fácil manejo debido a estar suspendido en una guía superior con rodamientos y una guía más baja aplicada a la puerta. Las puertas se activan manualmente o mediante un automatismo. Las puertas se pueden proporcionar en prepintado en el color existente de valores, o pintado en el color deseado por el cliente.

PUERTAS PRELEVAS INDUSTRIALES

Puerta para grandes luces, hechas en perfiles de acero galvanizado y pre-pintadas de blanco. Su funcionamiento se realiza a través de los pesos de compensación de hierro de acuerdo con alturas.

Las puertas que se produce en toda su estructura La construcción de tubos de acero con costura galvanizados,

- con los siguientes acabados exteriores:
- chapa de acero galvanizado perfilada, que se puede lacar en el color deseado por el cliente (A petición);
 - Panel doble;
 - Recubrimiento suministrado por el cliente, u otro recubrimiento deseado (en consulta).

Dimensiones de fabricación:

Las puertas se realizan como se desee por al cliente dentro de los límites técnicos definidos por la cpmpañía

Los cajones operan a través de un sistema de contrapesos. La unidad se compensa por medio de los pesos laterales que permite un funcionamiento suave y fácil.

Las puertas se accionan manualmente o por una automatismo.

