

# Recupere la libertad de su espacio al aire libre



## Silla salvaescaleras para exteriores **Acorn 130 Superglide**

La silla salvaescaleras Superglide de Acorn presenta una de las tecnologías más avanzadas, y ayuda a miles de personas en todo el mundo a recuperar el acceso total a su hogar o jardín. Es la solución segura, cómoda y sencilla para salvar las barreras arquitectónicas en las escaleras exteriores.

La silla salvaescaleras para exteriores tiene todas las características de la silla para interiores, pero está diseñada y fabricada específicamente para su uso en exteriores.

Además, la silla salvaescaleras para exteriores dispone de una cubierta impermeable resistente para obtener lo mejor en protección al aire libre.

La silla salvaescaleras para exteriores Superglide de Acorn para exteriores es la solución ideal para escaleras a la intemperie situadas en jardines, balcones, porches, terrazas, garajes o sótanos.

Todos los componentes metálicos están fabricados en aluminio, y se galvanizan antes de aplicarles un recubrimiento en polvo. Los componentes de plástico son resistentes al calor y a los rayos ultravioleta, por lo que protegen a la silla contra la decoloración y los daños por efecto del calor ambiental.

Puede sentirse seguro sabiendo que decenas de miles de hogares en todo el mundo ya han disfrutado de la experiencia de Acorn.



## Salvaescaleras Acorn®

La independencia sin esfuerzo






## Numerosas características a su servicio

- 1 Asiento y respaldo acolchados.
- 2 Mandos fáciles de usar.
- 3 Cinturón de seguridad.
- 4 Los brazos, reposapiés y asiento plegables permiten un fácil acceso a la escalera.
- 5 Asiento giratorio. No es necesario girar el cuerpo para subir y bajar de la silla.
- 6 El interruptor de encendido y apagado con llave permite al usuario evitar que otros (por ejemplo, niños) utilicen la silla.
- 7 La pantalla digital de diagnóstico informa al usuario del estado de la silla.
- 8 Los cinco sensores de seguridad en el reposapiés y en el bastidor detienen la silla automáticamente en caso de obstrucción.
- 9 El mando a distancia permite a los usuarios «llamar» o «enviar» la silla arriba y abajo

### Dimensiones


|                                                       | mm        | inch      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A Altura desde el suelo al reposapiés                 | 95        | 3¾        |
| B Altura del reposapiés al asiento                    | 445       | 17½       |
| C Altura del asiento a los brazos                     | 250       | 9¾        |
| D Altura de los brazos al respaldo                    | 190       | 7½        |
| E Anchura entre reposabrazos (versión de brazo ancho) | 445 (495) | 17½ (19½) |
| F Anchura total                                       | 605       | 23¾       |
| G Altura total                                        | 980       | 38½       |
| H Longitud de los brazos desde el respaldo            | 470       | 18½       |
| I Longitud de la base del asiento desde el respaldo   | 435       | 17        |
| J Longitud del reposapiés                             | 325       | 12¾       |
| K Anchura del reposapiés                              | 310       | 12¼       |
| L Parte frontal del reposapiés hasta la rampa         | 570       | 22½       |
| M Del respaldo hasta la rampa                         | 13        | ½         |
| N Anchura plegada                                     | 310       | 12¼       |



### Especificaciones

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Potencia del motor      | 0,25 kW                |
| Velocidad de transporte | No superior a 0,15 m/s |
| Método de transmisión   | Piñón y cremallera     |
| Par motor de salida     | 108 Nm                 |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Fuente de alimentación    | 24 V CC (batería)                            |
| Capacidad máxima de carga | 127 kg                                       |
| Banda de rodamiento       | Aluminio extruido                            |
| Alimentación              | Reino Unido 240 V / cargador de 220 V, 50 Hz |



**ACORN**  
SALVAESCALERAS

### Sello del distribuidor

Acorn Mobility Services Ltd · Telecom House  
Millennium Business Park · Station Road · Steeton · West Yorkshire · BD20 6RB  
Acorn se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Todas las medidas son aproximadas. Las imágenes se muestran únicamente con fines ilustrativos. Este producto puede variar ligeramente.