

MTD 



CONTENIDO & HISTORIA

CONTENIDO	2	RECORTASETOS	
HISTORIA DE MTD	3	ELÉCTRICOS / GASOLINA	28
NUEVOS PRODUCTOS	4	MOTOSIERRAS	
CORTACÉSPED		MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS Y DE GASOLINA	29
HELICOIDAL MANUAL	6	MOTOAZADAS/MOTOCULTORES	
SMART CORTACÉSPED ELÉCTRICO	6	MOTOAZADAS DE FRESA DELANTERA	30
OPTIMA CORTACÉSPED ELÉCTRICO	7	MOTOCULTORES DE FRESA TRASERA	31
SMART CORTACÉSPED DE GASOLINA ESPECIALES	8	CORTA ORILLAS	
MOTORES Y DESCRIPCIONES GENERALES	9	CORTA ORILLAS	32
SMART CORTACÉSPED DE GASOLINA	10	TRONZADORA	
OPTIMA CORTACÉSPED DE GASOLINA	12	TRONZADORA DE TRONCOS	32
ADVANCE CORTACÉSPED DE GASOLINA	13	BIOTRITURADORAS	
CORTACÉSPED CON MULCHING	13	BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS	33
OPTIMA CORTACÉSPED WIDE CUT	14	BIOTRITURADORAS/SOPLADORES/ASPIRADORES	
SMART SEGADORA	14	BIOTRITURADORAS/SOPLADORES/ASPIRADORES	33
ESCARIFICADOR		SOPLADORES/ASPIRADORES	
SMART & OPTIMA ESCARIFICADORES	15	SOPLADOR/ASPIRADOR	34
MINIRIDER Y TRACTORES CORTACÉSPED		BARREDORA	
SMART & OPTIMA MINIRIDER	16	BARREDORA A MOTOR	35
SMART CORTACÉSPED DE ASIENTO DESCARGA LATERAL	18	QUITANIEVES	
SMART CORTACÉSPED DE ASIENTO DESCARGA TRASERA	19	QUITANIEVES SMART	36
OPTIMA CORTACÉSPED DE ASIENTO DESCARGA LATERAL	20	QUITANIEVES OPTIMA	37
OPTIMA CORTACÉSPED DE ASIENTO DESCARGA TRASERA	21	ACCESORIOS PARA TRACTORES	38
ESPECIAL DESCARGA LATERAL Y TRASERA	22	ACCESORIOS Y RECAMBIOS	40
RADIO DE GIRO CERO		EMISIÓN GENERAL Y DATOS TÉCNICOS	42
TRACTOR CORTACÉSPED DE RADIO DE GIRO CERO	23		
RECORTABORDES Y DESBROZADORAS			
RECORTABORDES Y DESBROZADORAS ELÉCTRICOS	24		
SMART ESCARIFICADORES ELÉCTRICOS	25		
RECORTABORDES Y DESBROZADORAS ELÉCTRICOS	26		
DESBROZADORA DE RUEDA	27		

La compañía de Herramientas y fundición MTD - nació en los Estados Unidos de América. La compañía se fundó por los ingenieros inmigrantes Alemanes Theo Moll, Emil Jochum and Erwin Gerhard.

1936




Theo Moll. foto de 1932

MTD fabrica su primera parrilla de radiador para la industria automotriz.

1952

MTD empieza la producción de bicicletas y juguetes.

1958



LawnFlite Mower

MTD produce su primer cortacésped rotativo. Esto establece el curso de especialización en el sector de "equipos de jardinería motorizados".

1976

MTD introduce el primer tractor cortacésped con descarga trasera en el mercado Europeo bajo la marca de Ventzki.

1932

1933



MTD crece y compra su propia maquinaria de cortadora de fundición y estampación. Empieza la fabricación de construcción de ventanas.

1942

Durante la Segunda Guerra Mundial. MTD llevó a cabo trabajos de fundición con matrices a grandes empresas como Goodyear.

1954



Por primera vez, MTD fabrica maquinaria de jardín. La producción de la primera carretilla coloca el pilar para el futuro de MTD.

1970

De vuelta a sus raíces: con la adquisición de Ventzki GmbH en Alemania, MTD regresa al mercado Europeo.

1991-1997



MTD France

MTD establece sucursales en Francia, Austria, Hungría, Suecia y Dinamarca. La oficina central Europea encuentra su hogar en Saarbrücken-Bübingen con la toma de posesión de GUTBROD, empresa bien establecida, fabricante de equipos de jardinería motorizados.



Sede MTD en Cleveland, Ohio, EE.UU.



Sede y centro de distribuciones de Saarbrücken, 2014



MTD planta de producción en Nemesvamos, Hungría

¿QUIÉN ES MTD?

MTD (Modern tool and die company), fundada en 1932, con sede principal en Cleveland (Ohio) es la fábrica líder del mundo en motorizados especializados para el cuidado del césped, siembra, aireadores y demás equipos relacionados. Hasta la fecha continua como empresa familiar. MTD mantiene sus operaciones en los Estados Unidos, Europa, Asia y Canadá. Manteniendo su red exclusiva de distribuidores, con la filosofía de integridad, dedicación y sobre todo la satisfacción de nuestros clientes, es el centro de nuestra atención.

MTD - ALTO RENDIMIENTO A PRECIO JUSTO

La gama más completa de equipos de jardinería motorizados para casi todos los usos posibles es el que se fabrica bajo la marca MTD. Jardineros aficionados pueden elegir entre una amplia gama de diferentes productos, que todos tienen una cosa en común: son fáciles de usar, robustos y resistentes. Cuando se selecciona un producto MTD, selecciona un compañero de larga duración para su trabajo de jardinería. MTD se vende en las mejores tiendas para el hogar y centros de jardinería.

1996



MTD Saarbrücken-Bübingen

Comienza la producción Saarbrücken. MTD fabrica hoy todos los tractores que se venden en el mercado europeo en Europa.

2000

MTD abre una fábrica en Hungría para la fabricación de cortacéspedes e incrementa significativamente la capacidad de producción en Europa. En el mismo año, MTD comienza la producción de los motores de 2T. y 4T., desbrozadoras y recortabordes, haciéndose cargo de Ryobi North America.

2007

En sus 75 años, MTD nuevamente, amplía su centro de producción en Saarbrücken.

2012

Luz verde para la continuación de 80 años de éxito.

2014

Construcción del nuevo centro de distribución en Saarbrücken. La expansión de la capacidad de producción en Hungría, incluyendo una nueva fábrica de prensado y del montaje de tractores modernos.

2017

1998

Se establece el almacén central en Valmont, Francia.

2001/2002



Switzerland office

Se establecen sucursales en Bélgica, Italia y Suiza. Como una nueva rama, MTD Polonia expande la red de distribución al este de Europa.

2009

Las filiales en Rusia y Bulgaria son esblecidas. MTD se hace cargo de WOLF-Garten y se integra totalmente WOLF-Garten en la organización de MTD.

2013

MTD Italia pasa a ser 100% subsidiaria de MTD AG.

NUEVOS PRODUCTOS 2017



OPTIMA 34 E / 38 E / 42 E

Los nuevos cortacésped eléctricos se renuevan con un nuevo diseño y motor.

Página 7



SMART 51 BC

El nuevo SMART 51 BC con motor Briggs & Stratton, 125 cm.³, SMART cortacésped de gasolina.

Página 8



SMART 46 SPO HW / 53 SPO HW

Estos nuevos motores de MTD ThorX completan nuestra gama de cortacéspedes de gasolina.

Página 10



OPTIMA 46 SPB HW / 46 SPH HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Los modelos OPTIMA son ideales para el corte del césped medianos y grandes, vienen con fuertes motores B&S y Honda.

Página 12



SMART 46 MO / OPTIMA 46 BS

Los cortacésped mulching de MTD con dos nuevos modelos SMART 46 MO y OPTIMA 46 BS, disponene de un mulching más eficiente.

Página 13



SMART MINI-RIDER 60 SDE / 60 RDE OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE / 76 RDE / 76 RDHE

La gama MINI-RIDER con una amplia gaman de cinco modelos - nuestro cortacésped de asiento para todos los usuarios, que puede cortar, recoger, descargar o hacer mulching. Destacan por sus nuevos motores MTD de 196 cm.³, 382 cm.³ y 420 cm.³.

Página 16 y 17



MTD 96 / MTD 76 / MTD 92

La nueva entrada de la gama en tractores MTD con 2 nuevos modelos de salida trasera con anchos de 76 ó 92 cm. y transmisión transmática o una salida lateral con 96 cm. de ancho de corte y también transmisión transmática.

Página 22



Z 170 DH

El radio de giro cero ha vuelto. Este rider le ayuda a cortar grandes áreas en poco tiempo. El resistente motor de doble transmisión hidrostática le ayuda para tener el trabajo rápidamente.

Página 23



SMART NUEVO 1033 AVS / NUEVO 1043 AVS

La nueva gama de desbrozadoras con estos 2 nuevos modelos con un nuevo sistema antivibración.

Una práctica combinación de manillar U y fiable potente motor.

Página 27



WST 5522

Desbrozadora de rueda alta. El WSR 5522 combina las mejores características de las dos familias. Fácil de usar y práctica para guardar en el garaje.

Página 27



GHT 45/28 / GHT 60/28

Con los cortasetos MTD es muy fácil perfilar todo tipo de setos. Su reducido peso y el largo del peine, que llega hasta los 61 cm., le facilita un corte perfecto.

Página 28

CORTACÉSPED HELICOIDAL

PARA JARDINES DE REDUCIDA ÁREAS DE CORTE

Silencioso, respetuoso del medio ambiente y económico. Estos 3 argumentos son los beneficiosos de nuestro cortacésped manual. Cuando tiene un pequeño espacio de jardín busca un corte preciso, luego que sea un cortacésped ligero, cómodo y fácil de guardar es la elección más inteligente.



RM 380

250 m² / 38 cm.



manillar ergonómico plegable softgrip



rodamientos de bolas



200 mm., cojinetes deslizantes



disponible como accesorio



acero



13-38 mm., 4 posiciones, individual. sin rodamiento, 5 cuchillas



9.0 kg.

P.V.P.*

128,44 €

EAN

4 008423 853094
11ARC---600



MANILLAR PLEGABLE DE TACTO SUAVE



5-CUCHILLAS DE CORTE

SMART CORTACÉSPED ELÉCTRICO

PARA CORTAR PEQUEÑAS A MEDIANAS SUPERFICIES

Su reducido peso de los cortacéspedes SMART eléctricos son muy fácil de manejar y permite un fácil corte incluso en zonas que son difíciles de alcanzar como en espacios cerrados y rincones.



ARRANQUE DE SEGURIDAD



SMART 32 E

250 m² / 32 cm.



230 V.
1.000 W.



140 mm. / 140 mm.
cojinetes deslizantes



27 l.
tapa rígida



deflector trasero



polipropileno



25-65 mm.,
3 posiciones, manual



1111-M6-0167



7.5 kg.

P. V. P.*

95,77 €

EAN

4 008423 861198
18AKCAD-600

SMART 38 E

300 m² / 38 cm.



230 V.
1.400 W.



140 mm. / 160 mm.,
cojinetes deslizantes



40 l.
hard box



deflector trasero



polipropileno



20-60 mm.,
3 posiciones, manual



1111-M6-0168



14 kg.

P. V. P.*

133,49 €

EAN

4 008423 861204
18AKIAS-600

OPTIMA CORTACÉSPED ELÉCTRICO

IDEAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES

Los cortacésped MTD OPTIMA eléctricos le convencerán por su tecnología fiable, además de un llamativo diseño, ofrece una amplia gama con distintos anchos de corte y características. Con un excelente rendimiento y un perfecto acabado y que en pocas veces tendrá que vaciar el recogedor gracias a su gran volumen de recogida.



AJUSTE DE ALTURA DE CORTE CENTRALIZADA PARA UN PERFECTO AJUSTE EN EL CORTE



GRIP DELANTERO PARA FÁCIL TRANSPORTE DE SU CORTACÉSPED




MANILLAR ERGONÓMICO TOTALEMENTE PLEGABLE PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO



SEGURIDAD



INDICADOR DE LLENADO DE LA BOLSA



GUÍA DEL CABLE

	OPTIMA 34 E	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
m ²	300 m ² / 34 cm.	350 m ² / 38 cm.	500 m ² / 42 cm.
230 V. 1.400 W.	230 V. 1.400 W.	230 V. 1.600 W.	230 V. 1.800 W.
140 mm. / 160 mm., cojinetes deslizantes	140 mm. / 180 mm., cojinetes deslizantes	160 mm. / 210 mm., cojinetes deslizantes	
30 l. recogedor rígido, indicador de llenador	36 l. recogedor rígido, indicador de llenador	47 l. recogedor rígido, indicador de llenador	
mulching kit como accesorio	mulching kit como accesorio	mulching kit como accesorio	
polipropileno	polipropileno	polipropileno	
25-65 mm., 5 posiciones, centralizada	25-65 mm., 5 posiciones, centralizada	25-85 mm., 11 posiciones, centralizada	
092.64.470	1111-M6-0168	092.64.444	
11.4 kg.	12.8 kg.	15.7 kg.	
P.V.P*	149,56 €	176,48 €	204,24 €
EAN	4 008423 865646 18AKEJS-600	4 008423 865653 18AKJH-600	4 008423 865660 18AKPJL-600

SMART CORTACÉSPED DE GASOLINA

¿BUSCA ALGUNA BUENA OPORTUNIDAD?

Estos cortacéspedes son la elección perfecta. Los modelos SMART 395 PO y 395 SPO disponen de un chasis de polipropileno e impresiona su funcionalidad. El modelo de SMART 51 BO es una máquina de corte puro. Sin recogida, sin mulching, pero todo lo que necesita para cortar el césped. Nada más y nada menos.



NUEVA GENERACIÓN MOTOR MTD THORX 35 99 CC.



RUEDAS CON COJINETES DESLIZANTES



CHASIS DE ACERO EN SMART 51 BO



CHASIS DE POLIPROPILENO EN EL SMART 395 PO Y 395 SPO

SMART 395 PO

SMART 395 SPO

SMART 51 BO

NUEVO SMART 51 BC



800 m² / 30 cm.

800 m² / 39 cm.

1.000 m² / 51 cm.

1.000 m² / 51 cm.



MTD ThorX 35, 1,6 kW, 3.000 min⁻¹, 99 cc., arranque manual

MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cc., arranque manual

MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cc., arranque manual

B&S 450 E-Series, 1,7 kW, 2.800 min⁻¹, 125 cc., arranque manual



175 mm. / 175 mm., cojinetes deslizantes

175 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera, aprox. 3,6 km./h.

180 mm. / 180 mm., cojinetes deslizantes

180 mm. / 180 mm., cojinetes deslizantes



40 l. tela

40 l. tela



deflector trasero

deflector trasero

deflector lateral

deflector lateral



polipropileno

polipropileno

acero

acero



36-72 mm., 3 posiciones, por eje

36-72 mm., 3 posiciones, 2 palancas delanteras, trasero central

35-55 mm., 3 posiciones individuales

35-85 mm., 3 posiciones individuales



1111-M6-0144

1111-M6-0169

1111-M6-0041

1111-M6-0041



19 kg.

19 kg.

18 kg.

19 kg.

P.V.P.*

282,46 €

348,78 €

C.D.

C.D.

EAN

4 008423 865448
11CBB1SJ600

4 008423 865387
12CBB1SJ600

4 008423 865417
11B-02SH600

4 008423 863123
11D-025J600

SMART, OPTIMA & ADVANCE

ELIJA EL QUE MÁS SE ADAPTE A USTED

La gama de productos MTD integral de equipos de jardinería motorizados cumple con todos los requisitos. Dividido en las series SMART OPTIMA, ADVANCE y MTD, tiene la máquina correcta para todos los aficionados de la jardinería, desde principiantes y aficionados a los jardineros apasionados. Además de una gran relación calidad precio, los productos MTD combinan su impresionante tecnología, confort y diseño inconfundible.



MTD SMART

La gama de jardín MTD SMART incluye modelos que son perfectos para aquellos que se inician en la jardinería. La gama del principiante tiene productos de alta calidad que ofrecen excelente relación calidad-precio.



MTD OPTIMA

La serie de MTD OPTIMA ofrece un gran rendimiento, calidad y confort. Para todos los tipos de césped, ya sea de tamaño mediano o grande, con árboles, arbustos o macizos de flores o las dificultades del terreno, el jardinero aficionado está seguro de encontrar la herramienta perfecta en la gama MTD OPTIMA.



MTD ADVANCE

Potente y fiable la gama ADVANCE MTD cumple con los requisitos de todos los jardineros profesionales. Equipo durable ofreciendo un alto rendimiento excepcional y comodidad para el mantenimiento del césped diario.

DIFERENTES MOTORES DE CORTACÉSPED DE GASOLINA

¡HAZ TU ELECCIÓN!



MOTORES MTD THORX OHV

Muchos modelos SMART y OPTIMA son equipados con el motor MTD THORX OHV quiere decir; Las válvulas y la bujía están directamente montadas en la cabeza del pistón en el centro de la cámara de combustión. Esto garantiza la mejor y efectiva combustión de la mezcla de aire y combustible, reduciendo el contenido nocivo que se expulsa con las emisiones.



MOTORES BRIGGS & STRATTON OHV

Con lo último en tecnología, los motores B&S de la serie 450, 500, 600 C y el 675 Ex-Series sin usados en nuestros cortacésped; es el mejor ratio en potencia y par motor con las menores emisiones. Estos motores son la mejor elección en un cortacésped para pequinias o medianas superficies de jardín.



MOTORES HONDA OHV

La gama de motores HONDA GCV está fabricada para un amplio abanico de diferentes equipos para el exterior. Estos motores requieren un bajo mantenimiento y tiene sistema de descompresión automática que hace que arranque muy facilmente. Motor HONDA usa sólo materiales de alta calidad y componentes que garantizan una larga vida de uso.



MOTORES KAWASAKI FJ 180 V OHV

El potente y duradero motor Kawasaki es el líder en su clase. Todos los motores Kawasaki son equipados en sus características con camisas de hierro en el cilindro y un sistema de lubricación de altas prestaciones. La gama FJ ofrece también carburados ventilación forzada y doble elemento de filtrado de aire

SMART CORTACÉSPED DE GASOLINA

IDEAL PARA MEDIANAS ÁREAS

Manejo sencillo, fiable y robusto, esta es la gama MTD SMART. En nuestros cortacésped SMART usted tiene la posibilidad de elegir entre el nuevo motor de generación de EVO1 MTD ThorX OHV y los poderosos motores Briggs & Stratton que garantizan el trabajo más fácil y fiable.



MANGO ERGONÓMICO PARA UNA MEJOR CONTROL



AJUSTE FRONTAL DE ALTURA CORTE INDIVIDUAL



NUEVA GENERACIÓN DE MOTORES MTD THORX EVO1 99 CC. EVO 01

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPOE
	800 m ² / 42 cm.	800 m ² / 42 cm.	1.000 m ² / 46 cm.	1.000 m ² / 46 cm.	1.000 m ² / 46 cm.
	MTD ThorX 35, 1.6 kW., 2.800 min ⁻¹ , 99 cc., arranque manual	MTD ThorX 35, 1.6 kW., 2.800 min ⁻¹ , 99 cc., arranque manual	MTD ThorX 35, 1.6 kW., 2.800 min ⁻¹ , 99 cc., arranque manual	MTD ThorX 35, 1.6 kW., 2.800 min ⁻¹ , 99 cc., arranque manual	MTD ThorX 55 ES, 2.5 kW., 2.850 min ⁻¹ , 159 cc., eléctrico, E- Starter
	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera., aprox. 3,6 km./h.	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera., aprox. 3,6 km./h.	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera, aprox. 3,6 km./h.
	60 l. tela	60 l. tela	60 l. tela	60 l. tela	60 l. tela
	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit como accesorio, deflector trasero
	acero	acero	acero	acero	acero
	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	30 kg.	25 kg.	31 kg.	26 kg.	33 kg.
P.V.P.*	326,29 €	C.D.	C.D.	426,33 €	C.D.
EAN	4 008423 865424 11C-LASJ600	4 008423 865394 12D-LASJ600	4 008423 865431 11C-TASJ600	4 008423 865400 12D-TASJ600	4 008423 857825 12BETCS7600

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	NUEVO SMART 46 SPO HW
	1.000 m² / 46 cm.			
	B&S 450 E-Series, 1.7 kW., 2,800 min ⁻¹ , 125 cc., arranque manual	B&S 450 E-Series, 1.7 kW., 2,800 min ⁻¹ , 125 cc., arranque manual	B&S 450 E-Series, 2.0 kW., 2,900 min ⁻¹ , 125 cc., arranque manual	MTD ThorX 40, 2.1 kW., 2,800 min ⁻¹ , 140 cc., arranque manual
	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.	180 mm. / 200 mm., rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.	180 mm. / 280 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.
	60 l. tela	60 l. tela	60 l. tela	60 l. tela
	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit incluido, lateral y deflector trasero 4-en-1	mulching kit como accesorio, deflector trasero
	acero	acero	acero	acero
	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas			
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	25 kg.	28 kg.	32 kg.	26 kg.
P.V.P.*	C.D.	C.D.	481,65 €	C.D.
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12B-TA5B600	4 008423 861969 12B-TY5B600	4 008423 872750 12A-TBS4600



4-EN-1 OPCIONAL
PARA SMART 46
SPBS + 53 SPBS



GRAN CAPACIDAD
DEL RECOGEDOR



	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS	NUEVO SMART 53 SPO HW
	1.500 m² / 53 cm.	1.500 m² / 53 cm.	1.500 m² / 53 cm.
	MTD ThorX 50, 2.5 kW., 2,800 min ⁻¹ , 159 cc., arranque manual	B&S 625 E-Series, 2.2 kW., 2,800 min ⁻¹ , 150 cc., arranque manual	MTD ThorX 50, 2.5 kW., 2,800 min ⁻¹ , 159 cc., arranque manual
	180 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.	180 mm. / 200 mm., rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.	200 mm. / 280 mm., cojinetes deslizantes, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.
	70 l. tela	70 l. tela	70 l. tela
	mulching kit como accesorio, deflector trasero	mulching kit incluido, lateral y deflector trasero 4-en-1	mulching kit como accesorio, deflector trasero
	acero	acero	acero
	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas	28-92 mm., 6 posiciones, 2 palancas
	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	34 kg.	36 kg.	34 kg.
P.V.P.*	518,42 €	576,09 €	C.D.
EAN	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12B-PY5L600	4 008423 872767 12A-PBJ6600

OPTIMA CORTACÉSPED DE GASOLINA

IDEAL PARA MEDIANAS SUPERFICIES Y GRANDES JARDINES

¿Tiene áreas más grandes para cortar en terrenos irregulares o en un césped inclinado? Deje que la gama MTD OPTIMA de cortacésped de gasolina le ayude en su tarea. Están equipadas con un ajuste de la altura de corte central y motores de alto rendimiento para hacer el trabajo más cómodo.



INGENIOSO SISTEMA DE ARRANQUE EN EL MODELO OPTIMA 53 SPB HW IS



MANILLAR ERGONÓMICO PARA UN FÁCIL MANEJO



GRAN CAPACIDAD DEL RECOGEDOR

NUEVO OPTIMA 46 SPB HW

NUEVO OPTIMA 46 SPH HW

NUEVO OPTIMA 53 SPB HW

NUEVO OPTIMA 53 SPB HW IS

NUEVO OPTIMA 53 SPH HW



1.000 m² / 46 cm.

1.000 m² / 46 cm.

1.500 m² / 53 cm.

1.500 m² / 53 cm.

1.500 m² / 53 cm.



B&S 500 E-Series, 1.9 kW, 2,800 min⁻¹, 140 cc., arranque manual

Honda GCV 160, 2.8 kW, 2,800 min⁻¹, 160 cc., arranque manual

B&S 625 E-Series, 2.6 kW, 2,800 min⁻¹, 163 cc., arranque manual

B&S 675 EXi IS, 2.6 kW, 2,800 min⁻¹, 163 cc., E-Starter

Honda GCV 160, 2.8 kW, 2,800 min⁻¹, 160 cc., arranque manual



180 mm. / 280 mm., ruedas altas, rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.

180 mm. / 280 mm., ruedas altas, rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.

200 mm. / 280 mm., ruedas altas, rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.

200 mm. / 280 mm., ruedas altas, rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.

200 mm. / 280 mm., ruedas altas, rodamientos de bolas, tracción trasera, aprox. 3.6 km./h.



60 l. tela con lengüeta

60 l. tela con lengüeta

70 l. tela con lengüeta

70 l. tela con lengüeta

70 l. tela con lengüeta



mulching kit incluido, lateral y deflector trasero 4-en-1



acero

acero

acero

acero

acero



28-92 mm., 6 posiciones, centralizada



1111-M6-0159

1111-M6-0159

1111-M6-0160

1111-M6-0160

1111-M6-0160



33 kg.

33 kg.

36 kg.

38 kg.

36 kg.

P.V.P*

528,35 €

C.D.

693,89 €

922,81 €

C.D.

EAN



12C-TH5C600



12C-THDQ600



12C-PH5L600



12CEPH7E600



12C-PHDQ600

ADVANCE CORTACÉSPED GASOLINA

PARA CORTAR SUPERFICIES DE MEDIANAS Y GRANDES EXTENSIONES

Nuestra gama de alto nivel técnico con todas las características y beneficios posibles es ideal para medianas y grandes superficies de céspedes de hasta 1.500 m², con arbustos, árboles y laderas. Gracias a la fiable y duradero motor KAWASAKI de cuatro tiempos, que transmite la potencia a las ruedas altas traseras, incluso en cuesta arriba puede hacer su trabajo cómodamente y sin esfuerzos.



ADVANCE 53 SPKV HW



1.500 m² / 53 cm.



Kawasaki FJ 180 V.
3.0 kW., 2.900 min⁻¹,
180 cm.³, arranque manual



200 mm. / 280 mm., ruedas altas,
rodamientos de bolas,
4 velocidades, 2.8-4.5 km./h.



70 l. tela
con tapa rígida y lengüeta
indicador de llenado



mulching kit incluido,
lateral y deflector trasero



acero



28-92 mm.,
6 posiciones, centralizada



1111-M6-0160



44 kg.



833,42 €



4 008423 855609
12AKPN7D600



VARIADOR DE VELOCIDAD PARA ELEGIR EL RITMO PERFECTO



RUEDAS TRASERAS ALTAS PARA UNA MEJOR MANIOBRABILIDAD

MULCHING CORTACÉSPED

IDEAL PARA ÁREAS MEDIANAS

El mulching es una manera ingeniosa de mantener y ahorra tiempo en el cuidado de su jardín, porque no necesita vaciar el recogedor. La hierba se corta en varias veces hasta que se vuelve muy pequeño.

Entonces es depositada en el terreno y provee de una humedad y fertilizado natural. Reutilizando los restos protege su jardín de un secado excesivo de la luz solar.



1.000 m² / 46 cm.



MTD ThorX 35
1.6 kW., 2.800 min⁻¹,
99 cc., arranque manual



200 mm. / 200 mm.,
rodamientos de bolas



mulching kit incluido,
lateral deflector



acero



35-100 mm.,
9 posiciones, individual



1111-M6-0023



26 kg.



C.D.



4 008423 875263
11E-70S600

NUEVO

SMART G 46 MO

SMART 53 MB

SMART 53 MSPB

NUEVO

OPTIMA G 46 MB



1.500 m² / 53 cm.



B&S 450 E-Series,
1.7 kW., 2.800 min⁻¹,
125 cc., arranque manual



180 mm. / 180 mm.,
metal sleeves



mulching kit incluido,
lateral deflector



acero



28-92 mm.,
6 posiciones, 2 palancas



1111-M6-0048



23 kg.



C.D.



4 008423 857481
11A-A05B600



1.500 m² / 53 cm.



B&S 550 E-Series,
2.1 kW., 2.900 min⁻¹,
140 cc., arranque manual



200 mm. / 200 mm.,
casquillo metal. tracción en
ruedas frontales, aprox. 3,6 km./h.



mulching kit incluido,
lateral deflector



acero



28-92 mm.,
6 posiciones, 2 palancas



1111-M6-0048



26 kg.



C.D.



4 008423 857474
12A-A05D600



1.000 m² / 46 cm.



B&S 450 E-Series,
1.7 kW., 2.800 min⁻¹,
125 cc., arranque manual



200 mm. / 200 mm.,
rodamientos de bolas



mulching kit incluido,
lateral deflector



acero



35-100 mm.,
9 posiciones, individual



742-0738



27 kg.



C.D.



4 008423 875256
11E-705B600

OPTIMA CORTACÉSPED WIDE CUT

IDEAL PARA GRANDES SUPERFICIES
CON ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO

¿Tiene una amplia área de césped, una pendiente y no quiere molestarse en empujar un cortacésped tan pesado?. Entonces el cortacésped de ruedas con tracción de MTD es el correcto. No sólo cuenta con parámetros especiales de rendimiento, sino que también combina la potencia de un tractor cortacésped de gasolina y un cortacésped de mulching de una gran comodidad de uso para el usuario.



WCM. 84 E



2,000 m² / 84 cm.



MTD 420 EVO1,
6.5 kW., 2,850 min⁻¹,
420 cc., E-Starter



200 mm. / 400 mm.,
neumáticos, rodamientos de bolas,
4 adelante / 1 atrás



mulching kit incluido,
lateral deflector



7,5 l



acero



25-100 mm.,
8 posiciones, centralizada



1111-M6-0086



125 kg.

P.V.P.*

2.499,32 €

EAN

4 008423 865691
12AE76SM678



NUEVO POTENTE
MOTOR MTD



RUEDAS
DELANTERAS
GIRATORIAS
RADIO DE GIRO
CERO

SMART SEGADORA

IDEAL PARA LA HIERBA ALTA Y PRADOS

Con un ancho de trabajo de 87 cm., y un potente motor B&S, la segadora MTD es la correcta máquina para cortar grandes extensiones de hierba alta o praderas. Adicionalmente se le puede equipar con accesorios para el invierno convirtiéndolo en un valioso ayudante durante todo el año.



BM 87-35



2,000 m² / 87 cm.



B&S OHV 450 E-Series,
1.7 kW., 3,100 min⁻¹,
125 cc., arranque manual



13 x 5.00 x 6, rodamientos de
bolas, tracción trasera, 1 adelante



0,8 l



acero



Peine universal con 4 guías,
10-30 mm.,
patines



-



53 kg.

P.V.P.*


1.318,36 €

EAN

4 008423 819083
25A-FM5B678



MANILLAR
PLEGABLE



PEINE UNIVERSAL
CON 4 GUÍAS CON
PATINES

SMART & OPTIMA ESCARIFICADOR

FUERZA PARA LAS RAICES

Los nuevos escarificadores eléctricos combinan potencia y eficiencia. Son la solución ideal para superficies pequeñas o medianas. Vienen equipados con un recogedor con cuchillas de acero que retirarán el musgo, restos vegetales y raíces con cuidado y un eje aireador arreglará el jardín suavemente como un rastrillo.



OPTIMA 35 VO

OPTIMA 38 VO

	1.000 m ² / 35 cm.	1.500 m ² / 38 cm.
	MTD ThorX 35 H, 2,3 kW., 3,500 min ⁻¹ , 123 cc., arranque manual	MTD ThorX 55 H, 3,0 kW., 3,500 min ⁻¹ , 179 cc., arranque manual
	200 mm. / 200 mm., rodamientos de bolas	200 mm. / 200 mm. rodamientos de bolas
	45 l. bolsa de tela	50 l. bolsa de tela
	15 cuchillas individuales, Ø 190 mm., 6 posiciones, centralizada. 0-15 mm.	16 cuchillas individuales, Ø 190 mm., 6 posiciones, centralizada. 0-15 mm.
	acero	acero
	ergonómico, 2 posición, alto ajustable, plegable	ergonómico, 2 posición, alto ajustable, plegable
	37 kg.	39 kg.
P.V.P*	625,28 €	685,53 €
EAN	4 008423 857504 16AHGL1A600	4 008423 857429 16AHL1B600



SMART 30 VE

OPTIMA 34 VE

OPTIMA 37 VE

	200 m ² / 30 cm.	700 m ² / 34 cm.	800 m ² / 37 cm.
	230 V. 1.200 W.	230 V. 1.500 W.	230 V. 1.600 W.
	200 mm. / 110 mm., cojinetes deslizantes	200 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes	200 mm. / 200 mm., cojinetes deslizantes
	35 l. bolsa de tela	45 l. bolsa de tela	45 l. bolsa de tela
	10 dobles cuchillas, Ø 145 mm., 5 posiciones, centralizada. 0-12 mm.	12 dobles cuchillas., Ø 145 mm., 5 posiciones, centralizada. 0-12 mm.	14 dobles cuchillas, Ø 145 mm., 5 posiciones, centralizada. 0-12 mm.
	polipropileno	polipropileno	polipropileno
	recta, plegable	recta, plegable	recta, plegable
	cable guide incluido	cable guide incluido	cable guide incluido
	11 kg.	14 kg.	14 kg.
P.V.P*	190,76 €	240,25 €	261,76 €
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857498 16AFEMNA600	4 008423 857412 16AFFMOA600



ESCARIFICADOR A EJE
AIREADOS INCLUIDOS,
CAMBIE SIN NECESIDAD
DE HERRAMIENTAS
(OPTIMA 35 VO, OPTIMA
38 VO)



ESCARIFICADOR A EJE
AIREADOS INCLUIDOS,
CAMBIE SIN NECESIDAD
DE HERRAMIENTAS
(SMART 30 VE, OPTIMA
34 VE, OPTIMA 37 VE)

SMART & OPTIMA MINIRIDER

¡MONTATE Y ÚSALO!

Los MINIRIDERS son versátiles: Puede elegir entre recoger, descargar o hacer mulching. Son ideales para el jardín, donde el uso de tractores está algo restringido debido a los parterres, arbustos de plantas y otros obstáculos. Son de diseños atractivos y fáciles de manejar. Puede sin esfuerzo cortar el césped sentado, en jardines con obstáculos o con esquinas.



NUEVO SMART MINI-RIDER 60 SDE

NUEVO OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDHE



1.000 m² / 60 cm.

1.500 m² / 76 cm.

1.500 m² / 76 cm.



MTD, 1 cilindro,
3.8 kW, 3.600 min⁻¹,
196 cc., E-Starter

MTD, 1 cilindro,
6.0 kW, 3.000 min⁻¹,
382 cc., E-Starter

MTD, 1 cilindro,
8.2 kW, 3.000 min⁻¹,
420 cc., E-Starter



Transmática,
6 velocidades,
13" x 5", 16" x 6,5"

Transmática,
6 velocidades,
13" x 5", 16" x 6,5"

Hidrostática,
control con pedal.
13" x 5", 16" x 6,5"



mulch kit como accesorio,
lateral deflector incluido

mulch kit and lateral deflector
incluido

mulch kit and lateral deflector
incluido



1,2 l.

4,9 l

4,9 l



38-95 mm.,
5 posiciones

38-95 mm.,
5 posiciones

38-95 mm.,
5 posiciones



742-0760

1111-M6-0162

1111-M6-0162



L 158 / A 78 / AL 110 cm.

L 157 / A 85 / AL 112 cm.

L 157 / A 85 / AL 112 cm.



111 kg.

127 kg.

139 kg.

P.V.P.*

1.729,88 €

1917,85 €

CD.

EAN



RADIO DE GIRO
DE 46 CM. PARA
UNA MAYOR
MANIOBRABILIDAD



TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA
EN LOS MODELOS
(SDHE Y RDHE)



GRANDES RUEDAS
NEUMÁTICAS



CAMBIO DE VELOCIDAD EN MOVIMIENTO



RÁPIDO Y SENCILLO LLENADO DEL COMBUSTIBLE



ALTURA DE CORTE AJUSTABLE MANUAL



CHASIS DE FÁCIL ACCESO PARA SUBIR Y BAJAR CON FACILIDAD

NUEVO SMART MINI-RIDER 60 RDE

SMART MINI-RIDER 60 RDHE

NUEVO OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE

NUEVO OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE

	1.000 m ² / 60 cm.	1.000 m ² / 60 cm.	1.500 m ² / 76 cm.	1.500 m ² / 76 cm.
	MTD, 1 cilindro 3.3 kW, 2,825 min ⁻¹ , 196 cc., E-Starter	B&S, 1 cilindro, 1000 series, 3.7 kW, 3,300 min ⁻¹ , 223 cc., E-Starter	MTD, 1 cilindro, 6.0 kW, 3,000 min ⁻¹ , 382 cc., E-Starter	MTD, 1 cilindro 6.0 kW, 3,000 min ⁻¹ , 382 cc., E-Starter
	Transmática, 6 velocidades, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hidrostática, control por pedal., 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmática, 6 velocidades, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hidrostática, control por pedal., 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l. mulching kit como accesorio, deflector trasero como accesorio	150 l. mulching kit como accesorio, deflector trasero como accesorio	150 l. mulching kit como accesorio, deflector trasero como accesorio	150 l. mulching kit como accesorio, deflector trasero como accesorio
	1,2 l.	1,2 l.	4,9 l	4,9 l
	38-95 mm., 5 posiciones	38-95 mm., 5 posiciones	38-95 mm., 5 posiciones	38-95 mm., 5 posiciones
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	L 192 / A 83 / AL 112 cm.	L 192 / A 83 / AL 112 cm.	L 192 / A 86 / AL 112 cm.	L 192 / A 86 / AL 112 cm.
	140 kg.	150 kg.	145 kg.	145 kg.
P.V.P.*	1.905,97 €	2.478,47 €	2.208,25 €	C.D.
EAN	4 008423 872361 13AA26SC600	4 008423 865462 13A521SC600	4 008423 873429 13A726SD600	4 008423 872354 13A721SD600

SMART TRACTORES CORTACÉSPED DE DESCARGA LATERAL

¿Tiene una amplia zona de césped para cortar y quiere realizar el trabajo lo más rápido? ¿como es posible?. Entonces el tractor cortacésped SMART de MTD es la elección perfecta. Una vez que usted haya trabajado con ellos, no podrá volver a trabajar con cortacésped de mano. Los tractores cortacésped MTD SMART son prácticos, fiables y robustos.



PARKING BRAKE ON THE LEFT LATERAL



MANUAL CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT AND MANUAL PTO

SMART RF 125

SMART RF 130 H

SMART RG 145



2,500 m² / 96 cm.

2,500 m² / 96 cm.

3,000 m² / 107 cm.



MTD, 1 cilindro,
6.2 kW, 2,800 min⁻¹,
344 cc., E-Starter

MTD, 1 cilindro,
6.3 kW, 2,800 min⁻¹,
344 cc., E-Starter

B&S PB, 1 cilindro,
9.1 kW, 2,800 min⁻¹,
500 cc., E-Starter



Transmática,
6 velocidades,
13" x 5", 18" x 6,5"

Hidrostática,
Control con la mano,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmática,
6 velocidades,
15" x 6", 20" x 8"



colector y mulching kit
disponible como accesorio,
deflector lateral incluido

colector y mulching kit
disponible como accesorio,
deflector lateral incluido

colector y mulching kit
disponible como accesorio,
deflector lateral incluido



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones



1111-M6-0150

1111-M6-0150

1111-M6-0151



L 170 / A 107 / AL 100 cm.

L 170 / A 107 / AL 100 cm.

L 170 / A 115 / AL 100 cm.



150 kg.

150 kg.

175 kg.

P.V.P.*

2.220,35 €

C.D.

C.D.

EAN

4 008423 854831
13HH76KF600

4 008423 859935
13HH79KF600

4 008423 855333
13HM76Kg.600



RADIO DE GIRO DE 46 CM. PARA UNA MAYOR MANIOBRABILIDAD



6 MARCHAS HACIA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS



PEDAL PARA ALGUNOS MODELOS HIDROSTÁTICA



CHASIS DE FÁCIL ACCESO PARA SUBIR Y BAJAR CON FACILIDAD



LUZ FRONTAL PARA TERMINAR
LOS TRABAJOS EN EL ATARDECER



ASIENTO CONFORTABLE

SMART RC 125

SMART RE 125

SMART RE 130 H

SMART RN 145



2,500 m² / 76 cm.

2,500 m² / 92 cm.

2,500 m² / 92 cm.

3,000 m² / 105 cm.



MTD, 1 cilindro,
5.9 kW, 2,400 min⁻¹,
344 cc., E-Starter

MTD, 1 cilindro,
6.2 kW, 2,800 min⁻¹,
344 cc., E-Starter

MTD, 1 cilindro,
6.3 kW, 2,800 min⁻¹,
344 cc., E-Starter

B&S PB, 1 cilindro,
8.9 kW, 2,600 min⁻¹,
500 cc., E-Starter



Transmática,
6 velocidades,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmática,
6 velocidades,
13" x 5", 18" x 6,5"

Hidrostática,
control por pedal.
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmática,
6 velocidades,
15" x 6", 18" x 9,5"



200 l. tela,
deflector trasero incluido

240 l. tela con tapa dura,
mulching kit y deflector
disponible como accesorio

240 l. tela con tapa dura,
mulching kit y deflector
disponible como accesorio

240 l. tela con tapa dura,
mulching kit y deflector
disponible como accesorio



3,8 l

3,8 l

3,8 l

3,8 l



30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones

38-95 mm.,
5 posiciones



1111-M6-0148

1111-M6-0149

1111-M6-0149

1111-M6-0147



L 224 / A 91 / AL 103 cm.

L 225 / A 99 / AL 103 cm.

L 225 / A 99 / AL 103 cm.

L 225 / A 110 / AL 103 cm.



185 kg.

195 kg.

195 kg.

198 kg.

P.V.P.*

2.478,08 €

2.865,47 €

2.866,49 €

3.279,10 €

EAN




NEUMÁTICOS
RESPETUOSO
CON EL JARDÍN



FAST ATTACH™
ACOPLE DE
ACCESORIOS
FRONTALES

OPTIMA TRACTORES CORTACÉSPED DE DESGARGA LATERAL

¡Obtenga más! Esa es la palabra clave detrás de la gama OPTIMA. Más confort, más potencia, más beneficios, más libertad. Es más lujoso, funcionamiento suave con transmisión hidrostática con sus grandes ruedas neumáticas y el asiento amortiguado con respaldo alto le permitirá realizar el trabajo para que sea más cómodo.



TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA PARA
TODOS LOS MODELOS
DE DESGARGA LATERAL



PARAGOLPES
DELANTERO PROTEGE
DE LOS DAÑOS A SU
TRACTOR



ASIENTO AJUSTABLE
EN LA POSICIÓN EN
QUE USTED ESTÉ MÁS
CÓMODO

OPTIMA LG 165 H

OPTIMA LG 200 H



3,000 m² / 107 cm.

4,000 m² / 107 cm.



B&S PB, 1 cilindro.,
9.5 kW., 2,800 min⁻¹,
500 cc., E-Starter

B&S Intek, V-Twin,
12.5 kW., 2,800 min⁻¹,
656 cc., E-Starter



Hidrostática,
with hand control.
15" x 6", 20" x 8"

Hidrostática,
with hand control.
15" x 6", 20" x 8"



colector disponible como
accesorio, mulching kit con
deflector lateral incluida

colector disponible como
accesorio, mulching kit con
deflector lateral incluida



3.8 l

3.8 l



30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones



1111-M6-0151

1111-M6-0151



L 170 / A 115 / AL 100 cm.

L 170 / A 115 / AL 100 cm.



175 kg.

175 kg.



C.D.

C.D.



4 008423 859959
13IN79Kg.678

4 008423 854947
13HT79Kg.678



RADIO DE GIRO
DE 46 CM. PARA
UNA MAYOR
MANIOBRABILIDAD




PALANCA
AJUSTABLE
DE LA ALTURA
CORTE



LUZ FRONTAL
PARA TERMINAR
LOS TRABAJOS EN
EL ATARDECER



CÓMODO VOLANTE
MAYOR AGARRE
EN MODELOS
LG 165/200 H



LISTO PARA UTILIZAR EN 15 MINUTOS

TODOS LOS TRACTORES OPTIMA ESTÁN EQUIPADOS CON UNA BATERÍA PRECARGADA LIBRE DE MANTENIMIENTO. ASÍ TODO LO QUE HA DE HACER DESPUES DE DESEMBALAR EL TRACTOR ES MONTAR EL VOLANTE Y FIJAR EL ASIENTO EN EL AJUSTE DESEADO CON LA HERRAMIENTA PROPORCIONADA. OTRO ESTÁNDAR (PRO-USUARIO) QUE HACE A MTD UN LÍDER DE LA INDUSTRIA.

OPTIMA LE 145 H

OPTIMA LN 165 H

OPTIMA LN 200 H



2,500 m² / 92 cm.

3,000 m² / 105 cm.

3,000 m² / 105 cm.



B&S PB, 1 cilindro,
9.1 kW., 2,800 min⁻¹,
500 cc., E-Starter

B&S PB, 1 cilindro
9.0 kW., 2,600 min⁻¹,
500 cc., E-Starter

B&S Intek, V-Twin,
11.6 kW., 2,600 min⁻¹,
656 cc., E-Starter



Hidrostática,
control por pedal.
15" x 6", 18" x 9,5"

Hidrostática,
control por pedal.
15" x 6", 18" x 9,5"

Hidrostática,
control por pedal.
15" x 6", 18" x 9,5"



240 l. tela con tapa dura,
mulching kit y deflector trasero
disponible como accesorio

240 l. tela con tapa dura,
mulching kit y deflector trasero
disponible como accesorio

240 l. tela con tapa dura,
mulching kit y deflector trasero
disponible como accesorio



3.8 l

3.8 l

3.8 l



30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones

30-95 mm.,
5 posiciones



1111-M6-0149

1111-M6-0147

1111-M6-0147



L 225 / A 99 / AL 103 cm.

L 225 / A 110 / AL 103 cm.

L 225 / A 110 / AL 103 cm.



195 kg.

198 kg.

198 kg.

P.V.P*

C.D.

C.D.

4.919,26 €

EAN

4 008423 859393
13IM71KE678

4 008423 859966
13IN71KN678

4 008423 854978
13HT71KN678



CHASIS DE FÁCIL
ACCESO PARA SUBIR Y
BAJAR CON FACILIDAD



BOQUILLA DE LAVADO
DE LA PLATAFORMA



PEDAL DE FRENO
A LA IZQUIERDA



RECOGEDOR DE TELA
CON TAPA RÍGIDA
(240 L)

MTD TRACTORES CORTACÉSPED

CON DESCARGA TRASERA Y LATERAL

Llegan 3 prácticos tractores cortacésped para diferentes jardines. Dos modelos de descarga trasera de plataforma de corte de 76 y 92 cm. y un modelo de descarga lateral con un ancho de corte de 96 cm. pueden cortar fácilmente en los rincones de bajo obstáculos, evitando tiempo extra de acabado.



ASIENTO AJUSTABLE
EN LA POSICIÓN EN
QUE USTED ESTÉ MÁS
CÓMODO

	MTD 96	MTD 76	MTD 92
 m ²	2,500 m ² / 96 cm.	2,000 m ² / 76 cm.	2,500 m ² / 92 cm.
	MTD 382, 1 cilindro, 7.8 kW, 2,800 min ⁻¹ , 420 cc., E-Starter	MTD 382, 1 cilindro, 7.1 kW, 2,400 min ⁻¹ , 420 cc., E-Starter	MTD 382, 1 cilindro, 6.1 kW, 2,800 min ⁻¹ , 420 cc., E-Starter
	Transmática, 6 velocidades, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmática, 6 velocidades, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmática, 6 velocidades, 13" x 5", 18" x 6,5"
	Colector y mulching kit disponible como accesorio, deflector lateral incluido	200 l. tela, mulching kit disponible como accesorio, deflector trasero incluida	240 l. tela tapa rígida, mulching kit con deflector trasero disponible como accesorio
	3.8 l	3.8 l	3.8 l
	30-95 mm., 5 posiciones	30-95 mm., 5 posiciones	30-95 mm., 5 posiciones
	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
	L 170 / A 107 / AL 100 cm.	L 224 / A 91 / AL 103 cm.	L 225 / A 99 / AL 103 cm.
	150 kg.	185 kg.	195 kg.
P.V.P.*	C.D.	C.D.	2.495,02 €
EAN	4 008423 866179 13H2765F600	4 008423 866186 13H2765C600	4 008423 866193 13H2765E600



RADIO DE GIRO
REDUCIDO
46 CM.



ALTURA DE CORTE
AJUSTABLE



LUZ FRONTAL PARA
LOS TRABAJOS
DE RÁPIDOS DEL
AMANECER



CÓMODO VOLANTE
MAYOR AGARRE

ZERO-TURN

FACILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN EL TRABAJO

El tractor cortacésped de radio de giro cero con una plataforma de descarga lateral. combina la maniobrabilidad gracias al radio de giro cero con un rendimiento excepcional y gran comodidad. Este cortacésped es especialmente adecuado para grandes jardines con árboles y arbustos gracias a su fácil manejo y extrema flexibilidad.



CONTROL Y MANEJOS DE DIRECCIÓN POR PALANCA



Z 170 DH



4,000 m² / 107 cm.



MTD, 1 cilindro, 12.5 kW., 2,300 min⁻¹, 547 cc., E-Starter



Doble hidrostático, 11" x 4", 18" x 8,5", rodamientos de bolas



mulch kit y lateral deflector incluido



11.4 l



38-100 mm., 8 posiciones



742-04312



L 203 / A 116 / AL 92 cm.



228 kg.

P.V.P.*

5.045,70 €

EAN

4 008423 866315
17AMCACS678



POTENTE Y ROBUSTO MOTOR MTD DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA



PALANCA ASISTIDA DE AJUSTE DE ALTURA DE CORTE



NEUMÁTICOS GRANDES RESPETUOSO CON EL JARDÍN



GRAN PLATAFORMA DE FÁCIL ACCESO



RUEDAS NEUMÁTICAS DELANTERAS GIRATORIAS



RUEDAS ANTI-CLAVADO

RECORTASETOS Y DESBROZADORAS ELÉCTRICAS

PARA UN CORTE PERFECTO



Elija su modelo de nuestra gama de cortabordes y desbrozadoras con motor eléctrico. Todos los cortabordes están equipados con cabezal por impacto. Simplemente golpee el botón central en el suelo para reajustar la longitud del hilo.

Modelo EB 1000 B incluye cuchilla, correa y cabezal de hilo.

	ET 250	ET 350	ET 1000	EB 1000 B
	230 V / 250 W.	230 V / 350 W.	230 V / 1.000 W.	230 V / 1.000 W.
	no	no	sí	sí
	estándar, sin arnés	mango telescópico, sin arnés	cuerno, arnés hombro incluida	D-manillar, arnés hombro incluida
	Ø 1,2 mm., hilo doble, 1082-U1-0001, cabezal. spool: 1183-M6-0002	Ø 1,2 mm., hilo doble, 1082-U1-0001, cabezal. spool: 1183-M6-0002	Ø 1,6 mm., hilo doble, 1082-U1-0002, cabezal. spool: 1183-M6-1000	Ø 1,6 mm., hilo doble, 1082-U1-0002, cabezal. spool: 1183-M6-1000
	Trim & Edge	Trim & Edge	no	no
	hilo: 25 cm., cuchillas: -	hilo: 25 cm., cuchillas: -	hilo: 38 cm., cuchillas: -	hilo: 38 cm., cuchillas: Ø 23 cm.
	1.5 kg.	2.6 kg.	4.5 kg.	5.5 kg.
P.V.P*	38,12 €	47,80 €	C.D.	223,66 €
EAN	4 008423 852967 41AC0UT-678	4 008423 852974 41AC0UU-678	4 008423 856989 41AC0VE1678	4 008423 856996 41AC0UE-678



TRIMMER PLUS SISTEMA DE FIJACIÓN QUE PERMITE SACAR UN MAYOR RENDIMIENTO A LA DESBROZADORA



CUCHILLA EN MODELO EB 1000 B PARA LOS DUROS TRABAJOS



RECORTA Y PERfila EN LOS MODELOS 250 & 350



TrimmerPlus

¡Haz de tu desbrozadora mucho más!

Nuestro programa de accesorios hacen su cortabordes aun más versátil. En un abrir y cerrar de ojos cambia en un motoazada, cortasetos, podadora o soplador.

SMART DESBROZADORA DE GASOLINA

VERSÁTIL PARA GRANDES ÁREAS

Las entrada de nuestra familia de cortabordes la hacemos con la gama SMART. Estos cortabordes hacen un excelente trabajo en el jardín e impresionan con su relación prestaciones precio. Con sus ejes partidos puede mejorar su cortabordes con el sistema Trimmer Plus. Puede elegir entre una podadora, soplador, cortasetos o rotavator.



P.V.P.*

EAN

SMART BC 26 D

2T cigüeñal completo,
0,7 kW., 11.800 min⁻¹,
25,4 cc.

arranque manual

sí

D-manillar, eje partido,
arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U1-0004, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

0.65 l

5.3 kg.

187,25 €



SMART BC 26

2T cigüeñal completo,
0,7 kW., 11.800 min⁻¹,
25,4 cc.

arranque manual

sí

Cuerno, eje partido,
doble arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U1-0004, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

0.65 l

5.6 kg.

C.D.



SMART BC 33

2T cigüeñal completo,
1,05 kW., 11.800 min⁻¹,
32,6 cc.

arranque manual

sí

Cuerno, eje partido,
doble arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U1-0004, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

0.9 l

6.8 kg.

181,20 €



NUEVO

SMART BC 33 D

2T cigüeñal completo,
1.05 kW., 11.800 min⁻¹,
32.6 cc.

arranque manual

sí

D-manillar, eje partido,
arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U3-2415, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

0.9 l

6.8 kg.

C.D.



SMART BC 43

2T cigüeñal completo,
1.2 kW., 11.800 min⁻¹,
42.7 cc.

arranque manual

sí

Cuerno, eje partido,
doble arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U3-2415, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

1.2 l

7.5 kg.

185,67 €



NUEVO

SMART BC 43 D

2T cigüeñal completo,
1.2 kW., 11.800 min⁻¹,
42.7 cc.

arranque manual

sí

D-manillar, eje partido,
arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U3-2415, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

1.2 l

7.2 kg.

C.D.



SMART BC 52

2T cigüeñal completo,
1.45 kW., 12.000 min⁻¹,
51.7 cc.

arranque manual

sí

Cuerno, eje partido,
doble arnés hombro
incluida

hilo doble Ø 2,4 mm.,
1082-U3-2415, cabezal.
1183-M6-1033

hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25,5 cm.,
1181-U1-0010

1.2 l

7.5 kg.

194,02 €



CABEZAL DE DOBLE HILO DE 2,4 MM., EN TODOS LOS MODELOS



ROBUSTOS MOTORES DE 2 TIEMPOS

RECORTABORDES Y DESBROZADORES DE GASOLINA

VERSÁTIL PARA GRANDES ÁREAS

Nuestra amplia gama de recortabordes y desbrozadoras de gasolina, ofrece diversas opciones para todos los cuidados de jardín. A continuación, elija uno de nuestros modelos Trimmer Plus ya vienen con la desbrozadora la cuchilla y un cabezal de corte y opcionalmente, se puede obtener equipado con un condensador de ajuste, podadora, soplador, cortasetos o rotavator.



EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS CAMBIA EN UNA MOTOAZADA, CORTASETOS, PODADORA O SOPLADOR



Cuchillas de 4 / 3 dientes en todas las desbrozadoras.

500

Motor MTD, 2T
0.67 kW., 7,000 min⁻¹,
25 cc.

arranque manual - AST
(Advanced Starting
Technology)

no

Cuerno,
eje partido

Ø 2.0 mm., hilo doble,
1082-U3-2015, cabezal

hilo: 38 cm.,
cuchillas: -

0.3 l.

4.9 kg.

PREIS*

222,74 €



41BD701C678

990

Motor MTD, 4T
0.69 kW., 7,600 min⁻¹,
29 cc.

arranque manual - AST
(Advanced Starting
Technology)

sí

Cuerno, eje partido,
doble amés hombro
incluida

Ø 2.4 mm., hilo doble,
1083-U3-2415, cabezal.
spool: 1183-M6-0005

hilo: 46 cm.,
cuchillas: Ø 20 cm.,
1181-U1-0025

0.4 l.

8.0 kg.

406,14 €



41AD299C678

Ventajas de un motor 4T comparado con un motor de 2T



- Emisiones más limpias
- Alta eficiencia por la tecnología OHV
- Menos olor porque se reduce el aceite en la combustión
- Fácil de usar, fácil de arrancar
- Sin mezcla de gasolina y aceite



Con el sistema de arranque (AST) arrancar un motor de 2T con la cuerda es muy fácil. El (Advance Starting Technology) facilita el proceso de arranque, sólo a de tirar suavemente de la cuerda. El motor arrancará.



ROBUSTO
MOTOR MTD DE
4-TIEMPOS EN EL
MODELO 990



2,0 - 2,4 MM.;
HILO DOBLE
EN TODOS LOS
MODELOS



NUEVO 1033 AVS



Motor de 2-T.
1.05 kW., 11.800 min⁻¹,
33 cc.



arranque manual - AST
(Advanced Starting
Technology)



no



Manillar en cuerno, eje sólido,
arnés doble hombro incluido.
Sistema antivibración



Ø 2.4 mm., doble hilo,
1082-U3-3015, cabezal.
accesorios: 1183-M6-1033



hilo: 42 cm.,
cuchillas: Ø 25.5 cm.,
1181-U1-0010



0,9 l.



8.5 kg.

P.V.P.*

233,10 €

EAN



NUEVO 1043 AVS

Motor de 2-T.
1.20 kW., 11.800 min⁻¹,
43 cc.

arranque manual - AST
(Advanced Starting
Technology)

no

Manillar en cuerno, eje sólido,
arnés doble hombro incluido.
Sistema antivibración


Ø 2.4 mm., doble hilo,
1082-U3-3015, cabezal.
accesorios: 1183-M6-1033

hilo: 42 m,
cuchillas: Ø 25.5 cm.,
1181-U1-0010

1,2 l.

9.2 kg.

249,80 €



DOS NUEVOS
MODELOS 1033 AVS
Y 1043 AVS
CON SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN



FÁCIL MANEJO

DESBROZADORA SOBRE RUEDA SU INGENIOSO AYUDANTE EN EL JARDÍN

La combinación entre desbrozador y cortacésped lo hace perfecto para praderas, áreas con maleza y terrenos con muchos obstáculos y bordes.



WST 5522



MTD ThorX 55, 1 cilindro,
2.1 kW., 2.800 min⁻¹,
159 cc.



arranque manual



36 cm.
rodamientos de bolas



Acero



Ø 4.0 mm., doble hilo
1182-WS-0001



hilo: 47 cm.,
cuchillas: -



1.0 l.



31 kg.

P.V.P.*

620,31 €

EAN



RESISTENTE HILO
DOBLE DE 4,0 MM.
Y DURADERO PATÍN
DE BOLA



GRANDES RUEDAS
TRASERAS DE 36
CM. PARA UN FÁCIL
TRANSPORTE Y UNA
LARGA VIDA

RECORTASETOS

PERFILE SU SETO

Con los cortasetos MTD es muy fácil perfilar todo tipo de setos. Su reducido peso y el largo del peine, que llega hasta los 61 cm., le facilita un corte perfecto.



STARTER PARA UN MEJOR ARRANQUE

	HT 51 E	HT 61 E	NUEVO GHT 45/28	NUEVO GHT 60/28
	230 V eléctrico, 520 W.	230 V eléctrico, 600 W.	Motor 2T., 0.65 kW., 11.500 min ⁻¹ , 22 cc.	Motor 2T., 0.65 kW., 11.500 min ⁻¹ , 22 cc.
	-	-	arranque manual	arranque manual
	control dos manos	control dos manos	trasero manillar 180° turnable, antivibration-system	trasero manillar 180° turnable, antivibration-system
	dobles cuchillas de corte, 51 cm.	dobles cuchillas de corte, 61 cm.	dobles cuchillas de corte, 45 cm.	dobles cuchillas de corte, 60 cm.
	16 mm.	16 mm.	28 mm.	28 mm.
	sistema de anti-bloqueo, parada rápida: < 0.2 sec.	sistema de anti-bloqueo, parada rápida: < 0.2 sec.	parada rápida: < 1.8 sec.	parada rápida: < 1.8 sec.
	-	-	0,2l.	0,2l.
	3.1 kg.	4.1 kg.	4.5 kg.	4.6 kg.
P.V.P.*	67,58 €	71,81 €	C.D.	264,86 €
EAN	4 008423 84 1947 41AF5DE5600	4 008423 84 1954 41AF5EE5600	4 008423 87 2842 41AQ0HV0678	4 008423 87 2835 41AQ0DV0678



EMPUÑADURA GIRATORIA 180° PARA EL MODELO GHT 55/28



GRAN ASA EN LOS RECORTASETOS ELÉCTRICOS

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS Y DE GASOLINA

CORTE POTENTE Y PRECISO

Las motosierras están fabricadas para trabajar la madera, o cortar leña. Destacan por su buena relación calidad precio, excelentes acabados y altas prestaciones.



ECS 1800/35

ECS 2000/40



230 V.
1.800 W.

230 V.
2.000 W.



paso de cadena: 1.3 mm.,
dientes: 3/8" LP

paso de cadena: 1.3 mm.,
dientes: 3/8" LP



0,09 l.

0,09 l.



marca: OREGON,
lubricación automática,
sistema de tensado: frontal.
1191-X1-0014

marca: OREGON,
lubricación automática,
sistema de tensado: frontal.
1191-X1-0018



marca: OREGON,
largo: 35 cm.,
cubierta protector,
1092-U1-0050

marca: OREGON,
largo: 40 cm.,
cubierta protector,
1092-U1-0054



Diente: metal

Diente: metal



4.8 kg.

5.0 kg.



C.D.

C.D.



4 008423 857009
41AZ041-678

4 008423 857016
41AZ060-678



DIENTES EN METAL
BUMPER SPIKES

GCS 2500/25 T

GCS 3800/35

GCS 4100/40

GCS 4600/45



Motor 2 T.,
0.7 kW, 12,000 min⁻¹,
25.4 cc., Auto Choke

Motor 2 T.,
1.2 kW, 12,000 min⁻¹,
37.2 cc., arranque manual

Motor 2 T.,
1.3 kW, 12,000 min⁻¹,
40 cc., arranque manual

Motor 2 T.,
1.6 kW, 12,000 min⁻¹,
46 cc., arranque manual



paso de cadena: 1.3 mm.,
dientes: 3/8" LP

paso de cadena: 1.3 mm.,
dientes: 3/8" mini

paso de cadena: 1.3 mm.,
dientes: 3/8" mini

paso de cadena: 1.3 mm.,
dientes: 3/8" mini



0,16 l.

0,21 l.

0,21 l.

0,26 l.



marca: OREGON,
lubricación automática,
sistema de tensado: lateral.
1191-X1-0009

marca: MTD,
lubricación automática,
sistema de tensado: lateral.
1191-X1-0015

marca: MTD,
lubricación automática,
sistema de tensado: lateral.
1191-X1-0016

marca: MTD,
lubricación automática,
sistema de tensado: lateral.
1191-X1-5063



marca: OREGON,
largo: 30 cm.,
cubierta protector,
1092-U1-0047

marca: MTD,
largo: 35 cm.,
cubierta protector,
1092-U1-0050

marca: MTD,
largo: 40 cm.,
cubierta protector,
1092-U1-0054

marca: MTD,
largo: 45 cm.,
cubierta protector,
1092-M1-0027



metal

metal

metal

metal



0,23 l.

0,31 l.

0,31 l.

0,55 l.



3.0 kg.

4.2 kg.

4.5 kg.

5.5 kg.



161,84 €

165,35 €

184,82 €

201,40 €



4 008423 859386
41AY01S0678

4 008423 857023
41BY0460678

4 008423 857030
41BY0610678

4 008423 857047
41BY0340678



STARTER Y
CEBADOR PARA UN
FÁCIL ARRANQUE



GRAN ASA PARA
UN FÁCIL MANEJO

MOTOAZADAS CON FRESAS FRONTALALES

PREPARE EL TERRENO PARA SEMBRAR

Para cavar en su huerto a mano es un trabajo doloroso para la espalda y sudado. Elija unos de nuestras varias motoazadas si le gusta hacer crecer sus propias verduras de la manera más confortable.



PROTECTORES LATERALES QUE PROTEGEN LAS CUCHILLAS DE LOS BORDES T/245 Y T/380 M



RUEDAS DE TRANSPORTE DESMONTABLE



EN POSICIÓN DE TRABAJO LAS RUEDAS SE FIJA CONVIRTIÉNDOSE EN TAMAÑO DE PROFUNDIDAD EN EL MODELO T/205 Y T/245



	T 30 E	T 205	T 245	T 330 M	T 380 M
	230 V., 1.400 W.	MTD ThorX 45, 2.0 kW., 3,100 min ⁻¹ , 139 cc.	MTD ThorX 55, 3.3 kW., 3,200 min ⁻¹ , 173 cc.	MTD ThorX 55 H, 3.1 kW., 3.600 min ⁻¹ , 179 cc.	MTD ThorX 55 H, 3.1 kW., 3.600 min ⁻¹ , 179 cc.
	interruptor	arranque manual	arranque manual	arranque manual	arranque manual
	Ø 2 x 160 mm., trasero	Ø 2 x 180 mm., trasero	Ø 2 x 180 mm., trasero	Ø 2 x 200 mm., trasero	Ø 2 x 200 mm., trasero
	4 (2x2), 400 min ⁻¹ Ø 23 cm., no hay extensiones	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30.5 cm., no hay extensiones	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30.5 cm., incluido	4 (2x2), 137 min ⁻¹ Ø 30.5 cm., incluido, 2 anchos de trabajo	6 (2x3), v: 129 / r: 56 min ⁻¹ Ø 30.5 cm., incluido, 3 anchos de trabajo
	adelante, eje sin fin, carcasa de aluminio	adelante, eje sin fin, carcasa de aluminio	adelante, eje sin fin, carcasa de aluminio	adelante, embrague de correa en V. a cadena	adelante - atrás, embrague de correa en V. a cadena
	30 cm.	40 cm.	66 cm., discos protectores incluida	33 + 61 cm.	33 + 61 + 81 cm., discos protectores incluida
	-	1,25 l.	1,4 l.	2,2 l.	2,2 l.
	13 kg.	34 kg.	42 kg.	45 kg.	58 kg.
P.V.P.*	205,89 €	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.
EAN	4 008423 849295 21A-106B678	4 008423 823998 21D-20MI678	4 008423 823981 21D-25MJ678	4 008423 836950 21D-33MV678	4 008423 836943 21D-38MT678

MOTOCULTORES

ALTAS PRESTACIONES DEL MOTOCULTOR PARA SUELOS DUROS

Nuestros motocultores pueden romper suelos duros con facilidad con su fresas de contra rotación. Las ruedas motrices tiran de la unidad hacia adelante, mientras el eje de cuchillas infatigablemente excarvan sobre el terreno.




MANILLAR REGULABLE EN LA ALTURA



CUCHILLAS DE CONTRAGIRO PARA UNA ACABADO PERFECTO AL SUELO



POTENTES MOTORES EN AMBOS MODELOS



DOBLE DIRECCIÓN DEL MODELO T/450

1 marcha hacia adelante / 1 hacia atrás Fresas montadas detrás de las ruedas motrices, con giro contrario a estas, permitiendo de este modo un acabado del terreno fino y liso, ejecutando un trabajo suave y sin rebotes.

T 405 M

MTD ThorX 65,
3.9 kW., 3.600 min⁻¹,
208 cc.

T 450

B&S 900 series,
4.0 kW., 3.600 min⁻¹,
205 cc.



arranque manual



arranque manual



330 mm.,
neumático



355 mm.,
neumático



4 (2x2), 218 min⁻¹
Ø 30 cm.,
no hay extensiones



4 (2x2), f: 257 / r: 175 min⁻¹
Ø 33 cm.,
no hay extensiones



atrás,
reforzado con caja engranaje
de hierro fundido



adelante - atrás,
embrague de correa en V.
a cadena



45 cm.,
portector lateral y trasero con
función de rastrillo



46 cm.,
portector lateral y trasero con
función de rastrillo



2.2 l.



2.2 l.



72 kg.



105 kg.

P.V.P.*

C.D.

C.D.

EAN



4 008423 843170
21AA46M3678



4 008423 806120
21AB454B678



CORTAORILLAS

PARA UN CORTE LIMPIO

El cortaorillas es esencial para un acabado perfecto. Unos bordes descuidados de macizos de hierbas en las baldosas, veredas o caminos pueden ser cortados limpiamente con este cortaorillas de vanguardia, gracias a su rueda basculante puede cortar en posición en los bordillos con todas las ruedas apolladas.



550 G

B&S 450e series,
2.0 kW., 2,900 min⁻¹,
125 cc.



arranque manual



180 / 200 mm.,
rueda incluida



manillar, recta, plegable



Ø 23 cm., acero - Dual Tip,
3 posiciones, ángulo ajustable,
1112-M6-0002



6 posiciones,
max. 5,75 cm.



0.8 l.



23.5 kg.



810,48 €



4 008423 852769
25A-550G678



FÁCIL AJUSTE
DEL ÁNGULO



CUCHILLAS DE
TRIPLE DIENTES
OPCIONALES
1112-M6-0001

RAJADORA DE TONCOS

EL INVIERNO MÁS FRÍO, SE HARÁ CÁLIDO GRACIAS A LOS MOMENTOS QUE PASARÁ JUNTO A SU CHIMENEA

Cuando cortar leña se hace tan fácil con la tronadora de troncos MTD, gracias a la cuña de corte reemplazable y el potente motor Briggs & Stratton permite cortar troncos de madera con una fuerza de 25 t. Dispone de un sistema de doble mando de seguridad para el operario.



LS 550

B&S 650 series,
2.6 kW., 3,200 min⁻¹,
190 cc.



arranque manual



16" x 4,8",
neumático



fuerza de trabajo: 25 T.,
máx. long. largo: 63,5 cm.,
cuña de corte: hierro fundido,
reemplazable



1.2 l.



238 kg.



3.004,04 €



4 008423 806540
24A1550C678



PONTENTE Y
DURADERO MOTOR
B&S 650 SERIES



FÁCIL Y SEGURO
SISTEMA DE
2 MANOS,
CONFORTABLE
MANEJO CON UN
MÍNIMO ESFUERZO

TRITURADORA ELÉCTRICA

TRITURA LAS HOJAS Y RAMAS

Con nuestra nueva trituradora eléctrica, no habrá más problema de falta de espacio. Tritura hojas y ramas con un volumen de reducción de hasta 10:1 para preparar un compostaje eficaz.



SILENCIOSO

92 dB sólo (LWg)
en model SL 2800



S 2500

230 V., 2.500 W.



2 ruedas de transporte



máx. rama Ø 40 mm.



45 l.
caja recogedor transparente



2 reversible cuchillas
cuchilla velocidades
máx. 2.850 min⁻¹



reducción hasta 10:1



24 kg.

P.V.P*

345,88 €

EAN



24AC7B2B600

SL 2800

230 V.
adelante - atrás,
2.800 W.

2 ruedas de transporte

máx. rama Ø 45 mm.

45 l.
caja recogedor transparente

cuchilla rotativa,
1 engranaje / 8 dientes,
cuchilla vel. máx. 46 min⁻¹

reducción hasta 10:1

26 kg.

386,80 €



24AC7G2C600



CAJA TRASPARENTE
PARA UN FÁCIL CONTROL
DE LLENADO

BIOTRITURADORA / ASTILLADORA / ASPIRADORA

PARA UN ENTORNO LIMPIO Y ORDENADO

Con los cortasetos MTD es muy fácil perfilar todo tipo de setos. Su reducido peso y el largo del peine, que llega hasta los 61 cm., le facilita un corte perfecto.

Gracias a su potente motor que llega hasta los 600 W., los recortasetos MTD son la solución óptima para su jardín.



MTD 202

B&S OHV 800 series,
3.7 kW., 3.600 min⁻¹,
205 cc.



arranque manual



254 x 100 mm., neumático,
ruedas giratorias frontales,
1 marcha adelante



106 l.
bolsa fieltro



2 cuchillas cortadoras,
3 fresas trituradoras,
máx. rama Ø 5 cm.



reducción ratio hasta 10:1



3.0 l.



69 kg.

P.V.P*

2.100,14 €

EAN



24A-202K678



RUEDAS PIVOTANTES
BLOQUEABLES
Y VELOCIDAD
VARIABLE PARA
UNA MEJOR
MANIOBRABILIDAD



CON MANDO DE
CONTROL. ALTURA
AJUSTABLE DE
LA TOBERA,
INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD EN EL
SACO Y GRAN
ANCHO DE
TRABAJO

SOPLADORES / ASPIRADORES

ADIÓS A LA HOJAS DEL OTOÑO

Nuestros sopladores ecológicos, con motor de 4 tiempos, flujo de aire de hasta 240 km./h., no dejará rastro de hojas en su jardín. Los restos de hierba en el patio en verano o las hojas en otoño con este modelo usted podrá limpiar su propiedad rápida y eficazmente. Para pequeñas áreas dispone más elecciones con los aspiradores/sopladores que capturar las hojas, las trituran y las pequeñas hojas son fácilmente almacenadas en el saco recogedor.



POTENTE MOTOR DE 4 TIEMPOS MTD OHV



BV 2500 E

BV 3000 G

SC 4

MT 32 BPB



230 V, 2,500 W.,
14,000 min⁻¹

2-stroke,
0.75 kW., 8,000 min⁻¹,
25 cc., arranque manual

MTD 4-stroke OHV.
0.75 kW., 7,800 min⁻¹
25.2 cc., AST

MTD 4-stroke OHV.
0.84 kW., 7,000 min⁻¹
32 cc., arranque manual



máx. volumen aire:
hasta 15 m³/min,
máx. vel. aire: hasta 270 km./h.

máx. volumen aire:
hasta 11 m³/min,
máx. vel. aire: hasta 165 km./h.

máx. volumen aire:
hasta 12 m³/min,
máx. vel. aire: hasta 240 km./h.

máx. volumen aire:
hasta 13,5 m³/min,
máx. vel. aire: hasta 240 km./h.



convertible
aspiración / soplador

convertible
aspiración / soplador

soplador

soplador



reducción hasta 10 : 1

reducción hasta 10 : 1

-

-



45 l.
tela

40 l.
tela

-

-



arnés hombro incluida

arnés hombro incluida

control con una sola mano

control con una sola
mano de mochila



-

0.4 l.

0.4 l.

0.9 l



3.5 kg.

7.2 kg.

5.7 kg.

9.9 kg.

P.V.P.*

83,31 €

210,54 €

305,22 €

417,04 €

EAN



4 008423 854992
41AB0BE7678



4 008423 855005
41AS0BU0678



4 016918 028483
41AR4SCG678



4 016918 026939
41BR4BPG678



LARGE
COLLECTOR BAG
ON THE VACUUMS



PRACTICAL
BAG PACK FOR
EASY USE

OPTIMA BARREDORA

PARA TODO LA TEMPORADA

La potente barredora OPTIMA es la solución durante todo el año para trabajos de limpieza en casa, con 5 marchas adelante y 2 atrás esta potente barredora se ajusta perfectamente a su espacio.



OPTIMA PS 700

MTD ThorX 65 H OHV. 4T.
4,0 kW., 3.600 min⁻¹,
208 cc.

arranque manual

13" x 4",
5 adelante, 2 atrás

70 cm.

Ø 36 cm.

3 posiciones
izquierda / centro / derecha

1.9l.

75 kg.

P.V.P* **1.176,46 €**

EAN



RESISTENTE
MOTOR OHV MTD
THORX 65 H



DEFLECTOR DELANTERO OPCIONAL
ART. NO.: 196-069-000
P.V.P: **47,19 €**



PALA DOZER CON LABIOS
DE GOMA INCLUIDO, OPCIONAL
ART. NO.: 196-068-000
P.V.P: **251,10 €**



RUEDAS
PIVOTANTES
FRONTALALES
CON FUNCIÓN DE
ELEVACIÓN DEL
CEPILLO MARCHA
ATRÁS



COLECTOR OPCIONAL
ART. NO.: 196-067-000
P.V.P: **251,10 €**

SMART QUITANIEVES

IDEALES PARA MEDIANAS Y GRANDES ÁREAS

Económico, intuitivo, duradero y fiable - todos estos valores que incorporan la gama de quitanieves SMART. Son ideales para los duros inviernos de grandes caídas de nieve. Construido con pasión y calidad, estos modelos de quitanieves ofrecen una excelente rendimiento.



LUZ FRONTAL HALÓGENA EN LOS MODELOS SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T & OPTIMA ME 76



MOHILOTES DE MAYOR PRECISIÓN EN EL SISTEMA X-TREME

SMART M 53

MTD SnowThorX 35 OHV.
4 T., 2.2 kW., 3.600 min⁻¹,
123 cc.

arranque manual.
con empuñadura

7" x 1,7",
velocidades ninguna,
auger assist

ancho de trabajo: 53 cm.
altura de trabajo: 28 cm.

mohiotes HD de goma reforzada

180°,
tolva

no

1.9 l.

31 kg.

C.D.



SMART M 56

MTD SnowThorX 55 OHV.
4 T., 3.0 kW., 3.600 min⁻¹,
179 cc.

arranque manual.
con empuñadura

10" x 4",
1 adelante

ancho de trabajo: 56 cm.
altura de trabajo: 41 cm.

Xtreme-Auger

180°,
tolva

no

1.9 l.

55 kg.

C.D.



SMART M 61

MTD SnowThorX 55 OHV.
4 T., 3.0 kW., 3.600 min⁻¹,
179 cc.

arranque manual.
con empuñadura

13" x 4",
5 adelante - 2 atrás

ancho de trabajo: 61 cm.
altura de trabajo: 53 cm.

Xtreme-Auger

180°,
tolva

no

1.9 l.

77 kg.

1.200,00 €



SMART ME 61

MTD SnowThorX 70 OHV.
4 T., 3.9 kW., 3.600 min⁻¹,
208 cc.

arranque manual.
E-start 230 V

15" x 5",
6 adelante - 2 atrás

ancho de trabajo: 61 cm.
altura de trabajo: 53 cm.

Xtreme-Auger

180°,
tolva

sí

1.9 l.

79 kg.

1.335,00 €



AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DE LA TOLVA



ROTACIÓN DE LA TOLVA 180°


OPTIMA QUITANIEVES

PARA MEDIANAS Y GRANDES ÁREAS

La serie OPTIMA impresiona por sus prestaciones, calidad y confort. El Joystick de cuatro direcciones para el control de la tobera y la dirección de giro fácil son dos de las numerosas características que hacen divertido trabajar con estos quitanieves.



SISTEMA DE ORUGAS EN EL MODELO OPTIMA 66 T



CONJUNTO DE PASADORES PARA TODOS LOS QUITANIEVES DE MTD DE 2 FASES
NÚMERO DE ORDEN:
7011-M6-0010



AJUSTE LA DIRECCIÓN DEL LANZAMIENTO Y LA DISTANCIA CONVENIENTE CON EL JOYSTICK DE 4 DIRECCIONES

	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
	MTD SnowThorX 80 OHV. 4 T., 5.4 kW., 3.600 min ⁻¹ , 277 cc.	MTD SnowThorX 80 OHV. 4 T., 5.4 kW., 3.600 min ⁻¹ , 277 cc.	MTD SnowThorX 90 OHV. 4 T., 7.4 kW., 3.600 min ⁻¹ , 357 cc.
	arranque manual. con empuñadura, E-start 230 V.	arranque manual. con empuñadura, E-start 230 V.	arranque manual. con empuñadura, E-start 230 V.
	16" x 4,8", 6 adelante - 2 atrás, Easy-Turn	track, 6 adelante - 2 atrás, Easy-Turn	16" x 6,5", 6 adelante - 2 atrás, Easy-Turn
	ancho de trabajo: 66 cm. altura de trabajo: 53 cm.	ancho de trabajo: 66 cm. altura de trabajo: 53 cm.	ancho de trabajo: 76 cm. altura de trabajo: 53 cm.
	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
	200°, 4 direcciones joystick	200°, 4 direcciones joystick	200°, 4 direcciones joystick
	sí	sí	sí
	4.7 l.	4.7 l.	4.7 l.
	100 kg.	110 kg.	111 kg.
P.V.P.*	C.D.	2.635,00 €	C.D.
EAN	4 008423 857160 31AY54T3678	4 008423 857184 31AY74T3678	4 008423 857177 31AY55T5678



PATINES DE AJUSTE QUE AYUDAN PARA TENER LA ALTURA CORRECTA DE TRABAJO



POTENTE Y DURADERO MOTOR DE INVIERNO



ACOPLES Y ACCESORIOS

PARA TODOS LOS TRACTORES OPTIMA Y SMART

Con nuestro profundo rango a acoples delanteros, traseros y accesorios, puedes convertir tu tractor en un verdadero caballo de trabajo para numerosas y diferentes tareas en el jardín.



Paragolpes delantero



Paragolpes delantero FastAttach™
(incluida OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

P.V.P*: **72,77 €**

Rodillos de jardín



Rodillo remolcable de polietileno de Ø 46 cm.
ancho de trabajo 61 cm., máx. peso 114 kg.
cuando se llena de agua.

190-228-000



4 008423 401264

P.V.P*: **312,79 €**



Rodillo remolcable de polietileno de Ø 46 cm.
ancho de trabajo 91 cm., máx. peso 182 kg.
cuando se llena de agua.

190-229-000



4 008423 804478

P.V.P*: **411,02 €**

Desmugador



Desmugador/escarificador remolcable de 102 cm.,
20 dientes (cuchillas templadas), presión variable a través
de la carga.

190-526-000



4 008423 804454

P.V.P*: **214,15 €**

Aireador



Aireador remolcable, ancho de trabajo 102 cm.,
púas aprox. 23 cm., Ø 12 púas acero
hasta 6 cm., con ruedas de transporte.

190-224A000



4 008423 815498

P.V.P*: **298,46 €**

Barredora



Barredora remolcable ancho de trabajo 96 cm.,
capacidad 340 l.

190-145A000



4 008423 804386

P.V.P*: **515,05 €**



Fumigador

Fumigador remolcable, capacidad 95 l. producción 6,8 l/min, peso aprox. 20 kg.

190-537-000



4 008423 804430

P.V.P*: **930,28 €**

Esparcidores



Esparcidor remolcable, peso aprox. 8 kg., volume 39 kg., ancho de propagación hasta 300 cm.

196-031-000



4 008423 813432

P.V.P*: **162,93 €**



Esparcidor remolcable de fertilizantes y semillas, peso aprox. 26 kg., volume 80 kg., ancho de propagación hasta 366 cm., ruedas neumáticos.

190-525-000



4 016918 011423

P.V.P*: **343,46 €**



Esparcidor de remolque, peso aprox. 15 kg., volume 45 kg., ancho de propagación hasta 300 cm.

196-036-000



4 008423 816310

P.V.P*: **574,46 €**

Carretilla



Remolque de transporte, carro de descarga, polipropileno, max. capacidad 159 kg., medidas aprox. L 142.2 / W 83.8 / H 76.2 cm., peso aprox. 27 kg.

190-236A000



4 008423 804331

P.V.P*: **404,29 €**



Remolque de transporte, carro de descarga, acero, puerta trasera desmontable, max. capacidad 227 kg., medidas aprox. L 152.4 / W 83.8 / H 72 cm., peso aprox. 27 kg.

190-223B000



4 016918 006894

P.V.P*: **345,99 €**



Pala dozer / labios de goma

Pala dozer de ancho: 117 cm., Con 3 posiciones de pesca y control de elevación remota. Con sistema de protección de sobrecarga.

OEM-190-833



4 008423 807684

P.V.P*: **554,60 €**



Pala dozer con labio de goma OEM-190-833

196-718-678



4 008423 815368

P.V.P*: **66,55 €**

Cadenas para ruedas



1 conjunto de cadenas para neumáticos 18" x 6.5", sólo para modelos: Transmáticos

196-664-643



4 008423 811827

P.V.P*: **185,61 €**



1 conjunto de cadenas para neumáticos 18" x 9.5", sólo para modelos: Transmáticos

196-898-699



4 008423 813678

P.V.P*: **141,09 €**



1 conjunto de cadenas para neumáticos 20" x 8"

196-658-699



4 008423 824797

P.V.P*: **141,09 €**

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

ARNOLD®

Nuestra gama completa de Arnold contiene todo aquello que es necesario para el mantenimiento de las máquinas para el campo y el jardín haciendo que el trabajo sea seguro y rápido. Comprueba nuestra propuestas abajo de algunos productos o bien através de nuestra página web www.arnoldproducts.es encontrará más de 8.000 referencias un completo catálogo onhilo.

VENTA DE PRODUCTOS DE RECAMBIOS:

www.arnoldproducts.es



Funda protectora

Funda protectora para cortacésped	L 193 x A 61 x AL 117 cm.	2024-U1-0002	www.arnoldproducts.es
Funda protectora para tractores	L 173 x A 102 x AL 97 cm.	2024-U1-0003	www.arnoldproducts.es
Funda protectora para tractores XL	L 250 x A 120 x AL 120 cm.	2024-U1-0004	www.arnoldproducts.es
Funda protectora para quitanieves	L 170 x A 80 x AL 100 cm.	2024-U1-0005	www.arnoldproducts.es

Acondicionador / Aceite motor

Aceite de motor, 0.6 l SAE30HD **	6012-X1-0030	www.arnoldproducts.es
Aceite de motor, 1.0 l SAE30HD **	6012-X1-0031	www.arnoldproducts.es
Aceite de motor, 0.6 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0033	www.arnoldproducts.es
Aceite de motor, 1.0 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0034	www.arnoldproducts.es
2T aceite, 100 ml para motosierras, Trimmer	6012-X1-0036	www.arnoldproducts.es
2T aceite, 250 ml para motosierras, Trimmer	6012-X1-0037	www.arnoldproducts.es
Aceite invierno, 1.0 l SAE 5W-30 para quitanieves	6012-X1-0040	www.arnoldproducts.es
MTD acondicionador "Easy Run", 250 ml **	6012-X1-0045	www.arnoldproducts.es

Aceite hidráulico / aerosol mantenimiento

Aceite hidráulico, 1.0 l. para la cortadora de troncos	6012-X1-0047	www.arnoldproducts.es
Aerosol de mantenimiento, para cortacésped y herramientas	6021-U1-0075	www.arnoldproducts.es

Accesorios motosierras

Aceite de cadena, 1,0 l.	6012-X1-0048	www.arnoldproducts.es
Kit de afilado de la cadena de sierra	1194-X1-0030	www.arnoldproducts.es
Casco de seguridad	6161-X1-0001	www.arnoldproducts.es
Pistola de engrase para la guía de las ruedas dentadas de barras	1194-X1-0036	www.arnoldproducts.es
Guante de seguridad protección de corte 0 (16m/s), tamaño 10	6061-CS-1009	www.arnoldproducts.es
Guante de seguridad protección de corte 0 (16m/s), tamaño 10	6061-CS-1010	www.arnoldproducts.es
Guante de seguridad protección de corte 0 (16m/s), tamaño 11	6061-CS-1011	www.arnoldproducts.es

Otros accesorios

Gafas de seguridad	6061-X1-0018	www.arnoldproducts.es
Protección auditiva - 26 dB	6061-X1-0006	www.arnoldproducts.es
Cable de extensión (muy resistente), oil resistant, IP44, 25 m.	6011-X1-0449	www.arnoldproducts.es
Cable de extensión (muy resistente), oil resistant, IP44 50 m.	6011-X1-0450	www.arnoldproducts.es
Arnés para recortadoras y desbrozadoras	6061-M6-0001	www.arnoldproducts.es
Raspador	2024-U1-0007	www.arnoldproducts.es
Agente limpiador	6021-U1-0078	www.arnoldproducts.es



Accesorios para escarificador

MBS3001 escarificador eje KPL para 30 cm.	196-279-600	C.D.
MAS3001 Rodillo aireador KPL para 30 cm.	196-284-600	C.D.
MBS3401 escarificador eje KPL para 34 cm.	196-280-600	C.D.
MAS3701 aerator eje KPL para 34/37 cm.	196-285-600	C.D.
MBS3701 escarificador eje KPL para 37 cm.	196-281-600	C.D.
MBS3503 escarificador eje KPL para 35 cm.	196-282-600	C.D.
MAS3803 aerador eje KPL para 35/38 cm.	196-286-600	C.D.
MBS3803 escarificador eje KPL para 38 cm.	196-283-600	C.D.

Accesorios para cortacésped y tractores

Recogedor, 25 l para RM 380	196-759-678	C.D.
Mulching kit para SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678	30,15 €
Mulching kit para SMART 53 SPO	196-589-678	30,15 €
Dozer cuchilla incl. cadenas para neumáticos BM 87-35	196A755-678	538,45 €

Accesorios para MINIRIDER

Recogedor doble para MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	562,65 €
Mulching kit incl. deflector para MINIRIDER 60 RDE	196-707-678	82,70 €
Mulching kit incl. deflector para MINIRIDER 76 RDE	196-334-600	83,64 €
Mulching plug para MINIRIDER 60 SDE	19A30015000	87,12 €

Accesorios para tractores cortacésped

Recogedor para SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	590,65 €
Recogedor para SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	590,65 €
Mulching kit para SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	104,06 €
Mulching kit para SMART 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-749A678	123,42 €
Deflector para SMART RE 125, RE 130 H, RN 145 OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-750A678	173,94 €

Accesorios Trimmer

Extensión Trimmer AH 720, 12 ángulos de trabajo para ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 y SMART BC-rango	41BJAH-C902	146,28 €
Motosierra PS 720, 65 cm. extensión del eje incl. for ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 y SMART BC-rango	41AJPS-C902	146,28 €
Rotavator GC 720 for 827, 827 M, 990 y SMART BC-rango	41AJGC-C902	151,25 €

Accesorio para T/330 M y T/380 M

Ruedas metal. ideal para un mejor agarre al terreno	196-261-678	C.D.
Ideal para los terrenos duros	196-262-678	C.D.
Accesorio esencial para la cosecha de patata	196-263-678	C.D.
Ruedas de goma agrícolas opcionales para un óptimo agarre	196-264-678	C.D.
Accesorio conveniente para la labranza de barbechos o mezclar abonos con la tierra	196-265-678	C.D.

Accesorio para MTD 202

Manguera de 2 mm.	OEM-290-005	299,66 €
-------------------	-------------	-----------------

Accesorio para quitanieves

Dozer pala 100 cm., para quitanieves de 2 etapas (excepto M 56)	396-004-678	C.D.
Labios de goma para pala dozer 100 cm. (art.no. 396-004-678)	396-005-678	C.D.
Juego de 4 pernos de seguridad y horquillas para todos quitanieves MTD de 2 etapas	7011-M6-0010	C.D.

EMISIÓN GENERAL

SONIDO

Definición: vibraciones mecánicas o de ondas de compresión de un medio elástico. La unidad de Medidas es en decibelios (dB). El umbral del dolor humano es aprox. 130 db. La distancia de audición de un oído humano está en el rango de frecuencia entre 16 a 16,000 Hz. (a continuación: infrasonido / arriba: ultra sonido)

	Nivel de presión sonora medido LpA (dB)	Nivel de potencia sonora LwA (dB)	Nivel de potencia sonora garantizado LwAg (dB)	Valor de vibración AHV Hand/Arm (m/s²)	Tolerancia Mano/Brazo (m/s²)(K Factor)	Valor de vibración AHV Body (m/s²)	Tolerancia cuerpo (m/s²) (K Factor)
CORTACÉSPED							
RM 380	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 32 E	88	94	96	4.0	2.0		
SMART 38 E	88	94	96	3.0	1.5		
OPTIMA 34 E	81	95	96	2.5	1.0		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2.5	0.6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2.9	1.5		
SMART 51 B0	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 51 BC	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 MB	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 395 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 42 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 PB	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPO HW	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 SPO HW	86	96	98	5.0	1.5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5.0	1.5		
OPTIMA 46 SPH HW	84	94	96	5.0	1.5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5.0	1.5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5.0	1.5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5.0	1.5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5.0	1.5		
WCm. 84 E	88	98	100	5.0	1.5		
BM 87-35	86	98	99	15.6	0.7		
MINIRIDER							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SD	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDHE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
TRACTORES CORTACÉSPED							
SMART RF 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RF 130 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RG 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RC 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 130 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RN 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LG 165 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LE 145 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LN 165 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 96	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 76	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 92	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
RADIO DE GIRO CERO							
Z 170 DH	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
ESCARIFICADOR							
SMART 30 VE	86	97	99	5.0	1.5		
OPTIMA 34 VE	86	97	99	2.5	1.5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2.5	1.5		
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7.5	1.5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7.5	1.5		

PRESIÓN ACÚSTICA

Presión acústica es la medida, los cambios periódicos de la presión del aire que se hace referencia por la onda sonora.

VIBRACIÓN CUERPO

Estas son las vibraciones causadas por la máquina, transferidos al cuerpo a través de las manos, pies o parte inferior. (por ejemplo tractores del césped).

MANO-BRAZO-VIBRACIÓN

Transferido al cuerpo desde una máquina de mano o máquina estacionaria a través de la mano y/o el brazo. (por ejemplo, Cortabordes, cortacésped, motoazada, etc.)

	Nivel de presión sonora medido LpA (dB)	Nivel de potencia sonora LwA (dB)	Nivel de potencia sonora garantizado LwAg (dB)	Valor de vibración AHV Mano/Brazo (m/s²)	Tolerancia Mano/Brazo (m/s²) (K Factor)	Valor de vibración AHV Body (m/s²)	Tolerancia cuerpo (m/s²) (K Factor)
RECORTABORDES / DESBROZADORES							
ET 250	80	93	94	2.5	1.5		
ET 350	84	95	96	3.8	1.5		
ET 1000	85	94	96	4.0	1.5		
EB 1000 B	88	98	100	4.0	1.5		
SMART BC 26 D	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 26	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 33	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 43	94	111	114	8.0	1.5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8.0	1.5		
SMART BC 52	93	112	114	7.0	1.5		
500	96	106	108	13.0	1.5		
990	96	106	108	9.0	1.5		
1033 AVS	-	-	-	-	-		
1043 AVS	-	-	-	-	-		
WST 5522	93	106	108	6.5	1.5		
RECORTASETOS							
HT 51 E	81	101	103	3.0	1.5		
HT 61 E	81	101	103	3.0	1.5		
GHT 45/28	85,5	99,5	103	7.7	1.5		
GHT 60/28	85,5	99,5	103	7.7	1.5		
CORTA ORILLAS							
550 G	88	98	100	6.0	1.0		
TRONZADORA DE TRONCOS							
LS 550	90	100	102	5.0	1.5		
MOTOAZADAS							
T 30 E	81	91	93	8.0	1.5		
T 205	81	91	93	5.0	1.5		
T 245	86	96	98	5.0	1.5		
T 330 M	89	99	101	5.0	1.5		
T 380 M	88	98	100	5.0	1.5		
T 405 M	98	108	110	5.0	1.5		
T 450	92	102	104	5.0	1.5		
MOTOSIERRAS							
ECS 1800/35	84	104	107	3.55	1.5		
ECS 2000/40	88	106	107	4.31	1.5		
GCS 2500/3000 T	97	109	112	6.3	1.5		
GCS 3800/35	97	107	110	8	1.5		
GCS 4100/40	97	107	110	8	1.5		
GCS 4600/45	97	107	110	8	1.5		
SOPLADORES / ASPIRADORES							
BV 2500 E	90	101	105	4.5	1.5		
BV 3000 G	95	104	110	3.2	1.5		
SC 4	98	108	110	5.0	1.5		
MT 32 BPB	98	108	110	9.0	1.5		
MTD 202	98	108	110	5.0	1.5		
TRITURADORAS							
S 2500	84	101	104				
SL 2800	72	91	92				
BARREDORA							
OPTIMA PS 700	87	101	105	5.6	2.2		
QUITANIEVES							
SMART M 53	85	95	97	5.0	1.5		
SMART M 56	87	97	99	5.0	1.5		
SMART M 61	88	98	100	5.0	1.5		
SMART ME 61	88	98	100	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5.0	1.5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5.0	1.5		

ARNOLD[®]
BE PART OF IT

Tu especialista en recambios

Desde noviembre 2013 ARNOLD ofrece una gran variedad de consumibles, recambios y accesorios para jardinería y forestal.

Además de nuestra gama de consumibles ARNOLD ofrece un amplio catálogo de equipación para talleres.

Desde filtros hasta ruedas, en ARNOLD encontrará todos los productos para trabajar en el jardín y alrededor de este de la manera más confortable y segura.

Todos los artículos ARNOLD están disponibles para ti.



MTD[®]



Diseñado para tu máquina

- ⚙ Diseñado para tu máquina.
- ⚙ La mejor oferta en prestaciones y confianza.
- ⚙ Sólo los recambios originales da la garantía.
- ⚙ Disponibilidad inmediata en toda Europa.
- ⚙ Testada bajo los más altos estándares de calidad.



VENTA DE PRODUCTOS DE RECAMBIOS:

www.arnoldproducts.es

196-6675678

MTD[®]

NOVENTA Y DOS S.A.

C/ Bristol 32-34 Pol. Europolis - 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Tel.: +34 91 640 99 50

email: comercial@92sa.com

www.92sa.com - www.mtd-es.com

Se ha tomado cuidado en la publicación de las especificaciones de texto, fotografías, de las dimensiones, la composición y el rendimiento de la maquinaria. La exactitud de la información no puede ser garantizada, especialmente no se garantiza que los productos cumplan con las imágenes relativas a la técnica, color, forma y el equipo, o que el producto cumpla con la proporción de la imagen.

Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Precios válidos en la fecha de impresión del catálogo enero 2017.